RURY - przykłady				
rura – w sztandze	rura- w zwoju	z bosymi końcami 	rura z kielichem	
KSZTAŁTKI I ŁĄCZNIKI - przykłady				
czwórnik	trójnik równoprzelotowy	trójnik redukcujny	Trójnik 45°	łuk
redukcja / zwężka	kolano / łuk	Obejście	Mufa	zaślepka
kołnierzowe: (kołnierze - są częściami w kształcie tarczy i z otworami na śruby)				
tuleja kołnierzowa	króciec dwukołnierzowy		trójnik kołnierzowy	zwężka dwukołnierzowa
z gwintem: (Gwint – rodzaj nacięcia na rurach i elementach je łączących) GZ – wint zewnętrzny GW – gwint wewnętrzny				
złączka prosta	trójnik redukcyjny	Złącze do połączeń kołnierzowych	Złączka z gwintem zewnętrznym / wewnętrznym	
nypel	kolano	Trójnik	kolano wieszak	Kolano

Połączenia - przykłady

kołnierzowe	zaprasowywane	kielichowe	gwintowane

lutowane	zgrzewane		
			

spawane		klejone	nypel
			

Każdy rodzaj rur wymaga innego sposobu montażu, odmiennego uszczelnienia lub łączenia. Rozróżniano kilka sposobów łączenia rur, które można było podzielić na dwa zasadnicze rodzaje:

- rozłączne

- nierozłączne.

Do połączeń rozłącznych zaliczano:

wszystkie łączenia na śruby, gwinty, złączki skręcane itp.- to jest takie, które dadzą się rozłączyć bez przecinania lub niszczenia.

Do nierozłącznych należą łączenia przeprowadzane na gorąco – to jest lutowane i spawane, zgrzewanie oraz klejenie, zaprasowywanie.