Tablice katalogowe producentów – przykłady:

| Rury **KAN-therm** PE-RT i PE-Xc | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | Średnica zewnętrzna × grubość ścianki | Grubość ścianki | Średnica wewnętrzna | Seria wymiarowa S | Masa jednostkowa |
| | mm x mm | mm | mm | | kg/m |
| 16 | 16 × 2,0 | 2,0 | 12,0 | 3,50 | 0,094 |
| 20 | 20 × 2,0 | 2,0 | 16,0 | 4,50 | 0,172 |
| 25 | 25 × 2,3 | 2,3 | 20,4 | 4,93 | 0,217 |

| DN | Średnica zewnętrzna × grubość ścianki mm × mm | Średnica wewnętrzna mm × mm | Masa jednostkowa kg/m | Pojemność l/m |
|---|---|---|---|---|
| **10** | 12×1,2 | 9,6 | 0,320 | 0,072 |
| **12** | 15×1,2 | 12,6 | 0,409 | 0,125 |
| **15** | 18×1,2 | 15,6 | 0,498 | 0,192 |
| **20** | 22×1,5 | 19,0 | 0,759 | 0,284 |
| **25** | 28×1,5 | 25,0 | 0,982 | 0,491 |
| **32** | 35×1,5 | 32,0 | 1,241 | 0,804 |
| **40** | 42×1,5 | 39,0 | 1,500 | 1,194 |
| **50** | 54×1,5 | 51,0 | 1,945 | 2,042 |
| | 64×1,5* | 61,0 | 2,312 | 2,922 |
| | 66,7×1,5 | 63,7 | 2,412 | 3,187 |
| **65** | 76,1×2,0 | 72,1 | 3,659 | 4,080 |
| **80** | 88,9×2,0 | 84,9 | 4,292 | 5,660 |
| **100** | 108×2,0 | 104,0 | 5,235 | 8,490 |

## Wymagania dla rur miedzianych
### Wymiary rur miedzianych

Cu

| Instalacja gazowa lub wodociągowa | | | Inne zastosowania (np. instalacja grzewcza) | |
|---|---|---|---|---|
| odcinki proste | | kręgi | odcinki proste | kręgi |
| średnica x grubość ścianki (mm) | | | | |
| 12 x 1 | 64 x 2 | 12 x 1 | 28 x 1 | 10 x 0,6 |
| 15 x 1 | 76 x 2 | 15 x 1 | | 12 x 0,7 |
| 18 x 1 | 88,9 x 2 | 18 x 1 | | 14 x 0,8 |
| 22 x 1 | 108 x 2,5 | 22 x 1 | | 15 x 0,8 |
| 28 x 1,5 | 133 x 3 | | | 18 x 0,8 |
| 35 x 1,5 | 159 x 3 | | | |
| 42 x 1,5 | 219 x 3 | | | |
| 54 x 2 | 267 x 3 | | | |