Universidade Federal do Rio Grande do Norte Instituto Metrópole Digital IMD0601 - Bioestatística

Organização dos dados em R

Prof. Dr. Tetsu Sakamoto Instituto Metrópole Digital - UFRN Sala A224, ramal 182 Email: tetsu@imd.ufrn.br







Baixe a aula (e os arquivos)

- Para aqueles que não clonaram o repositório:
- > git clone https://github.com/tetsufmbio/IMD0601.git
- Para aqueles que já tem o repositório local:
- > cd /path/to/IMD0601
- > git pull

Revisão

```
Sinal de atribuição
     Vetor numérico c(1,2,3,4)
        Vetor lógico c(TRUE, FALSE, NA)
                     c("My", "name", "is")
  Vetor de caracteres
             Ajuda
                      3 C
Operações aritméticas
                     c(1.1, 9, 3.14)*2+100 # 102.20 118.00 106.28
         Reciclagem c(1,2,3,4) + c(0,10) # 1 12 3 14
```

Revisão

```
Sequência de números 1:20; 15:1; seq(1,20, by=0.5); seq(5,10,length=30)

Replicar números rep(0, times=40); rep(c(0,1,2), times=10)

Tamanho do vetor length(rep(0, times=40))

Juntar palavras paste(c("My", "code"), collapse = " ")
```

If e Else

```
a <- 300
if( a >= 500 ) {
  print("escopo 1")
} else if(a < 100) {</pre>
  print("escopo 2")
} else {
  print("escopo 3")
```

If e Else

Para lidar com vetores...

```
ifelse(variavel >= 500,
'executa essa tarefa se
TRUE', 'executa outra se
FALSE')
ifelse(1:20 >= 10, 0, 10)
```

If e Else

Para lidar com vetores...

```
a <- 839

c <- ifelse(a >= 10000,
  'VALOR ALTO', ifelse(a <
 10000 & a >= 1000, 'VALOR
  MEDIO', 'VALOR BAIXO'))

c
```

Functions

```
func1 <- function(par1, par2){</pre>
  # sequência de tarefas
  return(result)
# chamada da função
func1(a,b)
```

- Tabela bidimensional;
- Coleção de elementos (numérico, caracteres, lógicos);
- Número determinado de linhas e colunas;

Matriz

 Os elementos s\u00e3o do mesmo tipo.

Data Frame

 Os elementos podem ser de tipos diferentes.

```
Criando matrizes m <- matrix(1:20, 4, 5)
                     m < -c(1:20); dim(m) < -c(4,5)
Criando Data Frame
                     patients <- c("Bill", "Gina", "Kelly", "Sean")</pre>
                     data.frame(patients, m)
                     cbind(m, m)
 Combinar colunas
   Combinar linhas
                     rbind(m, m)
   Nomear colunas
                     colnames(v)
    Nomear linhas
                     rownames(v)
```

```
m <- matrix(1:20, 4, 5)</pre>
m
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]
                          17
    2 6 10
[2,]
                     14
                          18
                     15
[3,]
                11
                          19
            8 12
[4,]
                     16
                          20
```

```
m[2,3] # elemento da 2ª linha
       # e 3º coluna
m[1,] # primeira linha
m[,1] # primeira coluna
```

```
> m <- matrix(1:20, 4, 5, byrow = TRUE)
> m
    [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]
[2,] 6 7 8
[3,]
     11
          12 13
                   14
                       15
     16 17 18
[4,]
                       20
```

```
> m <- matrix(1:20, 4, 5)
> colnames(m)<-c("a","b","c","d","e")</pre>
> m
[1,] 1 2 3 4 5
[2,] 6 7 8 9 10
[3,] 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
```

```
# elemento da 2º L e 3º C
|m[2,3]
m[2,"c"]
# primeira linha
m[1,]
# primeira coluna
```

Abrindo dados em R

Organização dos dados em R

```
read.csv(file, header = TRUE,
   sep = ",", quote = "\"", dec
   = ".", fill = TRUE,
   comment.char = "", ...)
```

Revisão

```
ls()
                    Listar as variáveis no ambiente:
       class(v)
                    Verifica a classe de um objeto v;
         dim(v)
                    Mostra as dimensões de uma tabela v (linha x coluna);
        nrow(v)
                    Mostra o número de linhas em v:
        ncol(v)
                    Mostra o número de colunas em v;
object.size(v)
                    Mostra o espaço ocupado na memória por v;
        head(v)
                    Mostra as 6 primeiras linhas de v;
        tail(v)
                    Mostra as 6 últimas linhas de v;
     summary(v)
                    Mostra um breve sumário de v;
       table(v)
                    Conta o número de ocorrência de cada categoria em v;
         str(v)
                    Mostra a estrutura de v:
```

iris.data e iris.name

Source: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris



Dados de comprimento e largura de pétalas e sépalas de três variedades de íris;

- iris.data → contém os dados;
- Iris.names → contém algumas descrições sobre os dados;

Data Set Characteristics:	Multivariate	Number of Instances:	150	Area:	Life
Attribute Characteristics:	Real	Number of Attributes:	4	Date Donated	1988-07-01
Associated Tasks:	Classification	Missing Values?	No	Number of Web Hits:	2411032

Consultado em 18/02/2019

iris.data e iris.name

Exercício:



- 1. Veja a documentação da função read.csv() e carregue os dados do iris.data;
- Veja a descrição de cada coluna dos dados em iris.names e nomeie as colunas;
- 3. Explore os dados utilizando as funções vistas nesta aula e responda:
 - a. Qual a dimensão da tabela?
 - b. Quais são os tipos de dados de cada coluna?
 - c. Quanto de memória estes dados estão ocupando?
 - d. Quantas amostras estão presentes em cada classe de Íris?
 - e. Tem algum dado faltante na tabela?

Para casa

library(Swirl)

Swirl:

- 7: Matrices and Data Frames
- 8: Logic
- 9: Functions
- 10: lapply and sapply
- 11: vapply and tapply
- 12: Looking at Data