Compte rendu du TP2.1 chapitre2 cyber sécurité

Hardening & Vulnerability Management

1. Introduction et Objectif

Ce document présente les résultats du scan de vulnérabilités réalisé à l'aide de l'outil Nessus Essentials. L'objectif est d'identifier les failles de sécurité, les erreurs de configuration et les services exposés sur les machines testées.

Cibles auditées :

- Machine Ubuntu : 192.168.56.10
- Machine Windows : 192.168.56.20

2. Installation et Mise en œuvre

L'installation a été effectuée sur Kali Linux via les commandes suivantes :

- *sudo dpkg -i Nessus-*.deb*
- *sudo systemctl start nessusd*

une fois installé et activé, on accède à l'interface d gestion via https://localhost:8834 saisie dans le navigateur, puis on se connecte avec nos identifiant.

3. Méthodologie du Scan

Pour scanné, on tape suit **new scan** et on remplit comme indiquer sur l'image ci-dessous :



Nous avons utilisé le modèle "**Basic Network Scan**". Ce scan permet de découvrir les vulnérabilités système courantes en interrogeant les services actifs sur les ports distants.

4. Analyse des Résultats

Nessus catégorise les vulnérabilités par niveau de sévérité (Critique, Haute, Moyenne, Faible, Info).



On peut voir sur cette image qu'en ce qui concerne l'hôte 192.168.56.20 (Windows) on a une vulnérabilité critique, 0 haute, une moyenne, une faible et 31 infos. Par contre pour l'hôte 192.168.56.10(Ubuntu) on a une vulnérabilité faible et 30 infos.

5. Détail d'une Vulnérabilité Majeure

Analyse d'une faille critique identifiée sur windows :

- Nom MS7-010
- Score CVSS : 8.8
- Impact : cette vulnérabilité pr2sente sur le protocole SMBv1 permet d'exécuter du code à distance sur une machine ce qui pourrait permettre à l'attaquant de faire un vol de donné ou un déni de service.



6. Conclusion

Le scan a révélé plusieurs failles nécessitant une intervention immédiate. Ces données constituent la base de travail pour la phase suivante de durcissement (Hardening) prévue au TP 2.2.