1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Депрессор «ДРП 101» и «ДРП 101К» [1].
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Депрессоры «ДРП» предназначены для снижения температуры застывания нефти и нефтепродуктов, уменьшения скорости роста вязкости при транспортировке их в условиях существенного снижения температуры. Депрессор «ДРП 101» соответствует требованиям подавляющего большинства нефтегазодобывающих компаний России. Депрессор «ДРП 101К» - концентрированная форма «ДРП 101», может применяться в странах с теплым климатом (Саудовская Аравия, Вьетнам, Куба, Венесуэла и т.п.) или в отапливаемых помещениях (специальные дозирующие станции с обогревом реагента при хранении) [1].

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазХим»
1.2.2 Адрес Юридический, почтовый	117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7Б, ап 155
1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени	8 (915) 408-12-14 с 9:00 до 18:00
1.2.4 E-mail	info@nghim.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425)	Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) [1-3]. *Классификация по СГС:* - воспламеняющаяся жидкость: класс 2; - химическая продукция, представляющая опасность при аспирации: класс 1; - химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2; - химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2В; - химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3 (наркотическое действие); - химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию: класс 1В; - химическая продукция, обладающая избирательной

токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии: класс 2;

- химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды: класс 1;

- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 2 [4-7, 10].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340

2.2.1 Сигнальное слово — Опасно [8]

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности
(Н-фразы)

H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H304: Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

H320: При попадании в глаза вызывает раздражение.

H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

H360: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

H373: Может поражать центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного воздействия.

H400: Чрезвычайно токсично для водных организмов.

H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями [8, 10].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование
(по IUPAC) — Отсутствует [1]

3.1.2 Химическая формула — Отсутствует [1]

3.1.3 Общая характеристика состава
(с учетом марочного ассортимента; способ получения)

Депрессоры «ДРП 101» и «ДРП 101К» представляют собой готовые к использованию растворные формы композиции высокомолекулярных соединений (сополимеров сложного строения) и неионогенных поверхностно-активных веществ в ароматическом углеводородном растворителе.

В зависимости от содержания активного вещества и требований потребителя к товарным свойствам реагента депрессоры «ДРП» выпускаются под марками: «ДРП 101», «ДРП 101К» [1].

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [9, 10]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м^3	Класс опасности		
Метилбензол	35-60	150/50 (п)	3	108-88-3	203-625-9
Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический	25-45	300/100 (п) (в пересчете на С)	4	64742-95-6	265-199-0
Оксиэтилированный тетрадециловый спирт	5-25	Не установлена	Нет	27306-79-2	500-059-7
Полиалкилакрилат	1-20	10 (а) (полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров)	4	Нет	Нет

Примечания: «п» - пары и/или газы [9].

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Возбуждение, сменяющееся вялостью, заторможенностью, головокружение, головная боль, чувство опьянения, першение в горле, кашель, слезотечение, нарушение координации движений [11]
4.1.2 При воздействии на кожу	Покраснение, отёк, сухость кожи [11]
4.1.3 При попадании в глаза	Покраснение, умеренная гиперемия, слезотечение [11]
4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	Тошнота, рвота, боли в области живота. Может представлять опасность при аспирации: может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. [11]

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Свежий воздух, покой, тепло; крепкий чай или кофе. При резком ослаблении или полной остановке дыхания - искусственное дыхание методом "изо рта в рот". При необходимости обратиться за медицинской помощью [11]
4.2.2 При воздействии на кожу	Удалить избыток вещества ватным тампоном, смыть проточной водой с мылом в течение 15 минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11]
4.2.3 При попадании в глаза	Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 мин. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11]
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Обильное питье воды, активированный уголь, сульфат натрия (1 ст.л на 250 мл воды). При необходимости обратиться за медицинской помощью [11]
4.2.5 Противопоказания	Не вызывать рвоту при проглатывании. Запрещено

	применение касторового масла, молока, алкоголя. Не следует давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии [11]

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)	Легковоспламеняющаяся жидкость [1, 10]
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89)	Температура вспышки не ниже 4 °С (з. т.); Температура самовоспламенения 480 °С; Температура кипения не ниже 110 °С. Концентрационные пределы воспламенения паров продукта в смеси с воздухом при 20 °С: нижний 1,1 % объемных; верхний 7,1 % объемных [1].
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Продукты горения - оксиды углерода (II, IV). Угарный газ вызывает головную боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32 % возникает паралич и потеря сознания. Углекислый газ нетоксичен, но при вдыхании его повышенных концентраций в воздухе его относят к удушающим газам [16].
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Тонкораспыленная вода, химическая и воздушно-механическая пены, углекислотные или порошковые огнетушители, песок, кошма [1].
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Компактные струи воды [1, 15].
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)	Специальная защитная одежда пожарного, включающая в себя боевую одежду пожарного, специальную защитную одежду от повышенных тепловых воздействий, специальную защитную одежду изолирующего типа (дыхательные аппараты со сжатым воздухом, кислородно-изолирующие аппараты и др.). Средства защиты рук, ног и головы (рукавицы, перчатки, спецобувь, каски, шлемы) [17, 35-37]
5.7 Специфика при тушении	В процесс горения может быть вовлечена полимерная упаковка. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Над поверхностью разлитой жидкостью образуется горючая концентрация паров при температуре вспышки и выше. Емкости могут взрываться при нагревании [1].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Удалить из опасной зоны посторонних. Изолировать опасную зону в радиусе 200 м. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны.

	Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь [18].
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь [18].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Место разлива обваловать, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Малые проливы в помещении засыпать инертным материалом, собрать в герметичный контейнер и направить на утилизацию [18].
6.2.2 Действия при пожаре	Вызвать пожарную службу. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию с учетом направления движения токсичного облака [18].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности	Технологический процесс максимально автоматизирован, оборудование герметизировано. Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной и местной системой вентиляции. Следует соблюдать требования охраны труда, меры пожарной безопасности.

	Рабочие места должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения. Электрооборудование и искусственное освещение должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении, технологическое оборудование и трубопроводы должны быть заземлены. Запрещается слив и перекачка продукта с помощью сжатого воздуха во избежание образования взрывоопасных смесей паров. При вскрытии тары не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру [1, 19, 20].
7.1.2 Меры по защите окружающей среды	Строгий контроль и соблюдение технологических процессов при использовании. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях. Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм перед выбросом в атмосферу [1, 9].
7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке	Продукцию транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Депрессоры «ДРП» всех марок транспортируют железнодорожным транспортом наливом в специальных вагон-цистернах и специализированных контейнерах-цистернах. Допускается транспортировка и хранение депрессоров «ДРП» всех марок при температуре минус 60 °С. Товарные свойства реагентов восстанавливаются после их разморозки. Для обеспечения безопасности груза применяют укрупнение груза путем пакетирования транспортной упаковки [1].

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)	Депрессоры «ДРП» всех марок хранят в герметичных стальных емкостях при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 45 °С. Емкости, предназначенные для хранения депрессоров «ДРП» всех марок на производственных базах, емкости хранения депрессора на месторождениях (внешние и внутренние емкости УДХ, БРХ и др.), а также емкости, предназначенные для перевозки депрессора с баз хранения на конкретные объекты нефтепромысла, перед наливом должны быть очищены от остатков ранее хранившегося продукта и пропарены с последующим удалением загрязненного парового конденсата. Технологические трубопроводы обвязки емкостного оборудования, предназначенного для хранения депрессора, после пропаривания продувают сжатым воздухом. Депрессоры «ДРП» всех марок, упакованный в бочки,

	хранят на поддонах в закрытых складских помещениях или на открытых площадках под навесом грузоотправителя (грузополучателя) при температуре окружающего воздуха. Запрещается совместное хранение депрессоров «ДРП» всех марок с окислителями, минеральными кислотами и щелочами. Хранить отдельно от сильных окислителей. Гарантийный срок хранения депрессоров «ДРП» – 1 год со дня изготовления [1].
7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)	Продукт заливают в бочки стальные: тип I (БСI), тип II (БСII) вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3; БС 1А1 или БЗ 1А1 вместимостью 200 дм^3. Допускается заливать депрессоры «ДРП» в бочки, бывшие в употреблении. По согласованию с потребителем, допускается использование других видов тары и упаковки, обеспечивающих качество, безопасность, герметичность и сохранность продукта при транспортировании и хранении [1].
7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту	Не применяется в быту [1].

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)	Метилбензол: ПДКр.з. = 150/50 мг/м^3, пары; Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический: ПДКр.з. = 300/100 мг/м^3, пары (в пересчете на С); Полиалкилакрилат: ПДКр.з. = 10 мг/м^3, аэрозоль (полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономероы) [9].
8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях	Должны быть обеспечены герметизация оборудования, автоматизация технологических операций, периодический контроль состояния воздуха рабочей зоны; влажная уборка производственных помещений; помещения для работы должны быть обеспечены приточно-вытяжной и местной системами вентиляции [1]

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации	Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и гигиены труда. В производственных помещениях запрещается принимать пищу, пить, и курить. По окончании работ лицо и руки вымыть теплой водой и мылом. Работники, занятые при производстве продукта, должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Лица, связанные с изготовлением и применением продукции, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты [1]
8.3.2 Защита органов дыхания (типы	Использовать фильтрующий противогаз с коробкой

СИЗОД)	марки А и БКФ [1, 23].
8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)	Спецодежда из хлопчатобумажных материалов, спецобувь кожаная, защитные очки, перчатки резиновые [1, 23, 24].
8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту	Не применяется в быту [1]

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)	Однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без осадка, взвешенных и оседающих частиц. Допускается опалесценция [1].
9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)	Плотность при 20 °С, г/см^3: 0,920 ± 0,046; Кинематическая вязкость по вискозиметру ВПЖ-2, мм^2/с, при 20 °С, не более: ДРП 101: 20; ДРП 101К: 100; Растворимость: не растворим в воде; растворим в нефти [1].

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Продукт стабилен в нормальных условиях производства, хранения и транспортировки [1]
10.2 Реакционная способность	Реагирует с сильными окислителями и кислотами [1, 25].
10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Избегать контакта с сильными окислителями и кислотами. При реакции с кислотами происходит выделение тепла. Избегать перегрева, искр и открытого пламени [1, 25].

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Может поражать центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного воздействия [10, 11].
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	Ингаляционный, при попадании на кожу и в глаза, пероральный [11]
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Центральная нервная и дыхательная системы, печень, почки, селезенка, система крови, желудочно-кишечный тракт [11]
11.4 Сведения об опасных для здоровья	При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение.

воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)	Может вызвать сонливость и головокружение. По метилбензолу и сольвенту нафта установлено кожно-резорбтивное действие; по прочим компонентам кожно-резорбтивное действие не установлено. Сенсибилизирующее действие не установлено [11-13].
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Может поражать центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании за счёт метилбензола. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка за счёт метилбензола. По метилбензолу установлено тератогенное и мутагенное действия (не классифицируется по СГС), канцерогенное действие не установлено. По прочим компонентам репротоксическое, тератогенное, канцерогенное и мутагенное действия не установлены. Кумулятивность метилбензола и сольвента нафта умеренная, по прочим компонентам - слабая [10-13].
11.6 Показатели острой токсичности (DL_{50} ($ЛД_{50}$), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL_{50} ($ЛК_{50}$), время экспозиции (ч), вид животного)	$ЛД_{50}$ > 5000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное) $ЛК_{50}$ > 12000 мг/м^3, крысы, 4 ч (расчётное) $ЛД_{50}$ > 3000 мг/кг, н/к, кролики (расчётное) Метилбензол: $ЛД_{50}$ = 5580 мг/кг, в/ж, крысы $ЛД_{50}$ > 5000 мг/кг, н/к, кролики $ЛК_{50}$ = 28100 мг/м^3, инг., крысы, 4 ч. Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический: $ЛД_{50}$ > 5000 мг/кг, в/ж, крысы $ЛК_{50}$ > 7630 мг/м^3, инг., крысы, 4 ч $ЛД_{50}$ > 2000 мг/кг, н/к, кролики. По прочим компонентам показатели не установлены [10, 12].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)	Продукция может загрязнять объекты окружающей среды: атмосферный воздух, водоемы и почву. Может вызывать гибель обитателей водоемов, изменение органолептических свойств воды, нарушение процессов самоочищения водоемов, изменяет pH воды. Чрезвычайно токсично для водных организмов. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями [1, 10].
12.2 Пути воздействия на окружающую среду	Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоёмы и на рельеф, аварии и ЧС [1]

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [9, 26].

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м^3 (ЛПВ[1], класс опасности)	ПДК вода[2] или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз.[3] или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Метилбензол	0,6 (м.р.), рефл., 3 класс опасности	0,024, орг.зап., 4 класс опасности	0,5, орг. (запах), 3 класс опасности	0,3, воздушно-миграционный
Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический	0,2 (ОБУВ)	На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей	0,05 рыб.хоз. (запах мяса рыб), 3 класс опасности - нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии; нефтепродукты для морской воды 0,05 мг/л, токс., 3 класс опасности	Не установлена
Оксиэтилированный тетрадециловый спирт	0,02 (ОБУВ) (Этоксилаты первичных спиртов С12-15)	0,1, орг. пена (альфа-АлкилС12-15-омега-гидроксиполи(этан-1,2-диил)	0,002, токс., 3 класс опасности (синтанол АЛМ-7 (полиэтиленгликолевые эфиры синтетических жирных спиртов)	Не установлена
Полиалкилакрилат	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена

12.3.2 Показатели экотоксичности
(CL, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

LC_{50} > 5 мг/л, рыбы, 96 ч (расчётное).
Метилбензол:
LC_{50} = 5,5 мг/л, Oncorhynchus kisutch, 96 ч
LOEC = 2,77 мг/л, Oncorhynchus kisutch, 40 д
LC_{50} = 3,78 мг/л, Ceriodaphnia dubia, 48 ч
EC_{50} = 2,23 мг/л, Ceriodaphnia dubia, 7 д.
Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический:
LL_{50} = 8,2 мг/л, Pimephalespromelas, 96 ч
EL_{50} = 4,5 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
NOELR = 2,6 мг/л, Daphnia magna, 21 д
EL_{50} = 3,1 мг/л, Raphidocelis subcapitata, 72 ч.
По прочим компонентам показатели не установлены [10, 12].

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Трансформируется в окружающей среде за счёт окисления [13].

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

[1] ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).
[2] Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
[3] Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании	Меры безопасности аналогичны рекомендованным для работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 ПБ) [1].
13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)	Отходы продукта и тара подлежат утилизации в местах, согласованных с санитарными или природоохранными органами, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Отходы собирают в специальную емкость и направляют на ликвидацию или захоронение, которые производятся в местах, санкционированных местными органами Роспотребнадзора и Министерства природных ресурсов. Тару от продукции направляют на переработку или ликвидацию [1, 22].
13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту	Не применяется в быту [1]

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	1993 [27]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	*Надлежащее отгрузочное наименование:* ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (содержит метилбензол); *Транспортное наименование:* Депрессор «ДРП 101» и «ДРП 101К» [1, 27]
14.3 Применяемые виды транспорта	Продукцию перевозят железнодорожным и автомобильным транспортом [1]
14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:	
- класс	3 [28]
- подкласс	3.2 [28]
- классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)	3212 - по ГОСТ 19433; 3012 - при ж/д перевозках [18, 28]
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности	3 [28]
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
- класс или подкласс	3 [27, 29]
- дополнительная опасность	Отсутствует [27]
- группа упаковки ООН	II [27]
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	- «Герметичная упаковка»

	- «Беречь от солнечных лучей» [1, 30].
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	№328 – ж/д перевозки [18, 31, 32].

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (с изменениями на 02.07.2021); Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями на 24.07.2023); Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 25.12.2023); Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями на 14.11.2023); Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями на 04.08.2023); Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (с изменениями на 13.06.2023); Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 25.12.2023).
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Не требуется [38].
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)	Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [33, 34].

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № …» или «Внесены изменения в пункты …, дата внесения …»)	ПБ разработан впервые в соответствии с критериями ГОСТ 30333-2007 [2].

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности[4]

1. ТУ 20.59.42-102-73860816-2023. Депрессор «ДРП 101» и «ДРП 101К»
2. ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции
3. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с

[4] Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

Изменениями N 1, 2)
4. ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
5. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
6. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения
7. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
8. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
9. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. Данные информационной системы ECHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://echa.europa.eu/
11. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. [Электронный ресурс]: Режим доступа -http://www.rpohv.ru/
12. Данные информационной системы ChemIDplus [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
13. Данные информационной системы GESTIS Substance Database. [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://gestis-database.dguv.de/
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
15. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004
16. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия пациентов с отравлениями угарным газом и дымами. Клинические рекомендации. Ответственные редакторы: Орлов Ю.П., Васильев С.А, 2016
17. ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний
18. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (с изменениями на 08.12.2022) [Текст]: утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 30 мая 2008 года N 48
19. ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)
20. ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
21. Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации [Текст]: Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200
22. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
23. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"
24. ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка

25. Химическая энциклопедия. /Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.) и др. -М.: Сов. энцикл., 1990
26. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 22 августа 2023 года) [Текст]: Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 года №552 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 27, ст.3286; 2012, N 44, ст.6026
27. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов "Оранжевая книга" Типовые правила перевозки опасных грузов Список ООН. Двадцать второе пересмотренное издание. - ООН, 2021
28. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1)
29. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (ДОПОГ с измененной структурой, действующее с 1 января 2023 года). - Организация Объединенных Наций, 2023 год
30. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
31. Данные UPS Chemical Table - ICAO/IATA. [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://www.ups.com
32. Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ), том 1. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2007
33. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. – ООН, 1987
34. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. - ООН, 2001
35. ГОСТ Р 53269-2019 Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
36. ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний
37. ГОСТ Р 53265-2019 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний
38. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза» утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (с изменениями на 25 января 2023 года)