ООО «НефтеГазХим»
ИНН 9728082710 / КПП 772801001
ОГРН 1227700867756 / *ОКПО 73860816*
ОКВЭД 20.13
Тел.: +7 (915) 408-12-14
Email: byzov@nghim.ru
117485 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7Б, ап 155

Р/С 40702810210001267612

АО «Тинькофф Банк»

К/С30101810145250000974
БИК 044525974 / ИНН 7710140679
127287 г. Москва, ул. 2 Хуторская, д 38А, с 26

Паспорт качества № 01 / 23

на растворитель АСПО «Енисей 1001» производства ООО «НефтеГазХим»

ТУ 20.59.59-101-73860816-2023

Партия: 01 / 23 бочки № № 1 - 33
Число мест: 33 шт.(бочки стальные). Общий вес (нетто): 14 тонн.
Дата изготовления: Октябрь 2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	Требования нормативной документации	Данные анализа
1	Внешний вид при 20 °С По п. 5.2 ТУ 20.59.59-101-73860816-2023	Однородная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без осадка, взвешенных и оседающих частиц.	Соответствует
2	Плотность при 20 °С, г/см3, в пределах: По ГОСТ 18995.1	0,860 ± 0,043	0,827
3.1	Кинематическая вязкость по вискозиметру ВПЖ-2, при температуре 20 °С мм2/с, не более: По ГОСТ 33	20	0,7
3.2	Кинематическая вязкость по вискозиметру ВПЖ-2, при температуре минус 40 °С мм^2/с, не более: По ГОСТ 33	200	1,5
4	Температура застывания, для Сибирского региона °С, не выше: По ГОСТ 20287	минус 50	Ниже минус 50
5	Температура начала кипения по ГОСТ 2177, °С, не ниже	30	45
6	Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356, °С, не ниже	минус 55	выше минус 55
7	Скорость коррозии образцов из стали марки Ст3 в среде растворителя по ГОСТ Р 9.905, г/(м2 · час), не более	0,089	0,01
8	Массовая доля органических хлоридов, мкг/г (млн-1) По п. 5.9 ТУ 20.59.59-101-73860816-2023	отсутствие	отсутствие

Гарантийный срок хранения - 1 год
Растворитель АСПО соответствует требованиям ТУ 20.59.59-101-73860816-2023.

Генеральный директор _____ **/ А.Ю. Бызов /**
м.п. (подпись) (расшифровка)