



Docker en siete comandos

Guía 1 · Taller 02 de caso aplicado de IA en industria

No es un curso de Docker: es la lista de lo que vas a teclear en el taller y qué hace cada cosa.

Cuatro palabras

PALABRA	QUÉ ES	LA PREGUNTA QUE RESPONDE
imagen	La receta congelada: sistema, librerías y código	¿Qué se va a ejecutar?
contenedor	Una ejecución de una imagen. Desechable	¿Dónde se está ejecutando?
volumen	Disco que sobrevive al contenedor	Si borro el contenedor, ¿dónde quedan mis datos?
servicio	Cada bloque de <code>docker-compose.yml</code> : <code>plataforma</code> , <code>agente</code> , <code>ui</code>	¿Cómo se llama la pieza?

Un modelo no es un contenedor. En este taller una sola imagen carga los 192 modelos. La relación no es uno a uno, y esa confusión es la que más cuesta soltar si vienes del taller anterior.

Los siete comandos

COMANDO	QUÉ HACE
<code>make arriba</code>	Construye las tres imágenes y levanta plataforma + interfaz
<code>make seed</code>	Crea el mundo: datos, entrena 192 modelos, pronostica, mide
<code>make estado</code>	Qué está corriendo ahora mismo
<code>make ui</code>	Abre la interfaz en <code>http://localhost:8501</code>
<code>make abajo</code>	Apaga todo, sin borrar nada
<code>make logs</code>	Sigue los logs. <code>SERVICIO=agente</code> para uno solo
<code>make reset</code>	Botón de pánico: borra todo , incluidos los 192 modelos

`make` ayuda los lista todos, y el `Makefile` enseña qué hay detrás de cada uno —siempre un `docker compose` que también puedes teclear entero.

Ojo con `make reset`. Borra los volúmenes, así que después hay que volver a correr `make seed`: unos minutos. `make abajo` apaga sin borrar, que es lo que quieres casi siempre.

up contra run

Es la distinción que más se confunde. `up` levanta algo y lo **deja vivo** escuchando; `run --rm` ejecuta **una tarea** y borra el contenedor al terminar.

`make ui` usa `up`. `make seed`, `make agente`, `make plano` y `make verificar` usan `run --rm`: de esos no queda rastro en `make estado`, y está bien que así sea — son tareas, no servicios.

Dónde viven tus datos

En el volumen `datos`, montado en `/datos` dentro de los contenedores. **No en la carpeta del repositorio.** Por eso sobreviven a `make abajo` y por eso `make reset` los borra.

Ahí dentro hay cinco cosas: `ventas.csv` con el mundo entero —76,800 filas, dos años de historia—, la carpeta `modelos/` con los 192 artefactos entrenados, `predicciones.csv` y `metricas.csv` con las 17,472 filas que escribió el job anoche, y `ejecuciones_job.csv`, su bitácora. De todo eso, lo único que el agente va a mirar es `metricas.csv`.

Si algo no arranca, la guía 6 lista lo que se rompió montando el laboratorio.