



Si algo falla

Guía 6 · Taller 02 de caso aplicado de IA en industria

Trece cosas se rompieron montando este laboratorio, seis solo en Windows. Ninguna es interesante por sí sola; juntas son la mitad del tiempo. Están acá para que no te cuesten a ti.

Lo primero, siempre

`make verificar` corre 24 comprobaciones sobre todo el laboratorio y termina diciendo cuáles pasaron. Si algo falla, la línea sale marcada y debajo va el detalle con el número que salió — no «falló», sino qué se midió y qué se esperaba. Para un reto solo, se le pasa `ARGS="--reto 2"`.

Docker

«Cannot connect to the Docker daemon». Docker Desktop no está corriendo, o todavía está arrancando. Ábrelo y espera a que el icono deje de moverse.

«No space left on device» a mitad de la construcción. Las imágenes ocupan unos 6 GB y la caché de construcción otro tanto. Límpiala con `docker builder prune -f` y deja 12 GB libres antes de empezar.

Cambiaste un archivo y no pasa nada. Un 404 en una ruta que está en el archivo. Una interfaz que revienta por una columna. Un `git pull` que parece no haber hecho nada. Son tres síntomas del mismo error: **el contenedor sirve el código con el que arrancó**, no el que hay en disco. Se arregla reiniciando el servicio (`docker compose restart plataforma`). La pregunta que resuelve esto en cualquier laboratorio con volúmenes montados: **¿el proceso vio este archivo?**

Windows

`make` no existe. Windows no lo trae. Usa el script equivalente que está en la raíz del repositorio, `taller.ps1`, con el mismo nombre de tarea detrás: `arriba`, `seed`, `romper`, y los demás.

«No se puede cargar el archivo ... porque la ejecución de scripts está deshabilitada». Es la política de PowerShell. Se levanta solo para esa ventana con `Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass`; con `-Scope Process` no toca nada más de tu máquina, que es lo que quieres.

Los finales de línea. Git puede convertir los saltos al clonar y dejar los scripts con `CRLF`, que dentro de un contenedor Linux no arrancan. Si ves errores raros de sintaxis en un `.sh`, pon `core.autocrlf` en `input`

y vuelve a clonar.

El agente

No tengo llave de LLM. El taller corre igual: poniendo el proveedor en `mock` dentro de tu `.env` se recorren el bucle y el grafo enteros, así que sirve para comprobar el cableado. No razona — el diagnóstico sale con texto de relleno.

Las llaves gratuitas. Google AI Studio y Groq tienen nivel gratuito y funcionan bien para esto. Se eligen en el `.env` con `PROVEEDOR_LLM` y `MODELO_LLM`.

El agente no llamó ninguna herramienta. Si estás construyendo el grafo tú, es casi seguro el nombre de la clave del estado: el nodo de herramientas de LangGraph busca una clave `messages` por omisión y el nuestro la llama `mensajes`. Sin decírselo no encuentra nada que ejecutar, **no lanza ninguna excepción** y pasa de largo. El diagnóstico sale escrito sobre la nada, y se lee convincente.

Los datos

Veo 17,304 filas en vez de 17,472. Quedaste en `feed_caído`: falta una tienda. `make reparar`.

Mis números no son los de la guía. El mundo se genera contra la fecha del día, así que el conteo de modelos sobre umbral y las unidades se mueven entre ejecuciones. El MAPE y el sesgo, en cambio, coinciden al primer decimal.

Quiero empezar de cero. `make reset` borra todo, incluidos los 192 modelos, y después hay que volver a correr `make seed`. Son unos minutos.
