HÁSKÓLI ÍSLANDS

Gagnasafnsfræði

Vikublað 2

Höfundur: Teitur Guðmundarson teg6@hi.is

Kennari: Snorri Agnarsson

10. september 2019



- 1. Leysið eftirfarandi afbrigði af dæmi 2.2.1 í bókinni (úr kafla 2.2, bls. 25), liði a, b og f. Dæmið er eftirfarandi: Á myndum 1 og 2 eru tvö vensl sem gætu verið hluti gagnagrunns banka. Sýnið eftirfarandi:
 - (a) Eigindi (attributes) beggja vensla.

acctNo, type, balance, firstName, lastName, idNo, account

(b) Allar n-dir beggja vensla.

```
23456 | sparisjóðsreikningur | 12000
34567 | hlaupareikningur | 1000
45678 | sparisjóðsreikningur | 25
```

```
Sigurður | Jónsson | 901-222 | 12345
Jóna | Sigurðardóttir | 805-333 | 12345
Línus | Gauti | 805-333 | 23456
```

(c) Viðeigandi óðal (domain) fyrir sérhvert eigindi.

```
accountNo, balance, account: int
```

type, firstName, lastName, idNo: String

Gagnasafnsfræði 10. september 2019

2. Okkar afbrigði af dæmi 6.1.2 í bók (úr kafla 6.1) bls. 250. allir liðir. Fyrir þetta dæmi má æfa sig á gagnagrunninum f3.db, sem finna má í Uglunni. Athugið að fyrirspurnin þarf alltaf að skila réttu gildi miðað við lýsingu á gagnagrunni, ekki gögnin sem eru í honum. Afbrigðið okkar af dæminu í bókinni er eftirfarandi:

Skrifið eftirfarandi fyrirspurnir miðað við kvikmyndagagnagrunninn, sem hefur eftirfarandi vensl:

```
Movie(title, year, length, genre, studioName, producer#)
StarsIn(movieTitle, movieYear, starName)
MovieStar(name, address, gender, birthdate)
MovieExec(name, address, cert#, netWorth)
Studio(name, address, presC#)
```

(a) Finnið heimilisfang Jane Fonda

```
SELECT address
FROM MovieStar
WHERE name=="Jane Fonda";
```

(b) Finnið heimilisfang George Lucas

```
SELECT address
FROM MovieExec
WHERE name=="George Lucas";
```

(c) Finnið allar kvikmyndastjörnur sem leikið hafa í kvikmynd sem annað-hvort var framleidd eftir 1980 eða hefur "War" í titlinum.

```
SELECT starName
FROM starsIn
WHERE movieYear > 1980
OR movieTitle like "\%war\%"
```

(d) Finnið alla kvikmyndaframleiðendur sem eiga minna en \$100.000.000.

```
SELECT name
FROM MovieExec
WHERE netWorth < 100000000
```

Fyrir eigindanöfn sem enda á # megið þið sleppa þeim staf, ef þið viljið, í svarinu. SQL ræður við slík nöfn (með tvöföldum gæsalöppum), en í gagnagrunnunum í skránni f3.db er þeim staf sleppt, til þæginda.