

Отчёт по лабораторной работе №5

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния
дополнительных атрибутов**

Еюбоглу Тимур

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Изучение механики SetUID	6
2.3	Исследование Sticky-бита	10
3	Выводы	14
	Список литературы	15

List of Figures

2.1	подготовка к работе	6
2.2	программа simpleid	6
2.3	результат программы simpleid	7
2.4	программа simpleid2	7
2.5	результат программы simpleid2	8
2.6	программа readfile	9
2.7	результат программы readfile	10
2.8	исследование Sticky-бита	13


1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Для выполнения части заданий требуются средства разработки приложений. Проверили наличие установленного компилятора gcc командой `gcc -v`:
компилятор обнаружен.
2. Чтобы система защиты SELinux не мешала выполнению заданий работы, отключили систему запретов до очередной перезагрузки системы командой `setenforce 0`:
3. Команда `getenforce` вывела `Permissive`:



```
guest@teuboglu:~  
[guest@teuboglu ~]$ gcc -v  
Используются внутренние спецификации.  
COLLECT_GCC=gcc  
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/11/lto-wrapper  
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none  
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1  
Целевая архитектура: x86_64-redhat-linux  
Параметры конфигурации: ../configure --enable-bootstrap --enable-host-pie --en  
guages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/  
//bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checkin  
enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object  
-gcc-major-version-only --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl  
-hash-style=gnu --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --en  
able-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v2 --with-arch_32=x86-64 --  
h-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serialization=1  
Модель многопоточности: posix  
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd  
gcc версия 11.3.1 20221121 (Red Hat 11.3.1-4) (GCC)  
[guest@teuboglu ~]$ su  
Пароль:  
[root@teuboglu guest]# setenforce 0  
[root@teuboglu guest]#  
exit  
[guest@teuboglu ~]$ get enforce  
bash: get: command not found...  
Similar command is: 'git'  
[guest@teuboglu ~]$ getenforce  
Permissive  
[guest@teuboglu ~]$
```

Figure 2.1: подготовка к работе

2.2 Изучение механики SetUID

1. Вошли в систему от имени пользователя guest.
2. Написали программу simpleid.c.



```
simpleid.c  
~/lab5  
1 #include <sys/types.h>  
2 #include <unistd.h>  
3 #include <stdio.h>  
4 int main()  
5 {  
6     uid_t uid = geteuid();  
7     gid_t gid = getegid();  
8     printf("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);  
9     return 0;  
10 }
```


Figure 2.2: программа simpleid

3. Скомпилировали программу и убедились, что файл программы создан: `gcc simpleid.c -o simpleid`
4. Выполнили программу `simpleid` командой `./simpleid`
5. Выполнили системную программу `id` с помощью команды `id`. `uid` и `gid` совпадает в обеих программах

```
[guest@teuboglu ~]$  
[guest@teuboglu ~]$ cd  
[guest@teuboglu ~]$ mkdir lab5  
[guest@teuboglu ~]$ cd lab5/  
[guest@teuboglu lab5]$ touch simpleid.c  
[guest@teuboglu lab5]$ gedit simpleid.c  
[guest@teuboglu lab5]$ gcc simpleid.c  
[guest@teuboglu lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid  
[guest@teuboglu lab5]$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
[guest@teuboglu lab5]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest),10(wheel) контейнер=s0-s0:c0.c1023  
[guest@teuboglu lab5]$
```

Figure 2.3: результат программы `simpleid`

6. Усложнили программу, добавив вывод действительных идентификаторов.



```
1 #include <sys/types.h>  
2 #include <unistd.h>  
3 #include <stdio.h>  
4 int main()  
5 {  
6     uid_t e_uid = geteuid();  
7     gid_t e_gid = getegid();  
8     uid_t real_uid = getuid();  
9     gid_t real_gid = getgid();  
10    printf("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);  
11    printf("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);  
12    return 0;  
13 }  
14
```

Figure 2.4: программа `simpleid2`

7. Скомпилировали и запустили `simpleid2.c`:

```
gcc simpleid2.c -o simpleid2
./simpleid2
```

8. От имени суперпользователя выполнили команды:

```
chown root:guest /home/guest/simpleid2
chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

9. Использовали su для повышения прав до суперпользователя

10. Выполнили проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2:

```
ls -l simpleid2
```

11. Запустили simpleid2 и id:

```
./simpleid2
id
```


Результат выполнения программ теперь немного отличается

12. Проделали тоже самое относительно SetGID-бита.

```
[guest@teuboglu lab5]$
[guest@teuboglu lab5]$ touch simpleid2.c
[guest@teuboglu lab5]$ gedit simpleid2.c
[guest@teuboglu lab5]$ gcc simpleid2.c
[guest@teuboglu lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@teuboglu lab5]$ su
Пароль:
[root@teuboglu lab5]# chown root:guest simpleid2
[root@teuboglu lab5]# chmod u+s simpleid2
[root@teuboglu lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[root@teuboglu lab5]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:unconfined_s
[root@teuboglu lab5]# chmod g+s simpleid2
[root@teuboglu lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
[root@teuboglu lab5]#
exit
[guest@teuboglu lab5]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@teuboglu lab5]$
```

Figure 2.5: результат программы simpleid2

13. Написали программу readfile.c



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <sys/stat.h>
3 #include <sys/types.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <fcntl.h>
6
7 int main(int argc, char* argv[])
8 {
9     unsigned char buffer[16];
10    size_t bytes_read;
11    int i;
12
13    int fd=open(argv[1], O_RDONLY);
14    do
15    {
16        bytes_read=read(fd, buffer, sizeof(buffer));
17        for (i=0; i<bytes_read; ++i)
18            printf("%c", buffer[i]);
19    }
20    while (bytes_read == (buffer));
21    close (fd);
22    return 0;
23 }
```

Figure 2.6: программа readfile

14. Откомпилировали её.

```
gcc readfile.c -o readfile
```

15. Сменили владельца у файла readfile.c и изменили права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог.

```
chown root:guest /home/guest/readfile.c
chmod 700 /home/guest/readfile.c
```

16. Проверили, что пользователь guest не может прочитать файл readfile.c.

17. Сменили у программы readfile владельца и установили SetU'D-бит.

18. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c

19. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow

```
[guest@teuboglu lab5]$  
[guest@teuboglu lab5]$ touch readfile.c  
[guest@teuboglu lab5]$ gedit readfile.c  
[guest@teuboglu lab5]$ gcc readfile.c  
readfile.c: В функции «main»:  
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого  
20 | while (bytes_read == (buffer));  
    |                      ^~  
[guest@teuboglu lab5]$ gcc readfile.c -o readfile  
readfile.c: В функции «main»:  
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого  
20 | while (bytes_read == (buffer));  
    |                      ^~  
[guest@teuboglu lab5]$ su guest2  
Пароль:  
Пароль:  
^C  
[guest@teuboglu lab5]$ su  
Пароль:  
[root@teuboglu lab5]# chown root:root readfile  
[root@teuboglu lab5]# chmod -rwx readfile.c  
[root@teuboglu lab5]# chmod u+s readfile  
[root@teuboglu lab5]#  
exit  
[guest@teuboglu lab5]$ cat readfile.c  
cat: readfile.c: Отказано в доступе  
[guest@teuboglu lab5]$ ./readfile readfile.c  
#include <stdio.h>  
[guest@teuboglu lab5]$ ./readfile /etc/shadow  
root:$6$0mJpkglj[guest@teuboglu lab5]$  
[guest@teuboglu lab5]$
```

Figure 2.7: результат программы readfile

2.3 Исследование Sticky-бита

1. Выяснили, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp:

```
ls -l / | grep tmp
```

2. От имени пользователя guest создали файл file01.txt в директории /tmp со словом test:

```
echo "test" > /tmp/file01.txt
```

3. Просмотрели атрибуты у только что созданного файла и разрешили чтение и запись для категории пользователей «все остальные»:

```
ls -l /tmp/file01.txt
```

```
chmod o+rw /tmp/file01.txt
```

```
ls -l /tmp/file01.txt
```

Первоначально все группы имели право на чтение, а запись могли осуществлять все, кроме «остальных пользователей».

4. От пользователя (не являющегося владельцем) попробовали прочитать файл /file01.txt:

```
cat /file01.txt
```

5. От пользователя попробовали дозаписать в файл /file01.txt слово test3 командой:

```
echo "test2" >> /file01.txt
```

6. Проверили содержимое файла командой:

```
cat /file01.txt
```

В файле теперь записано:

```
Test
```

```
Test2
```

7. От пользователя попробовали записать в файл /tmp/file01.txt слово test4, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой. Для этого воспользовалась командой `echo "test3" > /tmp/file01.txt`

8. Проверили содержимое файла командой

```
cat /tmp/file01.txt
```

9. От пользователя попробовали удалить файл /tmp/file01.txt командой `rm /tmp/file01.txt`, однако получила отказ.
10. От суперпользователя командой выполнили команду, снимающую атрибут `t` (Sticky-бит) с директории /tmp:

```
chmod -t /tmp
```

Покинули режим суперпользователя командой `exit`.

11. От пользователя проверили, что атрибута `t` у директории `/tmp` нет:

```
ls -l / | grep tmp
```

12. Повторили предыдущие шаги. Получилось удалить файл

13. Удалось удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем.

14. Повысили свои права до суперпользователя и вернули атрибут `t` на директорию `/tmp` :

```
su
```

```
chmod +t /tmp
```

```
exit
```

```

[guest@teuboglu lab5]$ su
Пароль:
[root@teuboglu lab5]# chown root:root readfile
[root@teuboglu lab5]# chmod -rwx readfile.c
[root@teuboglu lab5]# chmod u+s readfile
[root@teuboglu lab5]#
exit
[guest@teuboglu lab5]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Отказано в доступе
[guest@teuboglu lab5]$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.h>
[guest@teuboglu lab5]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6$0mJpkglj[guest@teuboglu lab5]$
[guest@teuboglu lab5]$
[guest@teuboglu lab5]$
[guest@teuboglu lab5]$
[guest@teuboglu lab5]$ cd /tmp/
[guest@teuboglu tmp]$ touch file01.txt
[guest@teuboglu tmp]$ echo test1 >> file01.txt
[guest@teuboglu tmp]$ chmod g+rw file01.txt
[guest@teuboglu tmp]$ su guest2
Пароль:
[guest2@teuboglu tmp]$ echo test2 >> file01.txt
[guest2@teuboglu tmp]$ cat file01.txt
test1
test2
[guest2@teuboglu tmp]$ echo test1 > file01.txt
[guest2@teuboglu tmp]$ su
Пароль:
[root@teuboglu tmp]# chmod -t /tmp
[root@teuboglu tmp]#
exit
[guest2@teuboglu tmp]$ rm file01.txt
[guest2@teuboglu tmp]$

```

Figure 2.8: исследование Sticky-бита

3 Выводы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr