

精度对齐

C4-AI 2026 昇腾赛道复赛 · Qwen3.5-0.8B 训练迁移 交付物类型：精度分析报告（官方模板格式） 生成日期：2026-09-11（对比实验执行日：2026-09-10；官方基线日志：2026-07-24）

核心结论

逐点 100 步，loss 与 grad_norm 超过 2% 验收线的步数均为 0；第 1 步 loss 与官方基线逐位一致（ $1.924621 = 1.924621$ ，偏差 0.000000%）。

关键指标	本队结果	验收线	余量
第 1 步 loss 偏差	0.000000%	<2%	—
逐点 loss 超 2% 步数	0 / 100（最大仅 0.1592%）	0 步	12.6×
逐点 grad_norm 超 2% 步数	0 / 100（最大仅 0.8643%）	0 步	2.3×
50–100 步窗口均值偏差	loss 0.0131% / grad_norm 0.0366%	<2%	55×–150×

结论：无论验收采用「逐迭代（逐步）对比」还是「窗口均值对比」，均满足 <2% 要求，且留有显著余量。

技术思路：为什么能做到逐位对齐

精度对齐不是“调参调出来的”，而是通过四条可验证的结构性判断达成：

- 几何决定可比性**——官方基线在 2 个 die 上运行（每 die 每步 4 样本）；单卡跑 8 样本时每步 batch 组成与官方物理不同，逐点必然不可比。经 npu-smi 实测确认本机为 1 张 910C 双 die 卡（单卡 2 芯片、合计 128GB），与官方拓扑一致 → 复刻官方几何 world_size=2 / mbs=4 / gas=1 / dp=2。
- 数据必须同源**——按官方教程的同源下载命令与同一转换脚本生成 output_llava_coco_data.json（157,712 样本，文件名与官方声明一致），并关闭 shuffle、固定 seed=42。
- 算子实现对齐官方口径**——GDN (GatedDeltaNet) 走 NPU Triton 实现（官方确认：triton 与 fla_npu 的精度日志差别不大，精度对齐 triton 版本即可）；日志实证 use NPU triton ops 命中 36 行、回退 CPU 0 行。
- 配置零偏离由机器证明**——不做人工核对，而用判定链对 7+2 维配置做指纹比对，结果 mismatch=[]（零偏离）、可达级别 pointwise_feasible。

最直接的证据：第 1 步是纯前向 (lr=0)，其 loss 与官方逐位相同 → 说明权重、前 8 个样本的内容与顺序、算子数值实现三者同时与官方一致，这比任何统计指标都更强。

1. 精度对比图




图 1: Loss 曲线对比 —— 我方昇腾 910C 双 die 实现 vs 官方 7/24 Triton 基线日志 (100 步逐步对比)




图 2: Loss 逐点相对误差 (%), 红色虚线为 2% 验收线




图 3: grad_norm 曲线对比




图 4: grad_norm 逐点相对误差 (%), 红色虚线为 2% 验收线

2. 误差指标 (100 步逐点对比)

指标	Loss 相对误差	grad_norm 相对误差
Mean Error	0.0546%	0.1182%
MSE	0.004579	0.031112
Max Error	0.1592%	0.8643%
Min Error	0.000000%	0.000000%

相对误差定义： $| \text{我方值} - \text{官方值} | / | \text{官方值} | \times 100\%$ ，逐步计算（100 步）。

3. 关键结论

验收项	结果
第 1 步 loss	我方 1.924621 vs 官方 1.924621 ，偏差 0.000000%
逐点 loss 超 2% 的步数	0 / 100 (最大值 0.1592%)
逐点 grad_norm 超 2% 的步数	0 / 100 (最大值 0.8643%)
50-100 步窗口 loss 均值偏差	0.0131%
50-100 步窗口 grad_norm 均值偏差	0.0366%

无论验收采用"逐步对比"还是"窗口均值对比"，均满足 <2% 要求，且留有 12× 以上余量。

4. 对齐条件（可复现性说明）

本精度结果在以下条件取得（完整版本锁见 `code/skills/skill_A3_bringup/config/versions.lock`）：

项	配置
硬件	1× 昇腾 910C 双 die (Ascend910_9382, 2×64GB, npu-smi 实测单卡 2 芯片)
框架	MindSpeed-MM v26.1.0 + MindSpeed 0.12.1
算子实现	GDN: <code>triton</code> (<code>causal_conv1d</code> / <code>chunk_gated_delta_rule</code> , <code>triton-ascend 3.2.2</code>)
并行几何	<code>world_size=2</code> / <code>dp=2</code> / <code>mbs=4</code> / <code>gas=1</code> / <code>GBS=8</code> (与官方 7/24 日志完全一致)
权重	Qwen3.5-0.8B (ModelScope 公开权重, 官方确认同款)，DCP 加载
数据	LLaVA-Instruct-150K + COCO2017 全量 → <code>output_llava_coco_data.json</code> (157,712 样本, 官方同源管线)
数据序	<code>shuffle=false</code> 、 <code>seed=42</code> (与官方一致)
训练步数	100 (<code>lr=1e-5</code> cosine, warmup 10%, <code>weight_decay=0</code>)

数据同源说明：我方数据文件由官方 PDF 给出的同源下载命令与同一转换脚本（`llava_instruct_2_mllm_demo_format.py`）生成，文件名与官方基线声明一致（`output_llava_coco_data.json`）；第 1 步 loss 与官方逐位一致（1.924621），构成"数据 + 算子 + 权重与官方一致"的直接证据。

5. 判定链（机器判定，可复核）

```
fingerprint_cfg : level=pointwise_feasible mismatch=[] n_eff=8/8 （配置 0 偏离）
fingerprint_observed: step1_loss=1.924621 kernel=npu_triton_active rollback=0
judge_comparable : verdict=NEEDS_EVIDENCE deviations=0 level=pointwise_feasible
                  verdict_id=606056b3cb04ecbb
registry         : seq=5 entry_hash=5d0dc27f854705db REGISTRY_VERIFY_OK
```

- **配置零偏离**：SK04 比对的 7+2 维配置（shuffle/freeze/cutoff_len/mbs/gas/dp/gdn 实现/数据集身份/num_workers）与官方基线全部一致。
- **逐点可行（pointwise_feasible）**：配置全等 + N_eff=8=8 成立。
- 判定为 NEEDS_EVIDENCE 的唯一原因是**官方数据文件 sha256 不可得**（官方未提供），故数据身份以“同源管线 + 逐位一致的 step1 loss”作构造性论证；此项已列入官方问询。

6. 附：原始数据

- 逐步对比数据（含官方/我方 loss、grad_norm、耗时）：
deliverables/loss_compare_100steps.csv
- 指标汇总 JSON： deliverables/deliverable_metrics.json
- 我方训练日志： evidence_a2_a3/a3_e4b_100.log
- 官方基线日志： docs/official/triton精度日志.txt