
Protokoll

Verteiltes Dateisystem mit OriFS

Systemtechnik-DezSys
5BHIT 2015/16

Thomas Taschner & Michael Weinberger

Note:
Betreuer: Michael Borko

Version 1.0
Begonnen am 1. April 2016
Beendet am 22. April 2016

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
1 Installation und Implementierung	1
1.1 Gegenüberstellung	1
1.2 Info	1
2 Ergebnisse	2
2.1 Installation und Testdurchlauf von Ori	2
2.1.1 Fehler bei Installation über Ubuntu PPA	2
2.1.2 Installation in Ubuntu	2
2.1.3 Kompilieren und Installation 'from source' mit SCons	3
2.1.4 OriFS-Testfälle ausführen	3
2.2 Einsatz / Dokumentation der Ori API	4
2.2.1 newfs - Anlegen eines Filesystems	4
2.3 Gegenüberstellung	4
Literaturverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	5
Listings	5
Abbildungsverzeichnis	5

1 Installation und Implementierung

“Ori is a distributed file system built for offline operation and empowers the user with control over synchronization operations and conflict resolution. We provide history through light weight snapshots and allow users to verify the history has not been tampered with. Through the use of replication instances can be resilient and recover damaged data from other nodes.” [1]

Installieren Sie Ori und testen Sie die oben beschriebenen Eckpunkte dieses verteilten Dateisystems (DFS). Verwenden Sie dabei auf jeden Fall alle Funktionalitäten der API von Ori um die Einsatzmöglichkeiten auszuschöpfen. Halten Sie sich dabei zuallererst an die Beispiele aus dem Paper im Kapitel 2 [2]. Zeigen Sie mögliche Einsatzgebiete für Backups und Roadwarriors (z.B. Laptopbenutzer möchte Daten mit zwei oder mehreren Servern synchronisieren). Führen Sie auch die mitgelieferten Tests aus und kontrollieren Sie deren Ausgaben (Hilfestellung durch Wiki [3]).

1.1 Gegenüberstellung

Wo gibt es Überschneidungen zu anderen Implementierungen von DFS? Listen Sie diese auf und dokumentieren Sie mögliche Entscheidungsgrundlagen für mindestens zwei unterschiedliche Einsatzgebiete. Verwenden Sie dabei zumindest HDFS [4] und GlusterFS [5] als Gegenspieler zu Ori. Weitere Implementierungen sind möglich aber nicht verpflichtend. Um aussagekräftige Vergleiche anstellen zu können, wäre es von Vorteil die anderen Systeme ebenfalls - zumindest oberflächlich - zu testen.

1.2 Info

Gruppengröße: 2 Mitglieder Gesamtpunkte: 16

- Installation und Testdurchlauf von Ori: 2 Punkte
- Einsatz/Dokumentation der Ori API (replicate, snapshot, checkout, graft, filelog, list, log, merge, newfs, pull, remote, removefs, show, status, tip, varlink): 8 Punkte
- Gegenüberstellungstabelle: 4 Punkte
- Einsatz der Gegenspieler: 2 Punkte

2 Ergebnisse

2.1 Installation und Testdurchlauf von Ori

Für die Übungsdurchführung wird mithilfe von Vagrant eine 'ubuntu/wily64'-Box bereitgestellt. Das dazugehörige Vagrantfile befindet sich in unserem Repository. [6] Auf der Herstellerseite sind auch einige der wichtigsten Kernaspekte von OriFS aufgelistet:

- Peer-to-Peer
'Ori operates peer-to-peer among your devices and uses existing secure communication channels such as SSH to transfer your data.'
- Work Offline
'In today's world we often are moving around with intermittent network connectivity and we want to access our data when we board a plane or travel to the office.'
- Secure
'Ori can verify the authenticity of your data and ensure it has not been tampered with. Data is transferred over SSH. Device discovery and automatic synchronization uses a shared secret to initiate transfers.'
- Instant Access
'Instantly mount remote file systems and start working while you synchronize data in the background.' [1]

2.1.1 Fehler bei Installation über Ubuntu PPA

Die Installationsanleitung auf der Seite der Hersteller [1] ist falsch.

```
1 add-apt-repository ppa:ezyang/ppa
  apt-get update
  # Hier entsteht der Fehler: 404 Not Found
  # Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden.
  # Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
6 apt-get install ori # Funktioniert nicht!
```

Listing 1: Anleitung zur Installation laut Hersteller - fehlerhaft

Hierbei kommt es zu einem 404-Fehler, die Informationen zur Installation sind nicht mehr aktuell. Diese Paketquelle ist nicht mehr vorhanden, da sie bereits in den Standard-Paketquellen vorhanden sind.

2.1.2 Installation in Ubuntu

Im Zuge dessen ist es regelrecht einfach, OriFS zu installieren. Folgende Befehle sind notwendig:

```
apt-get update
apt-get install ori
```

Listing 2: Anleitung zur Installation

Daraufhin ist OriFS unter Ubuntu vollständig installiert.

2.1.3 Kompilieren und Installation 'from source' mit SCons

OriFS ist laut den Herstellern verfügbar für FreeBSD, OS X, Arch Linux und Ubuntu. Es gibt aber natürlich auch eine andere Art, das Programm zu erlangen: Direkt über den frei zugänglichen Quelltext kompilieren und installieren. Dafür sind folgende Schritte notwendig:

```
apt-get update

3 apt-get install scons build-essential pkg-config -y
  apt-get install libboost-dev uuid-dev libfuse-dev libevent-dev libssl-dev -y

wget https://bitbucket.org/orifs/ori/downloads/ori-0.8.1.tar.xz
tar xvfJ ori-0.8.1.tar.xz
8 cd ori-0.8.1

scons

scons PREFIX=/usr/local install
```

Listing 3: Anleitung zur Installation 'from source'

Hierbei wird unter anderem SCons als Build-Tool verwendet. Der Installationspfad '/usr/local' ist daher vorzuziehen, weil hier vom Administrator Programme und Dateien abgelegt werden können, die von der entsprechenden Distribution des jeweiligen Systems unabhängig installiert worden sind, wie etwa selbstkompilierte oder unabhängig von der Distribution heruntergeladene Programme.

2.1.4 OriFS-Testfälle ausführen

Im entpackten Sourcecode-Archiv sind auch die von uns gewünschten Testfälle enthalten. Folgendes Skript führt diese aus:

```
./runtests.sh
```

Listing 4: Erster Versuch Testfälle

Nach nur wenigen Testfällen schlägt der Lauf fehl. Eine Recherche ergibt, dass dies keineswegs ein Einzelfall ist. Das mitgelieferte README-File, zitiert:

'There are multiple unit tests available inside the build directory. The end-to-end tests are in ongoing development and only about half of them are expected to run reliably. In a future release the tests will be improved to make it easier to run.'

Die in der Aufgabenstellung beschriebene Hilfestellung schafft Abhilfe. [3] Im folgenden Schritt wird im extrahierten Archiv die Datei `runtests_config.sh` angelegt. Das File beinhaltet folgende Zeilen:

```
# Required for Mac OS X and FreeBSD only (comment out on Linux machines)
# export Umount="umount"

4 # Not updated to new CLI

HTTP_CLONE="no"

HTTP_PULL="no"

9 MERGE="no"

MOUNT_WRITE="no"

14 MOUNT_WRITE_PYTHON_MP="no"
```

Listing 5: Inhalt `runtests_config.sh`

Die Unit-Tests, die nicht funktionieren, werden übersprungen. Bei Fehlern muss der Ordner *temp-dir* sowie die Testrepositories in dem im Home-Verzeichnis versteckten Ordner */.ori/<name>.ori* gelöscht werden. Ein SSH-Public Key muss ebenso angelegt werden, um ein passwortloses Anmelden zu ermöglichen. Die Tests mit der Numer 54 und 61 resultieren in einem Syntaxfehler. Das Package ist nicht auf dem Rechner vorhanden, liegt daher nicht an OriFS. Nach ausgedehntem Troubleshooting und Lesen der Fehlermeldung konnte auch dieser Fehler behoben werden. Die Files im Ordner *ori_tests*, *53-mount-write-wget.sh* sowie *61-mount-write-wget-mt.sh*, müssen ausgebessert werden. Die jeweils erste Zeile muss auf die aktuell installierte Version von *wget* zeigen. In diesem Fall wurde der String auf *wget-1.16.1* ausgebessert. Erst jetzt funktionieren die Tests ohne Probleme. Die Testfälle 01-05, 11-15, 30, 52-53, 60-61 wurden erfolgreich ausgeführt, 21-22, 35, 51, 62 wurden übersprungen.

2.2 Einsatz / Dokumentation der Ori API

Jeder der angeschriebenen Befehle wurde ausgeführt und dokumentiert.

2.2.1 newfs - Anlegen eines Filesystems

Das Erstellen eines Dateisystems ist wie anzunehmen der erste Schritt bei OriFS. Mithilfe des Befehls *ori* wird somit eines erstellt, und im Anschluss mit einem leeren, neu erstellten Verzeichnis eingehängt.

```
1 ori newfs dezsyst
mkdir dezsyst
orifs /home/mweinberger/dezsyst
```

Listing 6: newfs

2.3 Gegenüberstellung

Literaturverzeichnis

- [1] Ori file system, stanford website. <http://ori.scs.stanford.edu/>. Zuletzt besucht: 01.04.2016.
- [2] Yifeng Frang Huang David Mazières Ali José Mashtizadeh, Andrea Bittau. History, and Grafting in the Ori File System. Technical report, Standford University, 11 2013.
- [3] Ori file system, bitbucket wiki. <https://bitbucket.org/orifs/ori/wiki/Home>. Zuletzt besucht: 01.04.2016.
- [4] Apache hadoop filesystem. <http://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsUserGuide.html>. Zuletzt besucht: 01.04.2016.
- [5] Glusterfs. <http://gluster.readthedocs.org/en/latest/>. Zuletzt besucht: 01.04.2016.
- [6] Dezsys13 - repository. <https://github.com/tgm-ttaschner/DezSys-13-Verteiltes-Dateisystem-mit-OriFS-.git>. Zuletzt besucht: 21.04.2016.

Tabellenverzeichnis

Listings

1	Anleitung zur Installation laut Hersteller - fehlerhaft	2
2	Anleitung zur Installation	2
3	Anleitung zur Installation 'from source'	3
4	Erster Versuch Testfälle	3
5	Inhalt runtests_config.sh	3
6	newfs	4

Abbildungsverzeichnis