

1- 快捷键

2- 文件模板

Setting-》Editor-》File and Code Templates-》Files-》Python Script进入代码片段编辑界面。



例如：

```
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time : ${DATE} ${TIME}
# @Author : $USER
# @FileName: ${NAME}.py
# @Email : tanghui20_10@163.com
# @Software: ${PRODUCT_NAME}

# @Blog : https://github.com/th9195/Notes
if __name__ == '__main__':

    pass
```

3- 代码块模板

从File-》Setting-》Editor-》Live Templates-》Python进入代码片段编辑界面。

如： 定义一个函数



自定义设置变量属性



定义一个函数 def

```
def $NAME$($var1$):  
    """  
    参数: $var1$  
    功能: $var2$  
    作者: $USER$  
    时间: $DATE$ $TIME$  
    """  
  
    $END$  
  
def ():  
    """  
    参数:  
    功能:  
    作者: tanghui  
    时间: 2020/9/8 7:44 下午  
    """  
  
    return
```

定义一个for 循环

```
for $INDEX$ in $var1$($num$):  
    $END$  
    pass
```

###

小结:

小结：

`$ITERABLE$` 表示光标初始停留的位置

`end` 表示光标中途停留的位置

`END` 表示光标最后停留的位置（tab切换）

`$SELECTION$` 表示被选中的代码

`$class$` 表示当前所在类名

`$method$` 表示当前所在方法名

`$NAME$` 名称位置标记（自定义），初始光标停留。一般多个`$NAME$`，用于同时命名。

`var` 变量位置标记（自定义），初始光标停留。一般多个`var`，用于同时命名。

`$var1$` 变量1，tab切换时，光标会在该处停留

`$var2$` 变量2，tab切换时，光标会在该处停留

`$var3$` 变量3，tab切换时，光标会在该处停留