site4night – MPD (MariaDB)

Flèche : clé étrangère → clé primaire référencée · ON DELETE : **CASCADE** **SET NULL** **RESTRICT**

reviews

PK	id	INT UNSIGNED	AI
	rating	TINYINT UNSIGNED	NN CK
	comment	TEXT	NN
	visit_date	DATE	NN
	created_at	DATETIME	NN
FK	#user_id	INT UNSIGNED	NN UQ1
FK	#spot_id	INT UNSIGNED	NN UQ1

cantons

PK	code	CHAR(2)	
	name	VARCHAR(50)	NN UQ

access_types

PK	id	TINYINT UNSIGNED	AI
	code	VARCHAR(30)	NN UQ

users

PK	id	INT UNSIGNED	AI
	username	VARCHAR(50)	NN UQ
	email	VARCHAR(255)	NN UQ
	password_hash	VARCHAR(255)	NN
	role	ENUM('user','admin')	NN
	language	ENUM('fr','en')	NN
	is_active	BOOLEAN	NN
	email_confirmed	BOOLEAN	NN
	confirmation_token	CHAR(64)	UQ
	created_at	DATETIME	NN

spots

PK	id	INT UNSIGNED	AI
	name	VARCHAR(100)	NN
	description	TEXT	NN
	latitude	DECIMAL(9,6)	NN CK
	longitude	DECIMAL(9,6)	NN CK
	altitude	SMALLINT UNSIGNED	
	is_free	BOOLEAN	NN
	status	ENUM('pending','published','refused')	NN CK
	refusal_reason	VARCHAR(500)	
	created_at	DATETIME	NN
FK	#user_id	INT UNSIGNED	
FK	#canton_code	CHAR(2)	NN
FK	#access_type_id	TINYINT UNSIGNED	NN

spot_accommodation_types

PK FK	#spot_id	INT UNSIGNED	NN
PK FK	#accommodation_type_id	TINYINT UNSIGNED	NN

accommodation_types

PK	id	TINYINT UNSIGNED	AI
	code	VARCHAR(30)	NN UQ

favorites

PK FK	#user_id	INT UNSIGNED	NN
PK FK	#spot_id	INT UNSIGNED	NN
	created_at	DATETIME	NN

spot_amenities

PK FK	#spot_id	INT UNSIGNED	NN
PK FK	#amenity_id	TINYINT UNSIGNED	NN

amenities

PK	id	TINYINT UNSIGNED	AI
	code	VARCHAR(30)	NN UQ

Légende : PK clé primaire · FK clé étrangère (#) · NN NOT NULL · UQ UNIQUE · UQ1 UNIQUE composite (user_id, spot_id) · AI AUTO_INCREMENT · CK CHECK

- Associations n,n → tables intermédiaires à clé primaire composite : favorites, spot_accommodation_types, spot_amenities (la PK composite garantit l'unicité).
- reviews : UNIQUE (user_id, spot_id) → un seul avis par lieu et par utilisateur ; CHECK rating BETWEEN 1 AND 5. Script : docker/db/init/02-site4night.sql
- spots.user_id NULL autorisé (lieux par défaut sans auteur) ; ON DELETE SET NULL.
- Moteur InnoDB, jeu de caractères utf8mb4 (utf8mb4_unicode_ci) · ON UPDATE CASCADE sur toutes les clés étrangères.
- CHECK : latitude ∈ [-90, 90], longitude ∈ [-180, 180], refusal_reason obligatoire si status = refused · DEFAULT : role user, language fr, is_active TRUE, created_at CURRENT_TIMESTAMP.
- Accommodation_types : au moins 1 par lieu (cardinalité 1,n du MCD) → contrôle applicatif.