1. Realizar un programa que, dado un número introducido por el usuario, calcule su número a la inversa. Es decir, dada la entrada: 123456, el programa debe devolver 654321. Para este programa, no se deben utilizar métodos de la clase String, Integer, o arrays; sólo deben utilizarse operaciones matemáticas. Ten en cuenta solo valores positivos.
2. Basándote en la implementación del ejercicio anterior, realiza un programa que determine si un número es un capicúa. Es decir, si se lee igual de atrás hacia delante que de adelante hacia atrás.
3. Realiza un programa que convierta números romanos a números en base decimal. Las equivalencias son las siguientes:

   M 1000
   D 500
   C 100
   L 50
   X 10
   V 5
   I 1

   Los enteros romanos se escriben de acuerdo a las siguientes reglas:

   Si una letra está seguida inmediatamente por una de igual o menor valor, su valor se suma al total acumulado. Así, XX = 20, XV = 15 y VI = 6.
   Si una letra está seguida inmediatamente por una de mayor valor, su valor se sustrae del total acumulado. Así, IV = 4, XL = 40 y CM = 900.

   Por tanto, la entrada MMXIX debe devolver 2019.

4. Realiza un programa que pregunte al usuario la hora actual (hora, minutos y segundos), y luego pregunte otra hora que deberá sumar a la primera, teniendo en cuenta el cambio de día.
   Los siguientes son salidas esperadas para las entradas:
   Introduce la hora base: 13
   Introduce los minutos base: 27
   Introduce los segundos base: 10
   ¿Cuántas horas quieres sumar?: 1
   ¿Cuántos minutos quieres sumar?: 0
   ¿Cuántos segundos quieres sumar?: 55
   La hora resultante es: 14:28:05

   Introduce la hora base: 19
   Introduce los minutos base: 0
   Introduce los segundos base: 0
   ¿Cuántas horas quieres sumar?: 5
   ¿Cuántos minutos quieres sumar?: 0
   ¿Cuántos segundos quieres sumar?: 0

   La hora resultante es: 00:00:00 (del día siguiente)