ENCOMP Agenda

Frontend · consumindo a API

Teoria rápida → prática no projeto

4h · HTML · CSS · JavaScript · `fetch`

O projeto de hoje

A **API já existe** (URL no quadro).

Vamos montar a página da agenda que:

- lista eventos
- cria, edita e exclui via `fetch`
- mostra loading, vazio e erro

Sem React. Sem bundler. Vanilla.

Teoria 1 · Arquitetura



`API_BASE` = URL que o instrutor colocou no quadro.

Teoria 2 · Tela ↔ HTTP

Na interface	Método	Caminho
Ver lista	GET	`/eventos`
Salvar novo	POST	`/eventos`
Atualizar	PUT	`/eventos/:id`
Excluir	DELETE	`/eventos/:id`

O front monta a request e redesenha o DOM com a resposta.

Teoria 3 · fetch + DOM

```
const res = await fetch(`${API_BASE}/eventos`);
const dados = await res.json();
```

Fluxo:

1. API devolve JSON
2. JS vira HTML (lista)
3. Clique → novo `fetch` → atualiza a tela

Sempre tratar `res.ok` e erros.

Teoria 4 · CORS e como abrir o front

Front em `localhost` · API em outro domínio.

A API já libera CORS. O browser ainda exige HTTP.

Não usem `file://`.
Usem **Live Server** ou `npx serve` na pasta `frontend`.

Da teoria à prática

Só **3 arquivos** curtos:

1. `index.html` (form + lista)
2. `styles.css` (básico)
3. `app.js` (`fetch` + DOM)

Ordem: HTML → CSS → listar → salvar → editar/excluir

Hora da prática

1. Colem a URL do quadro em `API_BASE`
2. Live Server ou `npx serve` (não `file://`)
3. Digitem junto comigo

Primeiro passo: HTML do formulário + `#lista` .

Vamos ao código.