

📄 Văn bản 📄 Tài liệu

PHÁT HIỆN NGÔN NGỮ

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

TIẾNG PHÁP



TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

TIẾNG TRUNG (GIẢN THỂ)



Sets the content type of the response being sent to the client, if the response has not been committed yet. The given content type may include a character encoding specification, for example, text/html;charset=UTF-8. The response's character encoding is only set from the given content type if this method is called before `getWriter` is called.

This method may be called repeatedly to change content type and character encoding. This method has no effect if called after the response has been committed. It does not set the response's character encoding if it is called after `getWriter` has been called or after the response has been committed.

Containers must communicate the content type and the character encoding used for the servlet response's writer to the client if the protocol provides a way for doing so. In the case of HTTP, the Content-Type header is used.



Đặt loại nội dung của phản hồi được gửi đến máy khách, nếu phản hồi chưa được cam kết. Loại nội dung đã cho có thể bao gồm một đặc tả mã hóa ký tự, ví dụ: text / html; charset = UTF-8. Mã hóa ký tự của phản hồi chỉ được đặt từ loại nội dung đã cho nếu phương thức này được gọi trước khi `getWriter` được gọi.

Phương pháp này có thể được gọi nhiều lần để thay đổi loại nội dung và mã hóa ký tự. Phương pháp này không có hiệu lực nếu được gọi sau khi phản hồi đã được cam kết. Nó không đặt mã hóa ký tự của phản hồi nếu nó được gọi sau khi `getWriter` được gọi hoặc sau khi phản hồi đã được thực hiện.

Các bộ chứa phải giao tiếp loại nội dung và mã hóa ký tự được sử dụng cho trình ghi của phản hồi của servlet cho máy khách nếu giao thức cung cấp một cách để làm như vậy. Trong trường hợp HTTP, tiêu đề Kiểu nội dung được sử dụng.

