



Quà tặng trong tuần này nằm trong diễn đàn [Đám mây](#) và [AI / ML](#) .
Chúng tôi sẽ tặng bốn bản sao cho mỗi **Mô hình bản địa** trên nền tảng **đám mây** và **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên** và có các tác giả trực tuyến!
Xem [chủ đề này](#) và [cái này](#) để biết chi tiết.



Giành được một bản sao của [Cloud Native FormsE](#) trong tuần này trong diễn đàn [Đám mây](#)
hoặc [Xử lý ngôn ngữ tự nhiên](#) trong diễn đàn [AI / ML](#) !

Đăng trả lời

Bookmark Chủ đề

Xem chủ đề

Chủ đề mới

lập trình Diễn đàn

Java

Mobile

Chứng nhận

cơ sở dữ liệu

Caching

Sách

Kỹ thuật

Micro điều khiển

hệ điều hành

Ngôn ngữ

Paradigms

IDE

Xây dựng Công cụ

khung

máy chủ ứng dụng

mã nguồn mở

trang web này

Tuyển dụng

khác

tất cả các diễn đàn

Diễn đàn: [Bản đồ quan hệ giữa các đối tượng](#)

Có cam kết đóng giao dịch phiên?

Sagar Kale

Tay trang trại

Bài viết: 188

đăng 10 năm trước

+1 + Like Quote Report

Xin chào,

tôi là người mới ngủ đông.

Liệu session.getTransaction (). Commit (), đóng phiên? Bởi vì trong tài liệu api không đề cập đến việc nó đóng phiên. Trong mã của tôi, tôi có

```
session.getTransaction (). Commit ();  
session.c Đóng ();
```

Nhưng tôi nhận được ngoại lệ

org.hibernate.SessionException: Phiên đã bị đóng

Nếu tôi xóa session.close (), thì tôi không nhận được ngoại lệ này.

Sridhar
Santhanakrish
Nam

Tay trang trại


Bài viết: 317

đăng 10 năm trước

+1 + Like Quote Report

Khi bạn nhận xét đồng và chạy ứng dụng, các thay đổi có được lưu vào cơ sở dữ liệu khi giao dịch được thực hiện không?

Paul Sturrock

Bartender 

Bài viết: 10336

Tôi thích...
  

đăng 10 năm trước

+1 + Like Quote Report

☞ Sridhar Santhanakrishnan đã viết:

Khi bạn nhận xét đồng và chạy ứng dụng, các thay đổi có được lưu vào cơ sở dữ liệu khi giao dịch được thực hiện không?

Điều này sẽ không chứng minh liệu phiên đã được đóng lại.

Nó phụ thuộc vào cấu hình quản lý vùng của bạn. Nếu bạn có một người chặn hoặc sử dụng các phiên trong phạm vi giao dịch thì việc giao dịch sẽ đóng phiên (giả sử bạn không mở nó một cách rõ ràng trong giao dịch của mình và thay vào đó sử dụng phiên hiện tại). Nếu bạn không thì nó sẽ không.

Có một đọc về [điều này](#) .

Câu hỏi thường gặp về [JavaRanch HowToAskQuestionsOnJavaRanch](#)

Sagar Kale

Tay trang trại

Bài viết: 188

đăng 10 năm trước

+1 + Like Quote Report

Đây là cách mã và cấu hình của tôi là

```
Phiên phiên = Util.getSessionFactory (). GetCienSession ();
```

```
phiên.beginTransaction ();
```

```
..
```

```
...
```

```
..
```

```
session.getTransaction (). commit ();
```

```
//session.c Đóng ();
```

diễn đàn này được
thực hiện bởi các nhân
viên tình nguyện của
chúng tôi, bao gồm ...

Nguyên soái:

Campbell Ritchie

Devaka Cooray

John K. ...

Lutauras Vilda
Jeanne Boyarsky
Gấu Bibeault

Cảnh sát trưởng:

Paul Clapham
Knort Snortum
Rob Spoor

Người giữ quán
rượu:

Tim Moores
Ron McLeod
Piet Souris
Stephan van Hulst
Brown cần thận

Bartender:

Tim Holloway
Frits Walraven
Ganesh Patekar

//session.close ();

Có thay đổi được lưu trong cơ sở dữ liệu ngay cả khi tôi đã nhận xét session.close ().

cấu hình nhà máy phiên của tôi là như thế này.

```
<session-factory>
<!-- Cài đặt kết nối cơ sở dữ liệu -->
<property name = "Connection.driver_group"> oracle.jdbc.driver.OracleDriver </ property>
<property name = "Connection.url"> jdbc:oracle:thin: scott / tiger @ (description = (address_list
= (address = (Protocol = tcp) (host = host1) (port = 1521))) (source_route = yes) (connect_data =
(sid = Ora9i) (SERVICE_NAME = Ora9i))) </ property>
<property name = "Connection.username"> scott </ property>
<property name = "Connection.password"> tiger </ property>
<!-- Nhóm kết nối JDBC (sử dụng tích hợp- trong) -->
<property name = "Connection.pool_size"> 1 </ property>
<!-- Phương ngữ SQL -->
<property name = "dialect"> org.hibernate.dialect.Oracle9Dialect </ property>
<!-- Kích hoạt quản lý bởi cảnh phiên tự động của Hibernate -->
<property name = "current_session_context_group"> luồng </ property>
<!-- Vô hiệu hóa bộ đệm cấp hai -->
<property name = "cache.provider_group"> org.hibernate.cache.NoCacheProvider </ property>
<!-- Echo tất cả SQL đã thực thi thành stdout -->
<property name = "show_sql"> true </ property>
<!-- tên thuộc tính = "hbm2ddl.auto"> tạo </ property>
<!-- Thả và tạo lại lược đồ cơ sở dữ liệu khi khởi động -->
<property name = "hibernate.default_schema"> scott </ property>
<maps resource = "Emp .hbm.xml" />

<!-- maps resource =" test100.hbm.xml "->

</ session-factory>
```

Sridhar
Santhanakrish
Nam
Tay trang trại
Bài viết: 317

đăng 10 năm trước

+1 + Like Quote Report

BB

<property name = "current_session_context_group"> chủ đề </ property>

Ở đây, phiên ngữ đồng được liên kết với luồng hiện tại.
Do đó, khi giao dịch được cam kết, phiên cũng bị đóng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng sessionFactory.openSession () nếu bạn muốn tự mình quản lý phiên.

Các liên kết được đề cập bởi Paul giải thích nó chi tiết.

Và vâng, cảm ơn Paul. 😊

Sagar Kale
Tay trang trại
Bài viết: 188

đăng 10 năm trước

+1 + Like Quote Report

Cảm ơn bạn rất nhiều Paul và Sridhar, nó đã hoạt động đúng với openSession ().

naveen putrevu
Greenhorn
Bài viết: 22

đăng 10 năm trước

+1 + Like Quote Report

Khi bạn nói session.commit () - nếu bất kỳ thao tác CRUD nào được thực hiện trên một hàng; sau đó giao dịch cụ thể đó sau hoạt động CRUD sẽ được cam kết trong DB.
Khi bạn nói session.close () - phiên sẽ bị đóng ngay lập tức.

Có thể bạn đã truy cập bất kỳ mã nào có liên quan đến phiên đó sau khi nói session.close ();



Bạn có thấy Paul đã cắt giảm 87% hóa đơn nhiệt điện của mình với 82 watt lò sưởi siêu nhỏ không?

Tặng chủ đề này!

Chủ đề tương tự

Vấn đề với ngủ đông

Tôi có nên đóng phiên?

Làm thế nào để chế nhạo Phiên Hibernate?

1: M bị mất danh sách

phiên đóng cửa

[Hơn...](#)

2nd Edition

Secrets
of the

JavaScript Ninja



thời gian trang trại hiện tại (không phải giờ địa phương của bạn) là ngày **13 tháng 8 năm 2019 21:38:44**

[liên hệ với chúng tôi](#) | [quảng cáo](#) | [xem di động](#) | Được cung cấp bởi JForum | bản quyền © 1998-2019 [paul Wheaton](#)