

TIKI

40%

92,930 đ

40%

53,400 đ

25%

86,250 đ

uTran

AI ĐƠN GIẢN LÃ CODE

Share All

Blog chia sẻ kiến thức lập trình miễn phí cho người Việt

AVA

Lập trình java

PHP

Lập trình php

CÂU HỎI PHÒNG VẤN

CODE & CHIA SẺ

Kinh nghiệm khi lập trình

ĐỀ XUẤT BÀI VIẾT

VỀ

FORD EVEREST MỚI

GIA TỪ 999 triệu đồng

GỌI 1800-588888 HOẶC NHẤP CHUỘT ĐỂ ĐĂNG KÝ LÃI THỬ XE.

NEW : [VIDEO] Loạt bài hướng dẫn về project lombok trong java

Lombok là một thư viện Java giúp tự sinh ra các hàm setter/getter, hàm khởi tạo, toString... và tinh gọn code, giảm hiệu suất và thời gian code thì hãy xem video hướng dẫn loạt bài về lombok bên dưới. Thực tế thì hầu hết các IDE hỗ trợ sinh code tự động ví dụ như trên eclipse ta click chuột phải vào file cần sinh code và chọn Source -> Generate -> getters/setters... các method cần sinh ra.

1/16

01.Project lombok trong java là gì?

Getters Setters

Equals

HashCode

Constructors

Reduce Java's Boilerplate code

TIKI

35,000 đ

30%

41,300 đ

1,579,500 đ

HOME / LẬP TRÌNH JAVA / DIRECTIVE TRONG JSP

LẬP TRÌNH JAVA LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET

Directive trong JSP

🕒 2 years ago IT Phú Trần



Servlets & Jsp

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch trang,nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.Directive Tags có ba loại: **page**, **include** và **taglib**.

Directive	Description
<code><%@ page ... %></code>	Định nghĩa các thuộc tính phụ thuộc trang như language, session, errorPage etc.
<code><%@ include ... %></code>	Định nghĩa file được chèn vào trong một file.
<code><%@ taglib ... %></code>	Tuyên bố thẻ thư viện được sử dụng trong trang.

Chúng ta sẽ thảo luận **Directive** về **include** và **taglib**. Bạn có thể đặt bất cứ **Directive** bất cứ vị trí nào trong các tập tin JSP, nhưng nó là thực hành tốt để làm cho nó như là báo cáo đầu tiên của trang JSP.

Các **trang Directive** định nghĩa một số thuộc tính phụ thuộc trang mà giao tiếp với các container web tại thời điểm dịch. Cú pháp cơ bản của việc sử dụng các **Directive** là `<%@ directiveName="value" %>` nơi các thuộc tính có thể sử dụng một trong những cách sau:

page attribute= value %> thì các thuộc tính có thể sử dụng một trong những cách sau.

- import attribute
- language attribute
- extends attribute
- session attribute
- isThreadSafe attribute
- isErrorPage attribute
- errorPage attribute
- contentType attribute
- autoFlush attribute
- buffer attribute

Import attribute

Các thuộc tính import xác định tập các lớp và các gói phải import trong định nghĩa lớp servlet. Ví dụ

```
<%@ page import="java.util.Date" %>
or
<%@ page import="java.util.Date,java.net.*" %>
```

Language attribute

Language attribute định nghĩa ngôn ngữ kịch bản được sử dụng trong trang.

Extends attribute

Extends attribute xác định tên lớp của các lớp cha của lớp servlet được tạo ra từ các trang JSP.

Session attribute

Session attribute định liệu các trang JSP được tham gia vào một phiên HTTP. Giá trị là đúng hoặc sai.

isThreadSafe attribute

isThreadSafe tuyên bố xem JSP là thread-safe. Giá trị là đúng hoặc sai.

isErrorPage attribute


isErrorPage tuyên bố dù JSP hiện tại là trang đại diện cho trang lỗi khác của JSP.

errorPage attribute


ErrorMessage chỉ ra một trang JSP mà sẽ xử lý tất cả các trường hợp ngoại lệ bởi trang JSP hiện tại. Nó xác định đường dẫn URL của một trang khác mà yêu cầu phải được gửi đi để xử lý các trường hợp ngoại lệ.

contentType attribute

contentType định nghĩa kiểu MIME cho các phản ứng JSP.



0



0

Tags: Directive tag, include, jsp, jsp servlet, lập trình web với jsp servlet, page, scriptlet, servlet, taglib

1 thought on “Directive trong JSP”



download minecraft says:

06/05/2019 at 18:12

It's really very difficult in this busy life to listen news on TV, so I only use the web for that purpose, and obtain the hottest information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment



Name *

Email *

Website

Post Comment

Các bài viết bạn có thể quan tâm



Hướng dẫn khắc phục lỗi
org.springframework.security.web
trong Spring Security
🕒 10 hours ago IT Phú Trần

master @OneToOne trong
java JPA
🕒 3 weeks ago Nguyễn Trung Thực

on
(JAVA) Loại bỏ các phần tử
trùng lặp trong một List như
thế nào.
🕒 3 weeks ago Nguyễn Trung Thực

Đôi điều về Thymeleaf?
Thymeleaf là gì? Có nên sử
dụng Thymeleaf với Spring?
🕒 1 year ago IT Phú Trần

[Java 10] Tính năng mới của
Java 10, Local Variable Type
Inference!
🕒 1 year ago IT Phú Trần

“

VinaEnter – Trung Tâm Đào Tạo Lập
Trình Viên Cao Cấp

BẢN QUYỀN BÀI VIẾT

Bài viết dựa trên kinh nghiệm cũng như mong muốn chia sẻ kiến
thức lập trình mong đóng góp một phần nào đó để xây dựng
cộng đồng **Lập Trình Việt Nam**, nên mọi bài viết nếu được chia
sẻ, hay copy đều phải được:

- ✔ Phải được trính dẫn nguồn
- ✔ Không sử dụng vào mục đích thương mại
- ✔ Không được sửa đổi hay cố ý thay đổi nội dung của bài viết.

© 2016-2018 ITPHUTRAN.COM

LIÊN KẾT WEBSITE CÙNG CHỦ ĐỀ

Vinaenter EDU

Kênh Lập Trình

Team Việt Dev

Hướng dẫn lập trình Java



Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.