

```
+ Các Lớp Lồng Nhau
```

+ Đa Luồng (Multithreading)

+ Java AWT

+ Java Swing

+ Java I/O

+ Lập Trình Mạng Với Java

+ Java Date

+ Chuyển Đối Kiểu Dữ Liệu

+ Java Collections

+ Java JDBC

+ Bài Tập Java Có Lời Giải

+ Câu Hỏi Phỏng Vấn Java

vimeo



Todo el espacio que tus videos necesitan.

Obtén hasta 7 TB

```
System.out.println(a);
}
}
```

Kết quả:

50

Autoboxing và Unboxing với toán tử so sánh

Unboxing có thể được thực hiện với các toán tử so sánh. Chúng ta hãy xem ví dụ về boxing với toán tử so sánh:

Kết quả:

50

Autoboxing và Unboxing với nạp chồng phương thức

Ví dụ 1: widening (ép kiểu thu hẹp) và boxing, widening thắng boxing.

```
package vn.viettuts.javafeatures;

public class Boxing1 {
    static void m(int i) {
        System.out.println("int");
    }

    static void m(Integer i) {
        System.out.println("Integer");
    }

    public static void main(String args[]) {
        short s = 30;
        m(s);
    }
}
```

Kết quả:

int



Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn thích nội dung này



Điện thoại quả chuối

QC Pantu Mobile



Bài tập java có lời giải - rèn luyện...

viettuts.v



Viêm xoang nặng lâu năm

QC benhxoang.vn



Hibernate là gì

viettuts.vn



Package trong java - ví dụ cách tổ...

viettuts v

Ví dụ 2: widening và varargs, widening thắng varargs.

```
package vn.viettuts.javafeatures;

public class Boxing2 {
    static void m(int... i) {
        System.out.println("int int");
    }

    static void m(Integer i1, Integer i2) {
        System.out.println("Integer...");
    }

    public static void main(String args[]) {
        short s1 = 30;
        short s2 = 40;
        m(s1, s2);
    }
}
```

Kết quả:

```
int int
```

Ví dụ 3: boxing thắng varargs

```
package vn.viettuts.javafeatures;

public class Boxing3 {
    static void m(Integer i) {
        System.out.println("Integer");
    }

    static void m(Integer... i) {
        System.out.println("Integer...");
    }

    public static void main(String args[]) {
        int a = 30;
        m(a);
    }
}
```

Kết quả:


```
Integer
```

Ví dụ 4: widening và boxing không được thực hiện:

```
package vn.viettuts.javafeatures;

public class Boxing4 {
    static void m(Integer 1) {
        System.out.println("Integer");
    }

    public static void main(String args[]) {
```



Danh sách bài học	Câu hỏi phỏng vấn	About VietTuts.Vn
Học java	201 câu hỏi phỏng vấn java	Hệ thống bài học trên VietTuts.Vn bao gồm các bài lý
Học servlet	25 câu hỏi phỏng vấn servlet	thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ
Học jsp	75 câu hỏi phỏng vấn jsp	web. Các bài lý thuyết trên hệ thống VietTuts. Vn được
Học Hibernate	52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate	tham khảo và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com,
Học Struts2	70 câu hỏi phỏng vấn Struts2	http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en
Học Spring	70 câu hỏi phỏng vấn Spring	
Học SQL	57 câu hỏi phỏng vấn SQL	
	ed. VietTuts.Vn team Liên hệ Chính sách - riêng tư	