

No.	Phương thức	Mô tả
1)	public void setDaemon(boolean status)	Được sử dụng để đánh dấu luồng hiện tại là luồng hiễm hoặc luồng người dùng.
2)	public boolean isDaemon()	Được sử dụng để kiểm tra xem luồng hiện tại có phải là luồng hiểm không.

VietTuts on facebook

Học Java Cơ Bản Đến

VILENGEND.VN

+ Lâp Trình Mang Với Java

+ Chuyển Đối Kiểu Dữ Liêu

+ Java Collections

+ Java Date

+ Java JDBC

+ Các Tính Năng Mới Trong Java File: TestDaemonThread1.java

+ Bài Tập Java Có Lời Giải

+ Câu Hỏi Phỏng Vấn Java



08 Senior Devs (Java, AngularJS, HTML5) Negotiable

Apply Now



Android Dev (Java. Mobile Apps) ~ \$1200 Up to \$1200(gross)

Apply Now



12 Java Developers (1,000\$-1,500\$ net) 1,000 - 1,500 USD

Apply Now



vi du ve luong niem trong java

```
public class TestDaemonThread1 extends Thread {
    public void run() {
        if (Thread.currentThread().isDaemon()) { // check luong hiem
            System.out.println("luong hiem hoat dong");
            System.out.println("luong nguoi dung hoat dong");
    public static void main(String[] args) {
        TestDaemonThread1 t1 = new TestDaemonThread1(); // tao thread
        TestDaemonThread1 t2 = new TestDaemonThread1();
        TestDaemonThread1 t3 = new TestDaemonThread1();
        t1.setDaemon(true);// cat dat t1 la luong hiem
        t1.start();// start cac thread
        t2.start();
        t3.start();
```

Output:

```
luong hiem hoat dong
luong nguoi dung hoat dong
luong nguoi dung hoat dong
```



Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một luồng người dùng như một luồng hiếm, phải gọi phương thức setDaemon(true) trước khi start(), ngược lại sẽ xảy ra ngoại lệ IllegalThreadStateException.

File: TestDaemonThread2.java

```
class TestDaemonThread2 extends Thread {
    public void run() {
        System.out.println("Name: " + Thread.currentThread().getName());
        System.out.println("Daemon: " + Thread.currentThread().isDaemon());
    public static void main(String[] args) {
        TestDaemonThread2 t1 = new TestDaemonThread2();
        TestDaemonThread2 t2 = new TestDaemonThread2();
        t1.start();
        t1.setDaemon(true);// xay ra ngoai le tai day
        t2.start();
```

Output:

exception in thread main: java.lang.IllegalThreadStateException



Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn thích nội dung này



Đăng ký 1 lần Bơi 30+ Bế

QC Boi WeFit




Thực hiên nhiều task - hoc Java...

viettuts.vn



Công Ty Thiết Kế Website

QC haravan.com



Giao tiếp giữa các thread trong...

viettuts.vn



201 câu hỏi phỏng vần java core...


viettuts.vn





① X

Contabilitate de la 175



Học java

Hoc servlet

Học jsp

Hoc Hibernate

Hoc Struts2 Học Spring

Hoc SQL

75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Struts2 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL

web. Các bài lý thuyết trên hệ thống VietTuts. Vn được tham khảo và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com,