







Dahua LED Poster Screen

DHI-PHRIA2.5-PL



Features:

- GOB (Glue on Board) technology.
- Supports folding up and down, double-sided display.
- The frame is foldable, allowing for seamless splicing of multiple units.
- Plug and play, any video automatically plays full screen, zero setting, quick and simple.
- User-lever front maintenance, all-weather protection technology, anti-broken LED, moisture-proof, anti-static, radiation-proof, wear-resisting and high-efficiency heat dissipation.



HIGHLIGHT FEATURES

- รองรับ การพับขึ้น-ลงของตัวจอ
- สามารถ แสดงผลได้สองด้าน (Double-Sided Display)
- โครงสร้างจอ สามารถพับได้ และนำหลายเครื่องมาต่อกันแบบไร้รอยต่อ (Seamless Splicing) เพื่อสร้างจอขนาดใหญ่
- เมื่อเชื่อมต่อวิดีโอ ระบบจะแสดงผลเต็มหน้าจออัตโนมัติ
- ไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน ใช้งานได้รวดเร็วและสะดวก
- รองรับการ ซ่อมบำรุงจากด้านหน้า (Front Maintenance)
- ถอดหรือซ่อมได้ง่ายโดยไม่ต้องรื้อด้านหลัง

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Value	Parameter	Value
Model	DHI-PHRIA2.5-PL	Overall Dimension (W×H×D)	664mm×2074mm×440mm
Pixel Pitch	2.5mm	Viewing Area (W×H×D)	640mm×1920mm×62mm
Screen Size	80 inch	Screen Resolution (W×H)	256×768
Module Size (W×H)	320×160mm	Screen Material	Die-cast Aluminum+Profile
Module Resolution (W×H)	128×64	Screen Weight	50 kg
Pixel Type	1R1G1B (GOB)	Pixel Density	196,608 dots/Panel
LED Type	SMD2121	Brightness (Max)	600 nit
Grey Level	12–14 bits	Refresh Rate	3840 Hz
Contrast	4000:1	Response Time	≤0.5ms (Typ)
Viewing Angle	160°/140°	Ingress Protection	IP40
Input Voltage	AC 200~240V (+/-10%)	Operating Temp/Humidity	-10°C~+40°C / 10%~80%RH
Storage Temp/Humidity	-20°C~+50°C / 10%~80%RH	Input Power (max)	600 W/m²
Input Power (avg)	200 W/m²	Video Interface	HDMIx2 (1in1out), USB 3.0×1
Audio Interface	Audio Out ×1	Communication	USB / WiFi / Ethernet
Installation Mode	Movable Base	Maintenance Mode	Front Maintenance
Accessories	Spare Parts		

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลัลลา (ประเทศไทย) จำกัด | ติดต่อ คุณ นิธิกรร กิจสกุล | โทร. 081-491-3538