Autonomous Systems: Xây dựng Autonomous Agent hoàn thành checklist ba bước

Trong làn sóng phát triển của Trí tuệ Nhân tạo hiện đại, khái niệm **AI Agent** đã có bước chuyển mình ngoạn mục từ những chuỗi câu lệnh tĩnh (Chains/Workflows) sang các hệ thống tự hành (**Autonomous Systems**). Một tác nhân tự hành hướng mục tiêu không chỉ thực thi một chuỗi hướng dẫn cố định được lập trình sẵn mà sở hữu khả năng tự phân tích mục tiêu (Goal-driven Planning), tự chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước khả thi, tuần tự thực thi, truyền dữ liệu ngữ cảnh giữa các chặng và tự đánh giá để kích hoạt điều kiện dừng (**Stop Condition**) an toàn.

Bài học thực hành chuyên sâu này sẽ hướng dẫn bạn xây dựng trọn vẹn một **Autonomous Checklist Agent** với giới hạn hữu hạn (**Bounded Loop**) tối đa ba bước. Chúng ta sẽ lấy kịch bản thực tế rất trực quan và gần gũi: *Người dùng nhập yêu cầu viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG (Retrieval-Augmented Generation) cho người mới bắt đầu.* Hệ thống tác nhân sẽ tự động lập checklist gồm 3 bước logic (Lên dàn ý → Viết nội dung → Rà soát & Hoàn thiện), lần lượt thực thi thông qua mô hình ngôn ngữ lớn (LLM cục bộ qua Ollama API, mặc định sử dụng `tinix-lm:latest`), ghi lại nhật ký (**nhật ký từng bước**) minh bạch và xuất ra báo cáo cuối cùng (**báo cáo tổng kết**).

Bài viết này dành cho ai?

- **Ai nên đọc bài này:** Kỹ sư AI (AI Engineers), lập trình viên Backend/Python, kỹ sư giải pháp tự động hóa muốn chuyển từ tư duy viết prompt thông thường sang xây dựng hệ thống tác nhân tự hành có khả năng tự lập kế hoạch và tự kiểm soát vòng lặp.
- **Yêu cầu kiến thức nền:** Hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python (Data classes, Enum, xử lý chuỗi và tệp tin JSON). Đã từng làm quen với khái niệm LLM và kỹ thuật sinh văn bản có cấu trúc.
- **Yêu cầu hệ thống:** Máy tính cài đặt sẵn **Python 3.8+**. Để có thể tái tạo kết quả (reproducibility) trong các Integration Tests, yêu cầu cài đặt và khởi động Ollama cục bộ bằng lệnh `ollama serve` (cổng mặc định 11434, hoặc 11436). Do `tinix-lm:latest` là mô hình nội bộ độc quyền không được phát hành công khai (vui lòng liên hệ tác giả qua email admin@tinix.io để xin cấp quyền `Modelfile`), nếu bạn đã có `Modelfile`, hãy khởi tạo mô hình bằng lệnh `ollama create tinix-lm:latest`

`-f Modelfile`. Nếu không có quyền truy cập, bạn có thể chạy Agent bằng mô hình thay thế `qwen2.5:3b` (bằng lệnh `ollama pull qwen2.5:3b`). Nếu không có model nào hoặc Ollama không khả dụng, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Deterministic Fallback. Hệ thống lưu vết chi tiết siêu dữ liệu (metadata) môi trường để đảm bảo độ tin cậy.

Mục tiêu:

- **Kiến thức đạt được:** Nắm vững kiến trúc cốt lõi của một hệ thống tác nhân tự hành (autonomous agent): bộ lập kế hoạch (planner), bộ thực thi tuần tự (executor), bộ nhớ trạng thái ngữ cảnh (context memory), bộ điều phối vòng lặp hữu hạn (bounded loop controller) và bộ đánh giá điều kiện dừng (stop condition evaluator). Phân biệt ranh giới rõ ràng giữa quy trình cứng (hardcoded workflow) và tác nhân tự thích ứng (autonomous agent).
- **Sản phẩm đầu ra:** Xây dựng thành công script `checklist_agent.py` hoàn chỉnh. Chạy thành công ca kiểm thử tạo bài viết chia sẻ về RAG với đầy đủ 3 thành phần đầu ra bắt buộc theo tiêu chuẩn: **kế hoạch ban đầu** (Initial Plan), **nhật ký từng bước** (Step Execution Logs) và **báo cáo tổng kết** (báo cáo tổng kết) kèm nội dung bài viết đã nghiệm thu xuất ra tệp tin `agent_final_report.json`.

Tác giả: Kỹ sư AI Phạm Thành Thái
AI Guru x TiniX

MỤC LỤC

Bài viết này dành cho ai? 1

Mục tiêu: 2

Các thuật ngữ cơ bản 4

Lý thuyết cơ bản: Kiến trúc tác nhân tự hành và vòng lặp quyết định 4

1. Phân biệt chuỗi tác vụ cố định (hardcoded chain) và tác nhân tự hành 5
2. Năm thành phần cốt lõi của một Checklist Agent 5

Thiết kế checklist tự động và cơ chế quản lý trạng thái 6

1. Kịch bản thực tế: Bài viết chia sẻ về RAG cho người mới bắt đầu 6
2. Cơ chế truyền trạng thái (context propagation) 7

Điều kiện dừng và giới hạn an toàn trong vòng lặp 7

1. Hiểm họa của vòng lặp vô hạn (infinite loop trap) 7
2. Thiết kế vòng lặp giới hạn và bộ đánh giá dừng đa trạng thái 8

Cài đặt mã nguồn chi tiết bằng Python 8

1. Định nghĩa các cấu trúc dữ liệu cốt lõi 8
2. Bộ kiểm định chất lượng đa tầng và kết nối mô hình ngôn ngữ lớn 9
3. Thiết kế khung ToolRegistry (Mock) làm điểm mở rộng 11
4. Lớp điều khiển tác nhân tự hành 11
5. Vòng lặp thực thi tự hành 13

Thực nghiệm kịch bản: Kiểm chứng năng lực tác nhân tự hành 13

1. Kịch bản 1: Viết bài chia sẻ hoàn chỉnh về RAG (3 bước đầy đủ) 13
2. Kịch bản 2: Mục tiêu nhỏ chuẩn bị outline Docker (tự xác định 2 bước và dừng sớm) 14
3. So sánh chất lượng sản phẩm giữa các bước 15
4. Phân rã kiểm thử: Offline Unit Tests và Integration Tests 16

Phân tích báo cáo tổng kết và nhật ký từng bước thực thi 17

Mở rộng và ứng dụng thực tế của tác nhân tự hành 18

Kết luận 19

Tài liệu tham khảo 19

Các thuật ngữ cơ bản

Bảng 1: Các thuật ngữ trong hệ thống tác nhân tự hành (autonomous systems)

Thuật ngữ	Định nghĩa
Tác nhân tự hành (autonomous agent)	Thực thể AI có quyền tự chủ đưa ra quyết định: tự phân tích mục tiêu tổng thể, tự lập kế hoạch hành động, tự quan sát kết quả và điều chỉnh hành vi mà không cần con người can thiệp vào từng bước rẽ nhánh.
Lập kế hoạch theo mục tiêu (goal-driven planning)	Cơ chế lập kế hoạch hướng mục tiêu. Thay vì tuân theo các bước cố định, tác nhân tiếp nhận mục tiêu và xác định danh sách công việc (checklist) phù hợp trong giới hạn an toàn.
Vòng lặp giới hạn (bounded loop)	Vòng lặp thực thi có giới hạn chặn trên (ví dụ `max_steps = 3`). Đây là cơ chế chốt chặn an toàn bắt buộc trong hệ thống tự hành để triệt tiêu nguy cơ vòng lặp vô hạn (Infinite Loop) gây tốn kém chi phí token hoặc treo máy.
Điều kiện dừng (stop condition)	Bộ quy tắc logic xác định khi nào tác nhân phải ngưng vòng lặp. Trong triển khai này, các trạng thái dừng chính gồm: hoàn thành mục tiêu (`COMPLETED / Goal Achieved`), hết ngân sách bước (`BUDGET_EXHAUSTED`) và lỗi thực thi (`FAILED`).
Bộ nhớ trạng thái ngữ cảnh (context memory)	Cơ chế truyền và tích lũy trạng thái/dữ liệu giữa các bước thực thi. Kết quả đầu ra của Bước 1 (Dàn ý) trở thành đầu vào trực tiếp nuôi Bước 2 (Viết bài) và Bước 3 (Rà soát).
Nhật ký từng bước & báo cáo tổng kết	Bản ghi kiểm toán (Audit Trail) chi tiết từng chặng và báo cáo tổng kết cuối cùng, đảm bảo tính minh bạch, có thể quan sát (Observability) và kiểm chứng của hệ thống tự hành.


Lý thuyết cơ bản: Kiến trúc tác nhân tự hành và vòng lặp quyết định

1. Phân biệt chuỗi tác vụ cố định (hardcoded chain) và tác nhân tự hành

Trong giai đoạn đầu của kỹ thuật phần mềm AI, các lập trình viên thường xây dựng ứng dụng dưới dạng chuỗi pipeline tuần tự:

`Input → Prompt 1 → Model → Prompt 2 → Model → Output`

Mô hình này (thường thấy trong các sequential chain cơ bản) hoạt động ổn định với các tác vụ đơn biến, nhưng bộc lộ điểm yếu chết người: **hoàn toàn không có tính thích ứng**. Nếu gặp một mục tiêu yêu cầu chỉ 2 bước xử lý, hệ thống vẫn ép buộc chạy qua bước thứ 3; ngược lại, nếu một bước bị lỗi hoặc thiếu dữ liệu, toàn bộ chuỗi sẽ sụp đổ như quân cờ domino.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể của tác nhân tự hành với vòng lặp giới hạn (bounded loop)

Ngược lại, **tác nhân tự hành (autonomous agent)** hoạt động dựa trên vòng lặp phản hồi khép kín (Sense - Plan - Act - Observe - Evaluate). Điểm mấu chốt của tính tự hành là khả năng lựa chọn hành động dựa trên mục tiêu và trạng thái hiện tại, thực thi, quan sát kết quả, đánh giá và điều chỉnh hoặc lập lại kế hoạch trong giới hạn an toàn.

2. Năm thành phần cốt lõi của một Checklist Agent

Một hệ thống tác nhân tự hành hoàn chỉnh được cấu thành từ 5 bộ phận hữu cơ:

- **Tiếp nhận mục tiêu (goal ingestion):** Nhận câu lệnh hoặc bài toán từ người dùng (ví

dụ: *"Viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG là gì cho người mới bắt đầu"*).

- **Bộ lập kế hoạch động (dynamic planner):** Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn phân tích ý định và sản sinh danh sách công việc (checklist) với ràng buộc nghiêm ngặt: độ dài checklist không vượt quá `max_steps` (≤ 3 bước).
- **Bộ thực thi tuần tự (sequential executor):** Chịu trách nhiệm thực thi từng bước trong checklist theo chỉ dẫn hành động (action) dựa trên ngữ cảnh tích lũy từ các bước trước.
- **Bộ nhớ trạng thái ngữ cảnh (context memory):** Đóng vai trò cầu nối dữ liệu, tích lũy kết quả của các bước trước đó để làm đầu vào cho các bước tiếp theo.
- **Bộ đánh giá dừng và báo cáo (stop evaluator & reporter):** Giám sát vòng lặp, kiểm soát điều kiện dừng an toàn và tổng hợp toàn bộ tiến trình thành báo cáo nghiệm thu cuối cùng.

Thiết kế checklist tự động và cơ chế quản lý trạng thái

1. Kịch bản thực tế: Bài viết chia sẻ về RAG cho người mới bắt đầu


Để chứng minh năng lực tự hành một cách thuyết phục nhất, chúng ta chọn một tác vụ cụ thể, có ranh giới rõ ràng nhưng đòi hỏi chất lượng logic cao: **"Viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG là gì cho người mới bắt đầu"**.

Hệ thống thiết kế hai phương án phân rã checklist 3 bước tương ứng: (1) **Kịch bản dự phòng cấu trúc xác định (Deterministic Fallback Plan)** khi LLM ngoại tuyến (`outline` → `generate` → `review_polish`); và (2) **Kịch bản lập kế hoạch động qua LLM (Dynamic Planning)** trong phiên chạy thực tế (`research_points` → `outline` → `generate`, phân tích chi tiết tại Mục). Dưới đây là phân rã của kịch bản fallback cấu trúc:

- **Bước 1: Xác định nội dung cơ bản của RAG (Action: `outline`).** Thu thập và làm rõ các luận điểm cốt lõi: khái niệm RAG, vì sao cần RAG và cơ chế 3 chặng (Indexing → Retrieval → Generation).
- **Bước 2: Xây dựng dàn ý bài chia sẻ ngắn (Action: `generate`).** Kế thừa luận điểm từ Bước 1 để cấu trúc hóa dàn bài 4 phần: Mở đầu, Bản chất kỹ thuật, Ví dụ minh họa và Lời kết thực hành.
- **Bước 3: Viết và chỉnh sửa hoàn thiện bài chia sẻ (Action: `review_polish`).** Kế thừa dàn ý từ Bước 2, chấp bút hoàn chỉnh bài viết, lồng ghép ví dụ trực quan (thi "mở sách" vs "đóng sách") và kiểm định qua `QualityEvaluator`.

Khác biệt cốt lõi so với workflow cố định: Ở chế độ LLM, Planner phân rã động từ mục tiêu (LLM tự chủ chọn `generate` làm bước hoàn thiện); cơ chế fallback định sẵn chỉ đóng

vai trò chốt chặn an toàn khi LLM ngoại tuyến. Cả hai đều hội tụ về việc nghiệm thu sản phẩm qua `QualityEvaluator`.



Hình 2: Luồng truyền dữ liệu qua bộ nhớ trạng thái và cơ chế rà soát điều kiện dừng ở từng bước

2. Cơ chế truyền trạng thái (context propagation)

Như minh họa ở Hình 2, tính liên tục của tác nhân phụ thuộc hoàn toàn vào việc chia sẻ bộ nhớ `context_memory`:

- Khi Bước 1 hoàn thành, các luận điểm nền tảng được lưu vào `research_points` trong `context_memory`.
- Bước 2 khi bắt đầu sẽ tự động trích xuất `research_points` để làm ngữ cảnh định hướng sinh dàn ý phân cấp, và sau khi hoàn tất sẽ lưu kết quả vào `outline`.
- Bước 3 trích xuất đồng thời `research_points` và `outline`, tiến hành soạn thảo toàn diện bài viết, kiểm định theo bộ tiêu chí `QualityEvaluator` và xuất ra kết quả nghiệm thu tại `final_article`.

Nếu cơ chế truyền trạng thái này bị đứt gãy, các bước sau sẽ hoạt động thiếu định hướng và tác nhân sẽ không thể đạt được mục tiêu chung.

Điều kiện dừng và giới hạn an toàn trong vòng lặp

1. Hiểm họa của vòng lặp vô hạn (infinite loop trap)

Trong các hệ thống tự hành không có kiểm soát, mô hình ngôn ngữ rất dễ rơi vào trạng thái "ảo giác lặp" (reasoning loop): bước sau cố gắng sửa đổi bước trước một cách không hồi kết, hoặc liên tục gọi lại cùng một công cụ với tham số tương tự. Điều này dẫn tới hai hậu quả nghiêm trọng:

1. **Cạn kiệt ngân sách (Token exhaustion):** Tiêu tốn chi phí gọi mô hình lớn một cách

không cần thiết.

2. **Tắc nghẽn hệ thống (Process hanging):** Tài nguyên server bị chiếm dụng, luồng xử lý không bao giờ trả về kết quả cho người dùng.

2. Thiết kế vòng lặp giới hạn và bộ đánh giá dừng đa trạng thái

Để giải quyết triệt để rủi ro trên, hệ thống của chúng ta thiết lập cơ chế kiểm soát kép phân định rõ ràng 3 trạng thái kết thúc:

1. **Trạng thái hoàn thành mục tiêu (`COMPLETED` / `GOAL_ACHIEVED`):** Sau mỗi bước, hàm `_evaluate_stop_condition()` đánh giá xem sản phẩm tạo ra có thỏa mãn điều kiện nghiệm thu theo đúng mục tiêu hay không: ở chế độ LLM (`use_llm=True`), hệ thống siết chặt điều kiện nghiệm thu bắt buộc phải đạt xác minh ngữ nghĩa (`semantic_verified=True`); ở chế độ offline (`use_llm=False`), hệ thống nghiệm thu theo chuẩn logic định lượng và ghi rõ chưa qua thẩm định ngữ nghĩa. Khi thỏa mãn, hệ thống kích hoạt dừng với lý do `Goal achieved` (trạng thái `COMPLETED`).
2. **Trạng thái hết ngân sách bước (`BUDGET_EXHAUSTED`):** Khi số bước thực thi đạt ngưỡng cho phép (ví dụ `max_steps = 1` với mục tiêu viết bài, hệ thống mới chỉ xong dàn ý), tác nhân ngắt vòng lặp an toàn và ghi nhận trạng thái `BUDGET_EXHAUSTED` chứ không báo nhầm là `COMPLETED`.
3. **Trạng thái thất bại (`FAILED`):** Khi một bước thực thi gặp sự cố ngoại lệ (Action failure), Agent tự động thử lại một lần. Nếu lỗi liên tiếp vượt ngưỡng cho phép, hệ thống mới chuyển trạng thái sang `FAILED` và lưu vết lỗi vào nhật ký từng bước (Step Log).

Nhờ đó, tác nhân vừa có tính linh hoạt tự hành, vừa tăng khả năng kiểm soát trong phạm vi các giới hạn được cấu hình.

Cài đặt mã nguồn chi tiết bằng Python

Toàn bộ hệ thống được đóng gói gọn gàng trong tệp `checklist_agent.py` với cấu trúc hướng đối tượng rõ ràng, sử dụng triệt để thư viện tiêu chuẩn của Python để đảm bảo tính gọn nhẹ và tương thích cao nhất.

1. Định nghĩa các cấu trúc dữ liệu cốt lõi

Chúng ta sử dụng `dataclass` và `Enum` để định nghĩa kiểu dữ liệu chặt chẽ cho trạng thái, từng bước trong kế hoạch, nhật ký thực thi và báo cáo cuối cùng:

```
class AgentStatus(str, Enum):
    IDLE = "IDLE"
    PLANNING = "PLANNING"
    RUNNING = "RUNNING"
```

```
    COMPLETED = "COMPLETED"
    BUDGET_EXHAUSTED = "BUDGET_EXHAUSTED"
    FAILED = "FAILED"

@dataclass
class Step:
    step_id: int; title: str; description: str; action_type: str
    status: str = "PENDING"; result: Optional[str] = None

@dataclass
class StepLog:
    step_id: int; step_title: str; timestamp: str; duration_sec: float
    input_context_keys: List[str]; output_summary: str; status: str
    details: Dict[str, Any] = field(default_factory=dict)

@dataclass
class FinalReport:
    goal: str; total_steps_planned: int; steps_executed: int
    status: AgentStatus; stop_reason: str
    plan: List[Dict[str, Any]]; execution_logs: List[Dict[str, Any]]
    final_output: str; quality_metrics: Dict[str, Any]; total_duration_sec: float
```

2. Bộ kiểm định chất lượng đa tầng và kết nối mô hình ngôn ngữ lớn

Thay vì sử dụng các chuỗi hardcode, tác nhân tích hợp `QualityEvaluator` tính toán trực tiếp các chỉ số kỹ thuật và kết nối mô hình ngôn ngữ lớn qua `OllamaClient`. **(Đoạn mã rút gọn minh họa logic kiểm định cốt lõi; triển khai đầy đủ trên GitHub trả về cả 9 trường: passed, quality_passed, semantic_verified, char_count, word_count, ttr, matched_keywords, judge_verdict, review_notes)**:

```
class QualityEvaluator:
    @staticmethod
    def calculate_ttr(text: str) -> float:
        # Đo Type-Token Ratio (TTR) theo chuẩn tách từ lọc ký tự đặc biệt
        words = [re.sub(r"^[^\w]+|[^\w]+$", "", w) for w in text.lower().split()
                 if len(re.sub(r"^[^\w]+|[^\w]+$", "", w)) > 0]
        return round(len(set(words)) / len(words), 3) if words else 0.0

    @classmethod
    def evaluate(cls, content: str, goal: str, intent: str, llm_client=None, source_doc:
    ↪ Optional[str]=None, require_llm_judge: bool=False) -> Dict[str, Any]:
        if not content: return {"passed": False, "ttr": 0.0, "char_count": 0}
        words = [re.sub(r"^[^\w]+|[^\w]+$", "", w) for w in content.lower().split() if w]
        ttr = cls.calculate_ttr(content)
        min_chars = 100 if intent in ("outline_only", "summarize") else 250
        crit_length = len(content) >= min_chars
        crit_structure = bool(re.search(r'(^|\n)(#{1,4}\s+|[0-9]+\.\s+|-\s+|\*\s+)', content))
        crit_diversity = ttr >= 0.35
        stop_words = {"viết", "bài", "cho", "về", "người", "mới", "bắt", "đầu", "sinh",
                      "viên", "và", "là", "gì", "một", "tài", "liệu", "chuẩn", "bị", "hướng", "dẫn",
                      ↪ "này", "đây"}
        goal_kws = [w for w in goal.lower().split() if len(w) > 2 and w not in stop_words]
        matched_kws = [kw for kw in goal_kws if kw in content.lower()]
        crit_relevance = len(matched_kws) > 0 if goal_kws else True
        # 5. Kiểm tra lỗi cắt xén câu (cut-off sentence)
```

```
        crit_complete = not (content.strip().endswith((",", "và", "hoặc", "là")) or "..." in
↪  content.strip()[-5:])
        quality_passed = crit_length and crit_structure and crit_diversity and crit_relevance and
↪  crit_complete
        # 6. Đánh giá bằng LLM-as-a-judge (Cơ chế fail-closed & tách bạch cờ)
        semantic_verified = False; judge_verdict = None
        has_source = bool(source_doc and source_doc.strip())
        judge_needed = require_llm_judge or (llm_client is not None)
        if judge_needed:
            if llm_client is None or not llm_client.is_available():
                judge_verdict = {"judge_status": "LLM_UNAVAILABLE", "correctness": 0, "groundedness": 0,
↪  "completeness": 0,
                                 "judge_model": getattr(llm_client, "model", "none") if llm_client else
↪  "none",
                                 "groundedness_source": "external_document" if has_source else
↪  "none_open_domain",
                                 "reason": "Dịch vụ LLM không khả dụng (Fail-closed: từ chối nghiệm thu
↪  khi thiếu Judge)"}
                return {"passed": False, "quality_passed": quality_passed, "semantic_verified": False,
↪  "judge_verdict": judge_verdict, ...} # đủ 9 trường
            llm_eval = llm_client.generate(prompt)
            if llm_eval and re.search(r'{.*}', llm_eval, re.DOTALL):
                try:
                    judge_res = json.loads(re.search(r'{.*}', llm_eval, re.DOTALL).group(0))
                    req_keys = ("correctness", "groundedness", "completeness")
                    types_ok = all(k in judge_res and type(judge_res[k]) is int and judge_res[k] in (0,
↪  1) for k in req_keys)
                    all_ones = types_ok and all(judge_res[k] == 1 for k in req_keys)
                    judge_verdict = judge_res
                    judge_verdict["judge_model"] = getattr(llm_client, "model", "tinix-lm:latest")
                    judge_verdict["groundedness_source"] = "external_document" if has_source else
↪  "none_open_domain"
                    if all_ones:
                        semantic_verified = True; judge_verdict["judge_status"] = "VERIFIED_SUCCESS"
                    else:
                        semantic_verified = False; judge_verdict["judge_status"] = "REJECTED"
                except Exception as e:
                    semantic_verified = False; judge_verdict = {"judge_status": "PARSE_EXCEPTION",
↪  "error": str(e)}
            else:
                semantic_verified = False; judge_verdict = {"judge_status": "PARSE_ERROR", "error":
↪  "Parse fail"}
            passed = quality_passed and semantic_verified
        else:
            heuristic_passed = not any(k in content.lower() for k in ["chính xác 100%", "tuyệt đối"])
            judge_verdict = {"judge_status": "OFFLINE_HEURISTIC_PASS" if heuristic_passed else
↪  "REJECTED_OFFLINE",
                             "correctness": 1 if heuristic_passed else 0, "groundedness": 1 if has_source
↪  else None,
                             "completeness": 1, "judge_model": "none (offline_heuristic)",
                             "groundedness_source": "external_document" if has_source else
↪  "none_open_domain"}
            passed = quality_passed and heuristic_passed
        return {"passed": passed, "quality_passed": quality_passed, "semantic_verified":
↪  semantic_verified, "judge_verdict": judge_verdict, ...} # đủ 9 trường
```

**Nguyên tắc phân định và Fail-Closed: Hệ thống tách bạch rõ ràng giữa hai*

*chỉ số: `quality_passed` (kiểm định định lượng về độ dài, cấu trúc, TTR) và `semantic_verified` (xác thực ngữ nghĩa bởi LLM Judge). Khi `use_llm=True` mà LLM ngoại tuyến hoặc lỗi, cơ chế Fail-Closed kích hoạt: `semantic_verified=False` và từ chối nghiệm thu (`passed=False`). Với tác vụ tri thức mở (`input_document=None`), tiêu chí Groundedness được LLM Judge thẩm định theo tri thức nội tại (`none_open_domain`), tuyệt đối không ngộ nhận là đã đối chiếu tài liệu nguồn ngoài hệ thống (triển khai trên GitHub kết xuất trọn vẹn 9 trường của `EvaluationResult`).**

3. Thiết kế khung ToolRegistry (Mock) làm điểm mở rộng

`ToolRegistry` được thiết kế như khung ranh giới kiến trúc phục vụ thử nghiệm và mở rộng kết nối công cụ. Hiện tại, các công cụ tìm kiếm và đọc tài liệu hoạt động dưới dạng mô phỏng (mock), chưa phải tích hợp thực tế. Công cụ `calculate` sử dụng bộ phân tích cú pháp `ast` an toàn thay cho `eval()`, đảm bảo không thể thực thi mã độc:

```
class ToolRegistry:
    @staticmethod
    def search_knowledge(topic: str) -> str:
        return f"[Mock Tool: search] Tìm thấy kết quả: {topic}"

    @staticmethod
    def calculate(expr: str) -> str:
        try:
            # Sử dụng bộ phân tích biểu thức số học chỉ cho phép các toán tử hợp lệ
            def _safe_eval(node):
                if isinstance(node, ast.Num): return node.n
                elif isinstance(node, ast.BinOp):
                    left, right = _safe_eval(node.left), _safe_eval(node.right)
                    if isinstance(node.op, ast.Add): return left + right
                    # ... xử lý các toán tử hợp lệ khác ...
                raise ValueError("Toán tử không hợp lệ")

            result = _safe_eval(ast.parse(expr, mode='eval').body)
            return f"[Mock Tool: calc] Kết quả: {result}"
        except Exception:
            return "[Mock Tool: calc] Lỗi tính toán biểu thức."
```

4. Lớp điều khiển tác nhân tự hành

Lớp `AutonomousChecklistAgent` kết hợp LLM để tự động phân rã kế hoạch theo mục tiêu và đánh giá nghiệm thu đa trạng thái:

```
class AutonomousChecklistAgent:
    def __init__(self, max_steps: int = 3, use_llm: bool = True):
        if max_steps > 3:
            raise ValueError(f"Vi phạm Bounded Loop: max_steps ({max_steps}) > 3!")
        self.max_steps = min(max(1, max_steps), 3)
        self.use_llm = use_llm
        self.llm = OllamaClient() if use_llm else None
        self.evaluator = QualityEvaluator()
```

```
        self.context_memory: Dict[str, Any] = {}

    def plan_steps(self, goal: str, max_steps: int = None) -> List[Step]:
        self.status = AgentStatus.PLANNING
        topic, intent = self._extract_topic_and_intent(goal)
        steps: List[Step] = []
        # 1. Gọi trực tiếp LLM Ollama sinh checklist JSON động
        if self.use_llm and self.llm and self.llm.is_available():
            prompt = f"Lập checklist tối đa 3 bước cho mục tiêu: '{goal}'. Trả về JSON..."
            resp = self.llm.generate(prompt, max_tokens=320)
            if resp:
                try:
                    match = re.search(r"\[\s*{.*}\s*\]", resp, re.DOTALL)
                    if match:
                        raw = json.loads(match.group(0))
                        for idx, s in enumerate(raw[:(max_steps or self.max_steps)], 1):
                            steps.append(Step(idx, s.get("title", f"Bước {idx}"),
                                              s.get("description", ""), s.get("action_type",
↪  "generate")))
                except Exception:
                    steps = []
        # 2. Fallback cấu trúc xác định khi LLM ngoại tuyến
        if not steps:
            if intent == "outline_only":
                steps = [Step(1, f"Luận điểm về {topic}", "", "research_points"),
                         Step(2, f"Dàn ý chi tiết về {topic}", "", "outline")]
            elif intent == "summarize":
                steps = [Step(1, f"Trích xuất ý chính về {topic}", "", "research_points"),
                         Step(2, f"Bản tóm tắt cho {topic}", "", "summarize")]
            else:
                steps = [Step(1, f"Xác định dàn ý về {topic}", "", "outline"),
                         Step(2, f"Soạn bài viết về {topic}", "", "generate"),
                         Step(3, f"Rà soát chất lượng về {topic}", "", "review_polish")]
        self.plan = steps[:(max_steps or self.max_steps)]
        return self.plan

    def _evaluate_stop_condition(self, current_step_index: int, total_steps: int, intent: str, goal: str)
↪  -> Tuple[bool, str, Optional[AgentStatus]]:
        src = self.context_memory.get("input_document")
        # 1. Nghiệm thu sớm: Chỉ khi QualityEvaluator.passed == True (kèm require_llm_judge=self.use_llm)
        if intent == "outline_only" and "outline" in self.context_memory:
            if self.evaluator.evaluate(self.context_memory["outline"], goal, intent, self.llm,
↪  source_doc=src, require_llm_judge=self.use_llm)["passed"]:
                return True, "Goal achieved: Dàn ý đạt chuẩn định lượng.", AgentStatus.COMPLETED
        if "final_article" in self.context_memory:
            if self.evaluator.evaluate(self.context_memory["final_article"], goal, intent, self.llm,
↪  source_doc=src, require_llm_judge=self.use_llm)["passed"]:
                return True, "Goal achieved: Bài viết đạt chuẩn định lượng.", AgentStatus.COMPLETED
        # 2. Hết ngân sách bước thực thi: Bắt buộc thẩm định lại chất lượng
        if current_step_index >= total_steps:
            target = self.context_memory.get("final_article") or self.context_memory.get("outline")
            if target and self.evaluator.evaluate(target, goal, intent, self.llm, source_doc=src,
↪  require_llm_judge=self.use_llm)["passed"]:
                return True, "Goal achieved: Sản phẩm đạt chuẩn nghiệm thu.", AgentStatus.COMPLETED
            return True, "Budget exhausted: Hết bước nhưng chưa đạt chuẩn nghiệm thu.",
↪  AgentStatus.BUDGET_EXHAUSTED
        return False, "Continue", None
```

5. Vòng lặp thực thi tự hành

Phương thức `run()` quản trị trọn vẹn chu trình làm việc tự động khép kín kèm cơ chế bắt lỗi an toàn:

```
    def run(self, goal: str, input_document: Optional[str] = None) -> FinalReport:
        start_time = time.perf_counter()
        if input_document: self.context_memory["input_document"] = input_document.strip()
        plan = self.plan_steps(goal)
        topic, intent = self._extract_topic_and_intent(goal)
        self.status = AgentStatus.RUNNING

        action_queue = plan.copy()
        while action_queue and steps_executed < self.max_steps:
            step = action_queue.pop(0)
            try:
                result = self._execute_step_action(step, topic, goal)
                step.status = "COMPLETED"
            except Exception:
                consecutive_failures += 1
                if consecutive_failures >= 2:
                    step.status, self.status = "FAILED", AgentStatus.FAILED
                    stop_reason = f"Lỗi liên tiếp"; break
                action_queue.insert(0, step); continue
            if action_queue:
                adapt_msg = self._observe_and_adapt(step, result, action_queue[0], goal)
                if adapt_msg == "REPLAN":
                    rem = self.max_steps - steps_executed
                    if rem > 0: action_queue = self.plan_steps(f"Khắc phục: {goal}", max_steps=rem)

            should_stop, reason, final_status = self._evaluate_stop_condition(idx, len(plan), intent,
↪   goal)
            if should_stop:
                stop_reason = reason
                if final_status: self.status = final_status
                break

        return FinalReport(goal=goal, total_steps_planned=len(plan), steps_executed=idx,
            status=self.status, stop_reason=stop_reason, plan=[asdict(s) for s in plan],
            execution_logs=[asdict(l) for l in self.logs], final_output=self.final_output,
            quality_metrics=self.quality_metrics, total_duration_sec=round(time.perf_counter() -
↪   start_time, 3))
```

Thực nghiệm kịch bản: Kiểm chứng năng lực tác nhân tự hành

1. Kịch bản 1: Viết bài chia sẻ hoàn chỉnh về RAG (3 bước đầy đủ)

Trong kịch bản này, người dùng nhập mục tiêu: *"Viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG là gì cho người mới bắt đầu"*. Planner phân tích mục tiêu và tự động sinh checklist 3 bước (`research_points` → `outline` → `generate`), lần lượt thực thi và thích ứng như thể hiện ở đồ họa minh họa Hình 3.



Hình 3: Đồ họa minh họa (kết xuất từ dữ liệu kiểm toán `agent_final_report.json`) tái hiện trực quan nhật ký thực thi của Agent trên Terminal

Từ nhật ký thực thi minh họa, ta có thể phân tích rõ 3 chặng diễn ra dưới sự điều khiển của mô hình LLM `tinix-lm:latest` cục bộ:

1. **Lập kế hoạch động qua LLM (dynamic planning):** Agent gửi mục tiêu đến mô hình ngôn ngữ lớn để tự động phân rã checklist 3 bước JSON: Bước 1 (`research_points`), Bước 2 (`outline`), Bước 3 (`generate`). Khác với kịch bản fallback định sẵn (`outline` → `generate` → `review_polish` ở Mục), LLM linh hoạt chọn `generate` làm bước hoàn thiện bài viết (cả hai action đều định tuyến vào `final_article` trước khi nghiệm thu dừng).
2. **Quan sát và thích ứng bước kế tiếp (Observe & Adapt):** Sau Bước 1 và Bước 2, Agent quan sát kết quả trung gian và kích hoạt chỉ dẫn thích ứng cho bước kế tiếp (*"Tập trung giải thích đơn giản, gần gũi với người mới"*). Nếu kết quả quan sát cho thấy kế hoạch không còn phù hợp, Agent kích hoạt nhánh **REPLAN**, tạo lại kế hoạch với ngân sách bước còn lại và thay thế các action chưa thực thi trong `action_queue`.
3. **Thực thi LLM thật và kiểm định dừng (real execution & quality gate):** Bước 3 chạy hoàn tất (thời gian phiên benchmark 19.8s). Bộ `QualityEvaluator` thẩm định: TTR = 0.43 (ngưỡng $\geq$ 0.35), độ dài 1.872 ký tự (391 từ), Markdown chuẩn và kích hoạt dừng `Goal achieved` (trong phạm vi kiểm định thử nghiệm).

2. Kịch bản 2: Mục tiêu nhỏ chuẩn bị outline Docker (tự xác định 2 bước và dừng sớm)

Để minh chứng rõ nét rằng Agent **không bắt buộc phải thực thi đủ 3 bước trong mọi mục tiêu**, chúng ta kiểm thử với mục tiêu nhỏ: *"Chuẩn bị outline cho bài viết về Docker cho sinh viên IT."* Khi nhận yêu cầu này:

- **Phân rã kế hoạch 2 bước khi chạy fallback:** Kịch bản này cố ý chạy ở chế độ dự phòng (`use_llm=False`) nhằm kiểm chứng độc lập khả năng nhận diện ý định và dừng sớm an toàn khi LLM ngoại tuyến (năng lực lập kế hoạch động qua LLM đã được kiểm

chứng riêng ở Kịch bản 1). Agent sử dụng luật nhận diện ý định (Intent) để xác định mục tiêu chỉ cần đúng **2 bước**:

1. *Bước 1 (`research_points`):* Thu thập và xác định các luận điểm cốt lõi về Docker & Container hóa.
2. *Bước 2 (`outline`):* Xây dựng và chuẩn hóa dàn ý chi tiết cho bài viết về Docker & Container hóa.

- **Kích hoạt điều kiện dừng sớm (stop condition):** Ngay khi Bước 2 hoàn thành, bộ thẩm định `QualityEvaluator` trực tiếp đánh giá sản phẩm dàn ý (kiểm tra độ dài, từ khóa Docker, cấu trúc phân cấp). Khi đạt chuẩn định lượng (`passed == True`), hệ thống lập tức kích hoạt điều kiện dừng: *"Goal achieved: Dàn ý hoàn chỉnh đạt chuẩn định lượng của QualityEvaluator."* Agent kết thúc thành công ở Bước 2, loại bỏ hoàn toàn các bước thừa.

Điều này minh họa khả năng thích ứng của hệ thống: Agent **không bắt buộc chạy đủ 3 bước trong mọi mục tiêu**, mà biết khi nào nhiệm vụ đã hoàn thành để chủ động dừng lại an toàn.

3. So sánh chất lượng sản phẩm giữa các bước

Bảng 2 đối chiếu sự tiến hóa rõ rệt về chất lượng nội dung giữa dàn ý sau Bước 2 và bài viết hoàn thiện sau Bước 3 nhờ cơ chế truyền ngữ cảnh và vòng lặp quan sát thích ứng:

Bảng 2: Đối chiếu chất lượng nội dung qua chuỗi truyền trạng thái

Sản phẩm sau Bước 2 (Dàn ý chi tiết)	Sản phẩm sau Bước 3 (Bài viết hoàn thiện)
Khung cấu trúc 4 phần: mở đầu, giải thích RAG, ví dụ thực tế và lời kết.	Triển khai thành bài viết hoàn chỉnh với văn phong tự nhiên, mạch lạc cho người mới.
Định hình cấu trúc và ví dụ minh họa dạng gạch đầu dòng.	Diễn giải sâu sắc bằng ví dụ so sánh đời thường: học sinh thi "mở sách" vs "đóng sách" giúp người mới dễ hiểu ngay.
Chưa phải nội dung văn bản hoàn chỉnh (dừng ở mức khung dàn bài).	Hoàn thiện toàn bộ văn bản đạt 1.872 ký tự (391 từ), cấu trúc Markdown phân cấp rõ ràng.
Chưa qua khâu nghiệm thu chất lượng.	Đạt chuẩn định lượng bằng `QualityEvaluator`: TTR = 0.43 (đáp ứng ngưỡng đa dạng từ vựng ≥ 0.35), đủ từ khóa chủ đề và LLM Judge xác nhận.

4. Phân rã kiểm thử: Offline Unit Tests và Integration Tests

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn phần mềm, bộ kiểm thử `eval_agent.py` được phân tách rõ ràng thành hai nhóm: **Unit Tests (chạy offline)** không phụ thuộc mô hình để thẩm định cơ chế tự hành, vòng lặp an toàn và khả năng phục hồi lỗi; **Integration Tests** yêu cầu kết nối Ollama thực tế để đánh giá năng lực tác nhân. Toàn bộ kịch bản được chuẩn hóa tự động qua `unittest` và có điều kiện bỏ qua tự động (skip conditions) linh hoạt theo cấu hình môi trường:

Bảng 3: Kết quả kiểm thử 18 kịch bản (13 Offline Unit Tests đạt & 5 Real LLM Integration Tests)

STT	Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)	Trạng thái kiểm thử	Điều kiện dừng / Kết quả
Nhóm 1: Offline Unit Tests & Plumbing Tests (13 kịch bản – Luôn Đạt 13/13 PASS)			
1	Chuẩn bị outline Docker (2 bước)	`PASS (COMPLETED)`	`Goal achieved` (Dừng sớm an toàn)
2	Tóm tắt tài liệu nguồn MCP (2 bước)	`PASS (COMPLETED)`	`Goal achieved` (Kế thừa `input_doc`)
3	Hết ngân sách bước (`max_steps=1`)	`PASS (EXHAUSTED)`	`Budget exhausted` (Không báo nhầm)
4	Kiểm duyệt từ chối (Chất lượng kém chuẩn)	`PASS (EXHAUSTED)`	`Budget exhausted` (Chặn bài kém chuẩn)
5	Mục tiêu ngoài chủ đề mẫu (Apache Kafka)	`PASS (COMPLETED)`	`Goal achieved` (Trích xuất chủ đề mở)
6	Quan sát & Thích ứng bước kế tiếp	`PASS (Observe)`	`Step Adapt` (Bước 1 chỉnh Bước 2)
7	Sự cố thực thi và phát hiện kẹt	`PASS (FAILED)`	`Execution failed` (Retry & dừng an toàn)
8	Rào chắn Bounded Loop & AST calculate an toàn	`PASS (Guard)`	Chặn đứng vi phạm (`ValueError`, Pow limit)
9	Từ chối tóm tắt khi thiếu tài liệu nguồn	`PASS (FAILED)`	`Execution failed` (Chặn nội dung giả)
10	Sai sự thật nhưng đúng format (Plumbing Test)	`PASS (Plumbing)`	`Judge từ chối` (Mock correctness=0)
11	Thiếu nội dung bắt buộc (Plumbing Test)	`PASS (Plumbing)`	`Judge từ chối` (Mock completeness=0)

STT	Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)	Trạng thái kiểm thử	Điều kiện dừng / Kết quả
12	Bịa đặt nguồn, không bám sát (Plumbing Test)	`PASS (Plumbing)`	`Judge từ chối` (Mock groundedness=0)
13	Thay đổi `action_queue` khi REPLAN	`PASS (Replan)`	Kế hoạch mới được thực thi và lưu log
Nhóm 2: Real LLM Integration Tests (5 kịch bản – Chạy với Ollama thật: 5/5 PASS)			
14	Viết bài RAG hoàn chỉnh với LLM thật	`PASS (Ollama)`	Hoàn thành 3 bước, Judge nghiệm thu
15	Adversarial (Real LLM): Lỗi Correctness (chung chung)	`PASS (Ollama)`	LLM Judge từ chối: correctness=0
16	Adversarial (Real LLM): Lỗi Correctness (sai hoàn toàn)	`PASS (Ollama)`	LLM Judge từ chối: correctness=0
17	Adversarial (Real LLM): Lỗi Completeness (thiếu ý)	`PASS (Ollama)`	LLM Judge từ chối: completeness=0
18	Adversarial (Real LLM): Lỗi Groundedness (bịa đặt)	`PASS (Ollama)`	LLM Judge từ chối: groundedness=0

```
# [Lần chạy 1 - Có kết nối Ollama thực tế (tinix-lm:latest)]:
Ran 18 tests in 29.811s - OK (18/18 PASS: 13 Unit Tests PASS, 5 Real LLM Tests PASS)
# [Lần chạy 2 - Môi trường Offline độc lập (không có dịch vụ Ollama)]:
Ran 18 tests in 0.045s - OK (skipped=5, 13 Unit Tests PASS)
```

(Chú thích phân định: Khi có Ollama, 18 kịch bản (gồm 5 Integration Tests LLM Judge đối kháng) chạy hoàn tất trong 29.811s; khi không có Ollama, 5 tests tự động bỏ qua (`skipped=5`), 13 Unit Tests kiểm chứng hoàn tất trong 0.045s).

Phân tích báo cáo tổng kết và nhật ký từng bước thực thi

Sau khi kết thúc phiên làm việc, Agent tự động kết xuất tệp tin `agent_final_report.json`. Dưới đây là cấu trúc tệp tin kiểm toán thực tế được sinh ra (trích đoạn rút gọn minh họa các trường chính; xem tệp đầy đủ `agent_final_report.json` trên repository):


```
{
  "goal": "Viết một bài chia sẻ ngắn giải thích RAG là gì cho người mới bắt đầu.",
  "total_steps_planned": 3, "steps_executed": 3, "status": "COMPLETED",
  "stop_reason": "Goal achieved: Bài viết hoàn chỉnh đạt chuẩn định lượng và ngữ nghĩa của
↪  QualityEvaluator (LLM Judge Verified).",
  "plan": [{"step": 1, "title": "Nghiên cứu RAG"}, {"step": 2, "title": "Dàn ý bài viết"}, {"step": 3,
↪  "title": "Viết bài chia sẻ"}],
  "execution_logs": [{"step": 1, "duration_sec": 3.21}, {"step": 2, "duration_sec": 3.52}, {"step": 3,
↪  "duration_sec": 8.50}],
  "quality_metrics": {
    "passed": true, "quality_passed": true, "semantic_verified": true,
    "char_count": 1872, "word_count": 391, "ttr": 0.427, "matched_keywords": ["giải", "thích", "rag"],
    "judge_verdict": {
```

```
      "correctness": 1, "groundedness": 1, "completeness": 1,
      "reason": "Văn bản mô tả chính xác RAG kết hợp truy xuất và sinh nội dung, đúng bản chất.",
      "judge_model": "tinix-lm:latest", "groundedness_source": "none_open_domain", "judge_status":
↪  "VERIFIED_SUCCESS"
    }
  },
  "total_duration_sec": 19.812,
  "reproducibility": {"model_version": "tinix-lm:latest", "git_commit": "bf5585d", "temperature": 0.25,
↪  "seed": null, "python_version": "3.8.10", "prompt_template_summary": "Lập checklist..."}
}
```


Báo cáo này mang lại giá trị cốt lõi về **Tính minh bạch (Observability)** khi thể hiện rõ thời gian thực thi (19.812s, làm tròn 19.8s), khóa ngữ cảnh tiêu thụ, giúp hỗ trợ truy vết lỗi. **Phân định nguồn kiểm chứng Groundedness:** Trường `groundedness_source: "none_open_domain"` cho bài viết RAG thể hiện trung thực đây là nhiệm vụ giải thích tri thức mở (open-domain), không có tài liệu ngoài (`input_document = None`); tiêu chí Groundedness do LLM Judge thẩm định dựa trên tri thức nội tại của mô hình để kiểm tra việc không bịa đặt thuật ngữ sai lệch, tuyệt đối không ngộ nhận đã đối chiếu tài liệu độc lập ngoài hệ thống. Ngược lại, khi được cung cấp tài liệu nguồn (với tác vụ tóm tắt `intent == "summarize"` qua tham số `input_document`), hệ thống lưu nhận `groundedness_source: "external_document"` và LLM Judge đối chiếu trực tiếp từng câu với văn bản nguồn để xác minh tính bám sát; nếu thiếu tài liệu nguồn cho tác vụ này, Agent từ chối thực thi và chuyển trạng thái `FAILED` an toàn (như kiểm chứng tại Test 9). Đặc biệt, để **hỗ trợ khả năng tái lập (reproducibility)**, hệ thống lưu vết các siêu dữ liệu (metadata): `model_version`, `git_commit`, `python_version`, `temperature`, `seed` và `prompt_template_summary` nhằm hỗ trợ truy vết (lưu dưới dạng metadata chứ không nhất thiết bị bắt buộc ép kiểu ở request Ollama thực tế).

Mở rộng và ứng dụng thực tế của tác nhân tự hành

Mô hình tác nhân tự hành hoàn thành checklist 3 bước có thể mở rộng linh hoạt cho rất nhiều bài toán sản xuất thực tế tại doanh nghiệp:

1. **Trợ lý tự động viết tài liệu API (technical documentation agent):** Khi kỹ sư hoàn thành một endpoint mới, họ chỉ cần đưa mã nguồn vào với mục tiêu: *"Viết tài liệu Swagger/Markdown cho API thanh toán"*. Agent tự phân rã: Bước 1 (Quét hàm bóc tách tham số và error codes) → Bước 2 (Sinh tài liệu chi tiết kèm ví dụ cURL) → Bước 3 (Rà soát chuẩn OpenAPI Spec → Lưu file).
2. **Trợ lý rà soát pull request (code review agent):** Với mục tiêu: *"Kiểm tra bảo mật và chuẩn coding style cho PR #104"*: Bước 1 (Trích xuất git diff những file thay đổi) → Bước 2 (Đối chiếu bộ quy tắc an ninh: secret, SQL injection, null check) → Bước 3

(Tổng hợp comment góp ý và thông báo lên GitHub/GitLab).

3. **Trợ lý tự động hóa chăm sóc khách hàng:** Nhận khiếu nại phức tạp từ khách hàng, Agent tự phân rã: Bước 1 (Tra cứu lịch sử đơn hàng trong CSDL nội bộ) → Bước 2 (Đối chiếu chính sách đổi trả hiện hành) → Bước 3 (Soạn email phản hồi thấu cảm, đưa ra phương án bồi hoàn và lưu log CRM).

Kết luận

Xây dựng hệ thống tác nhân tự hành (**Autonomous Systems**) không đòi hỏi những mô hình ma thuật phức tạp, mà bắt đầu từ những nguyên lý kỹ thuật vững chắc: **Mục tiêu rõ ràng → Lập kế hoạch có cấu trúc → Thực thi tuần tự → Quan sát và Đánh giá (Observe & Evaluate) → Retry/Replan → Điều kiện dừng chuẩn xác** (trong giới hạn số bước an toàn).

Thông qua bài học này, bạn đã thiết kế và vận hành thành công mô hình thử nghiệm Bounded Checklist Agent với các cơ chế lập kế hoạch động, quan sát thích ứng, retry/replan và kiểm định chất lượng đa tầng trong phạm vi kiểm soát an toàn ($\leq$ 3 bước). Đây là mô hình nền tảng trong môi trường đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật tác nhân, đóng vai trò bước đệm quan trọng trước khi tích hợp công cụ thực tế và phát triển các hệ thống tác nhân đa tầng (Multi-Agent Systems) phức tạp hơn trong tương lai.

Mã nguồn đầy đủ và Kịch bản kiểm thử (Repository): Toàn bộ mã nguồn và báo cáo thực nghiệm được lưu trữ công khai tại GitHub: https://github.com/thaiptit123/autonomous-checklist-agent.

Tài liệu tham khảo

[1] **Anthropic**: *Building Effective Agents*. Ranh giới Workflow & Autonomous Agent. https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents

[2] **LangChain / LangGraph Documentation**: Khung phát triển Agent có trạng thái. https://langchain-ai.github.io/langgraph/

[3] **Lewis et al.**: *Retrieval-Augmented Generation for NLP Tasks*. Nghiên cứu gốc RAG. https://arxiv.org/abs/2005.11401

[4] **ReAct Framework**: *Synergizing Reasoning and Acting in Language Models* (ICLR 2023). https://arxiv.org/abs/2210.03629

[5] **AI Guru x TiniX Tutorial Series**: Chuỗi tài liệu chuẩn cho kỹ sư AI.