

แก้ Error Auth.js: "server configuration" หลัง Login บน Ubuntu

โปรเจกต์ twp_document_system · Next.js 16 + next-auth v5 + PM2

อาการ

หลังกด Login ถูกพาไปที่ `http://192.9.200.161:3000/api/auth/callback/credentials` และหน้าจอสแสดงข้อความ:

```
{"message": "There was a problem with the server configuration. Check the server logs for more information."}
```

ข้อความนี้มาจาก Auth.js (next-auth v5) เอง ไม่ใช่ error จากโค้ดของแอป โดยทั่วไปเกิดจากหนึ่งในสองสาเหตุด้านล่าง

สาเหตุที่ 1 (น่าจะเป็นมากที่สุด): UntrustedHost

ตอนรันแบบ production (`next start`) และไม่ได้อยู่บน Vercel ตัว Auth.js v5 จะไม่ยอมรับ host ที่ไม่ได้ประกาศไว้ ในกรณีนี้คือ `192.9.200.161:3000` ตอนรัน `npm run dev` บนเครื่องตัวเองจึงไม่เจอปัญหา แต่พอขึ้น Ubuntu แล้วเจอ

สาเหตุที่ 2: บน server ไม่มี AUTH_SECRET

`.gitignore` มี `.env*` อยู่ ถ้าดึงโค้ดขึ้น server ด้วย git ไฟล์ `.env` จะไม่ตามไปด้วย ผลคือ server ไม่มีทั้ง `AUTH_SECRET` และ `DATABASE_URL`

วิธีแก้

1. ตรวจไฟล์ .env บน Ubuntu

เปิดไฟล์ `.env` ที่ root โปรเจกต์ แล้วตรวจว่ามีค่าเหล่านี้ครบ:

```
DATABASE_URL="sqlserver://..."
AUTH_SECRET="ใส่ค่าสุ่มยาวๆ"
AUTH_TRUST_HOST=true
AUTH_URL=http://192.9.200.161:3000
```

2. ถ้ายังไม่มี AUTH_SECRET ให้สร้างค่าสุ่ม

```
openssl rand -base64 32
```

3. Build ใหม่แล้วรีสตาร์ท

ใช้ `--update-env` เพื่อให้ PM2 โหลดค่า env ชุดใหม่:

```
npm run build && pm2 restart twp-document-system --update-env
```

ถ้ายังไม่หาย: ดูสาเหตุจริงใน log

```
pm2 logs twp-document-system --lines 100
```

ใน log ให้หาบรรทัด `[auth][error]` ซึ่งจะบอกชื่อ error ตรงๆ:

- `UntrustedHost` : แก้ตามสาเหตุที่ 1
- `MissingSecret` : แก้ตามสาเหตุที่ 2
- `CallbackRouteError` : error เกิดใน `authorize()` เช่น Prisma ต่อ SQL Server ไม่ได้ ให้เช็คค่า `DATABASE_URL` ถูกต้อง และเครื่อง Ubuntu เชื่อมต่อ port 1433 ของ DB server ได้

ทางเลือกอื่น

ใส่ `trustHost: true` ลงใน `authConfig` (ไฟล์ `src/lib/auth.config.ts`) ในโค้ดไปเลย จะได้ไม่ต้องพึ่ง env `AUTH_TRUST_HOST`

```
export const authConfig: NextAuthConfig = {  
  trustHost: true,  
  pages: { signIn: "/login" },  
  ...  
};
```