

Coin changes

เอเลนต้องการแลกเหรียญสกุลเงินต่าง ๆ จากร้านรับแลกเงิน โดยอยากได้จำนวนเหรียญน้อยที่สุด มีคาสะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ร้านแลกเงินดังกล่าวจึงได้ขอให้นักเรียนช่วยเขียนโปรแกรมด้วยวิธีเวียนบังเกิดเพื่อทำงานดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดดังนี้

ข้อมูลนำเข้า มี 3 บรรทัด คือ

บรรทัดที่ 1 m หมายถึงจำนวนชนิดของเหรียญ ($1 < m \leq 10$)

บรรทัดที่ 2 แสดงราคาของเหรียญแต่ละชนิด ซึ่งเหรียญแต่ละชนิดมีราคา ไม่น้อยกว่า 1 และไม่มากกว่า 500 ในสกุลเงินนั้น ๆ

และบรรทัดที่ 3 M หมายถึงจำนวนเงินที่ต้องการแลก ($0 < M < 100$)

ผลลัพธ์ มี 1 บรรทัด แสดงจำนวนของเหรียญที่แลกได้ และ ผลการคูณจำนวนเหรียญกับจำนวนของการเรียกใช้ recursive function

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์
4 25 10 5 1 11	2 94
3 6 3 1 25	5 352840