

ค่าเฉลี่ยแบบ recursive (RecursiveMean)

กำหนดจำนวนเต็ม n จำนวน จงเขียนโปรแกรม หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล n จำนวนดังกล่าว โดยให้เขียนอยู่ในรูป recursive function จากนั้นรับค่าจำนวนเต็มอีก 1 จำนวนแล้วคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูล $n+1$ จำนวน

ข้อกำหนด

ให้ฟังก์ชันชื่อ findMean() เท่านั้น และต้องเขียนแบบ recursive function โดยกรรมการจะทำการตรวจ code ถ้าไม่ได้เขียนแบบ recursive จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้ โดยฟังก์ชัน findMean() ต้อง return ค่าเฉลี่ย

```
double findMean() // ออกแบบ ฟังก์ชันที่ใช้ ทั้งชนิดตัวแปร และจำนวนพารามิเตอร์
{
    return //return recursive function
}

int main()
{
    findMean(); // เรียกใช้ฟังก์ชัน findMean( )
    return 0;
}
```

Input

บรรทัดที่ 1 n แสดงจำนวนเต็ม n จำนวน $1 \leq n \leq 1000000$

บรรทัดที่ 2 i แสดงจำนวนเต็ม n จำนวนเว้นด้วยช่องว่าง $1 \leq i \leq 1000$

บรรทัดที่ 3 m แสดงจำนวนเต็ม 1 จำนวน _

Output

บรรทัดที่ 1 ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยของข้อมูล n จำนวน จำนวนทศนิยม 2 ตำแหน่ง

บรรทัดที่ 2 ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยของข้อมูล $n+1$ จำนวน จำนวนทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Input	Output
2	1.50
1 2	2.00
3	
4	6.50
5 11 9 1	7.60
12	