



โจทย์ ระบบจัดการพลังงานกระจายโหลดสถานีชาร์จ (Charging Station Balancer)

ศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติมีสถานีชาร์จหุ่นยนต์จำนวน n สถานี (หมายเลข 1 ถึง n) ในตอนเริ่มต้น เพื่อป้องกันปัญหาไฟกระชาก ทุกสถานีชาร์จจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในโหมด "พัก (Standby / Off)" ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะจะรัน "โปรโตคอลกระจายโหลดไฟฟ้า" จำนวน m โปรโตคอลตามลำดับ โดยโปรโตคอลหมายเลข i จะส่งสัญญาณไป "สลับสถานะการจ่ายไฟ" ของสถานีชาร์จทุกแห่งที่หมายเลขสถานี "หารด้วย i ลงตัว" (สถานีที่พักระหว่างจะถูกเปิดจ่ายไฟ และสถานีที่จ่ายไฟอยู่จะถูกตัดเข้าโหมดพัก) เมื่อระบบรันครบทั้ง m โปรโตคอล ผู้ดูแลระบบต้องการทราบว่ามีสถานีชาร์จกี่แห่งที่กำลัง "เปิดจ่ายไฟ" อยู่ในปัจจุบัน และผลรวมของหมายเลขสถานีที่เปิดอยู่มีค่ารวมกันเท่าใด เพื่อนำไปคำนวณฐานการจ่ายพลังงานรวมของคลังสินค้า

Input: บรรทัดเดียว ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n (จำนวนสถานี) และ m (จำนวนโปรโตคอล) ($1 \leq n, m \leq 1,000,000$)

Output: จำนวนสถานีที่เปิดจ่ายไฟอยู่ และ ผลรวมของหมายเลขสถานีเหล่านั้น คั่นด้วยช่องว่าง

TESTCASE

Input	Output	อธิบาย
10 10	3 14	จำนวนสถานีที่เปิดจ่ายไฟอยู่ 3 ผลรวมของหมายเลขสถานี 14
1 1	1 1	จำนวนสถานีที่เปิดจ่ายไฟอยู่ 1 ผลรวมของหมายเลขสถานี 1
999999 500000	500414 374902512080	จำนวนสถานีที่เปิดจ่ายไฟอยู่ 500414 ผลรวมของหมายเลขสถานี 374902512080

อธิบายการคำนวณจาก Testcase

Testcase 1: Input 10 10 (มี 10 สถานี, มี 10 โปรโตคอล)

- สถานีที่ 1: โปรโตคอลที่ 1 (รวม 1 ครั้ง = คี่) เปิด
- สถานีที่ 2: โปรโตคอลที่ 1, 2 (รวม 2 ครั้ง = คู่) พัก
- สถานีที่ 3: โปรโตคอลที่ 1, 3 (รวม 2 ครั้ง = คู่) พัก
- สถานีที่ 4: โปรโตคอลที่ 1, 2, 4 (รวม 3 ครั้ง = คี่) เปิด
- สถานีที่ 5: โปรโตคอลที่ 1, 5 (รวม 2 ครั้ง = คู่) พัก
- สถานีที่ 6: โปรโตคอลที่ 1, 2, 3, 6 (รวม 4 ครั้ง = คู่) พัก
- สถานีที่ 7: โปรโตคอลที่ 1, 7 (รวม 2 ครั้ง = คู่) พัก
- สถานีที่ 8: โปรโตคอลที่ 1, 2, 4, 8 (รวม 4 ครั้ง = คู่) พัก
- สถานีที่ 9: โปรโตคอลที่ 1, 3, 9 (รวม 3 ครั้ง = คี่) เปิด
- สถานีที่ 10: โปรโตคอลที่ 1, 2, 5, 10 (รวม 4 ครั้ง = คู่) พัก

ผลลัพธ์ของ Testcase 1:

สถานีที่เปิดอยู่มีหมายเลข 1, 4, 9 (รวมทั้งหมด 3 สถานี)

ผลรวมของหมายเลขสถานีที่เปิด = $1 + 4 + 9 = 14$

คำตอบจึงเป็น 3 14