

ศิลาเวทมนตร์แห่งหอคอยมนตรา

ณ ดินแดนแห่งเวทมนตร์ หอคอยพยากรณ์โบราณกำลังรวบรวม **ศิลามานา (Mana Crystals)** จำนวน N ก้อน เพื่อเตรียมพิธีกรรมสร้างเกราะคุ้มกันเมือง ศิลาแต่ละก้อน i บรรจุพลังงานเวทมนตร์คงที่ P_i หน่วย

ตามกฎหมายของสำนักเวท หากนำศิลาสองก้อนใดๆ มาวางไว้ในหอคอยเดียวกัน แล้วเกิดการเหนี่ยวนำทางเวทมนตร์จน **ผลรวมพลังเวทของศิลาคู่หนึ่งตกอยู่ใน "ช่วงเรโซแนนซ์วิกฤต" $[L, R]$** พอดี ศิลาทั้งสองก้อนจะเกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดระเบิดทำลายหอคอยทันที

ก่อนเริ่มพิธี ประมาจารย์เวทมนตร์จำเป็นต้องคัดแยกและถอนศิลาออกไปอย่างน้อย K ก้อน เพื่อความปลอดภัย แต่ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการคัดออก ประมาจารย์ต้องการให้คุณตรวจสอบว่า **มีศิลาคู่ใดบ้างที่เกิดความขัดแย้งกัน (Unstable Resonance Pairs)**

จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาจำนวนคู่ศิลา (i, j) โดยที่ $i < j$ ซึ่งผลรวมพลังเวท $P_i + P_j$ ตกอยู่ในช่วงวิกฤต $[L, R]$

ข้อมูลนำเข้า (Input Format)

- บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็มสี่จำนวน: N, K, L, R
 - N : จำนวนศิลามานาทั้งหมด ($2 \leq N \leq 200,000$)
 - K : จำนวนศิลาขั้นต่ำที่สภากำหนดให้ถอนออก ($0 \leq K \leq N$)
 - L, R : ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของพลังงานเรโซแนนซ์วิกฤต ($1 \leq L \leq R \leq 2 \times 10^9$)
- บรรทัดที่สองประกอบด้วยจำนวนเต็ม N จำนวน แทนค่าพลังเวทมนตร์ของศิลาแต่ละก้อน $P_1, P_2, \dots, P_N$ ($1 \leq P_i \leq 10^9$)

ข้อมูลส่งออก (Output Format)

- แสดงผลจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ จำนวนคู่ศิลาทั้งหมดที่ก่อให้เกิดเรโซแนนซ์วิกฤต (ผลรวมพลังงานอยู่ในช่วง $[L, R]$)

ตัวอย่าง

Input	output
5 1 8 13 2 4 5 7 9	6

6 2 20 35 30 8 15 3 25 20	7
5 0 10 10 5 5 5 5 5	10