



โจทย์ คือการลองสตริงกับหาฟังก์ชัน

"คณะกรรมการต้องการทดสอบทักษะการประมวลผลสตริง

โดยผู้เข้าแข่งขันต้องประมวลผลสตริงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

กำหนดให้รับสตริง S , สตริง P , จำนวนเต็ม L และ R และสตริง T
จากนั้นประมวลผลตามลำดับดังต่อไปนี้

1. Delete Substring

ค้นหาสตริง P ภายใน S โดยเริ่มค้นหาจากด้านซ้ายของสตริง หากพบให้ลบ P ออกจาก S
แล้วเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง ทำซ้ำจนกระทั่งไม่พบ P ภายใน S อีก

การเปรียบเทียบตัวอักษรเป็นแบบ Case-sensitive

ดังนั้นตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ถือว่าเป็นคนละตัวอักษร เช่น `"posn"` ไม่เท่ากับ `"POSN"`

2. Reverse Substring

หลังจากลบ P ทั้งหมดแล้ว ให้กลับลำดับตัวอักษรของสตริงตั้งแต่ตำแหน่งดัชนี L ถึง R
รวมถึงตำแหน่ง L และ R

กำหนดให้ใช้ดัชนีแบบ 0-based indexing

3. Insert Center

คำนวณตำแหน่ง

$$\text{mid} = \text{floor}(\text{length} / 2)$$

จากความยาวของสตริงหลังผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้วแทรกสตริง T ก่อนตัวอักษรที่ตำแหน่ง mid

4. Compute Output Length

คำนวณความยาวของสตริงหลังจากประมวลผลครบทั้ง 3 ขั้นตอน

ข้อมูลเข้า (Input Format)

บรรทัดที่ 1:

S P

โดย S คือสตริงเริ่มต้น และ P คือสตริงที่ต้องการลบ

บรรทัดที่ 2:

L R T

โดย L และ R เป็นดัชนีของช่วงที่ต้องการ Reverse และ T คือสตริงที่ต้องการแทรก

ข้อมูลแต่ละรายการคั่นด้วย whitespace และ S, P และ T จะไม่มี whitespace อยู่ภายในสตริง

ข้อมูลออก (Output Format)

พิมพ์ผลลัพธ์ทั้งหมด 2 บรรทัด

บรรทัดที่ 1:

สตริง S หลังจากผ่าน Delete Substring, Reverse Substring และ Insert Center ตามลำดับ

บรรทัดที่ 2:

จำนวนเต็มแสดงความยาวของสตริงผลลัพธ์"

"ข้อจำกัด (Constraints)

$$1 \leq |S| \leq 100$$

$$1 \leq |P| \leq 30$$

$$1 \leq |T| \leq 30$$

หลังจากลบ P ออกจาก S จนหมดแล้ว กำหนดให้สตริงที่เหลือมีความยาวอย่างน้อย 1 ตัวอักษร

$$0 \leq L \leq R < |S|$$

โดย S' คือสตริง S หลังจากลบ P ออกทั้งหมดแล้ว

S, P และ T ประกอบด้วยอักขระ ASCII ที่พิมพ์ได้และไม่มี whitespace

การเปรียบเทียบตัวอักษรทั้งหมดเป็นแบบ Case-sensitive"

TESTCASE

input	output
HelloWorldProgramming World 3 8 CPP	HelgorPoCPPramming 19
AlgorithmAndDataStructure And 0 10 IOI	aDmhtiroglAIOLtaStructure 25
CompetitiveProgramming itive 2 9 Camp	CogorPteCampmramming 21