

Challenge 1 เติมคะแนนผ่านที่อยู่

จงเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ในไฟล์ `score.cpp`

```
void add_bonus(int* p, int bonus);
```

ระบบตรวจมีตัวแปรคะแนน และส่งที่อยู่ของตัวแปรนั้นให้ฟังก์ชันผ่าน `p` หน้าที่ของคุณคือเพิ่ม `bonus`

ให้ค่าของตัวแปรที่ `p` ชี้อยู่ เมื่อฟังก์ชันจบ ตัวแปรคะแนนของระบบตรวจต้องมีค่าเท่ากับคะแนนเดิมบวก `bonus`

1. `p` ชีไปยังตัวแปร `int` ที่มีค่าเริ่มต้นแล้วและเขียนค่าได้เสมอ ไม่เป็น `nullptr`
2. คะแนนเดิมและ `bonus` เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ -1000 ถึง 1000 ผลรวมจึงไม่ล้นช่วง `int`
3. `bonus` อาจเป็นศูนย์หรือติดลบได้ ค่าติดลบหมายถึงการปรับคะแนนลดลง
4. ฟังก์ชันไม่คืนค่า (`void`) และต้องทำงานได้ทุกครั้งที่ถูกเรียก
5. เติมโค้ดเฉพาะในตัวฟังก์ชัน ไม่เปลี่ยนชื่อหรือชนิดพารามิเตอร์ ไม่เขียน `main()` และไม่รับหรือแสดงผลข้อมูล
6. ส่งเฉพาะ `score.cpp` ส่วน `score.h` และ `main.cpp` ใช้ประกอบการทดลองในเครื่อง
7. สำหรับกิจกรรมนี้ ให้ฝึกอ่านและเขียนค่าผ่านนิพจน์ `*p`

ตัวอย่างการเรียก

```
int score = 50;
add_bonus(&score, 7);
// หลังเรียก score ต้องมีค่า 57
```

คะแนนก่อนเรียก	bonus	คะแนนหลังเรียก
50	7	57
30	0	30
10	-3	7

ทดลองในเครื่อง

วาง `score.cpp`, `score.h` และ `main.cpp` ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน แล้วคอมไพล์ทั้งสองไฟล์ `.cpp` พร้อมกัน

```
g++ -std=c++17 main.cpp score.cpp -o score_test
./score_test
```

โปรแกรมทดลองรับจำนวนเต็ม `score` `bonus` เช่น 50 7 แล้วแสดงคะแนนหลังเรียกฟังก์ชัน เช่น 57

ส่วนที่รับและแสดงผลนี้อยู่ใน `main.cpp` ที่ให้มา ไม่ต้องเขียนเพิ่มใน `score.cpp`

ไฟล์เริ่มต้นจะยังไม่เปลี่ยนคะแนนจนกว่าจะเติมฟังก์ชันสำเร็จ