

## 1 CSS ที่แตกต่างกัน 7 ชนิด

```
*{
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.container {
  width: 100%;
  height: 100vh;
  font-family: sans-serif;
  background: #1a3027;
  color: #fff;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
```

\* = Universal selector

. = Class selector

```
97
98 .submit-btn::after {
99   content: '\00BB';
100   color: #1a3027;
101   line-height: 32px;
102   font-size: 17px;
103   height: 32px;
104   width: 32px;
105   border-radius: 50%;
106   background: #fff;
107   position: absolute;
108   right: -1px;
109   top: -1px;
110 }
111
```

::after = Pseudo-elements selector

```
button {
  width: 100%;
  background: transparent;
  border: 1px solid #fff;
  margin: 35px 0 10px;
  height: 32px;
  font-size: 12px;
  border-radius: 20px;
  padding: 0 10px;
  box-sizing: border-box;
  outline: none;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
}
```

Button = Tag selector

```

.Button:hover {
    background-color: #bisque;
}

.Button:active {
    position: relative;
    top: 8px;
}

```

:hover = Pseudo-classes selector

```

8 Nav {
9     flex: 1;
10    text-align: right;
11 }
12
13 Nav Ul {
14     display: inline-block;
15     list-style-type: none;
16 }

```

Nav Ul = Descendant selector

## 2 ใช้ Regular Expression

```

<input type="tel" class="input-box" placeholder="Your Tel" required pattern="[0-9]" size="10" />
<input type="email" class="input-box" placeholder="Your Email" required pattern="[a-z0-9._]+@[a-z0-9._]+\.[a-z]{2,4}$">
<input type="password" class="input-box" placeholder="Password" required />

```

อัปเดตหน้าเว็บปัจจุบัน



