

Logical Formulas

Tab Formulas - Group Function Library

Logical Formulas



Nhóm các hàm logic

FUNCTION	SYNTAX
AND	=AND(logical1[,logical2,...])
OR	=OR(logical1[,logical2,...])
IF	=IF(logical,value_if_true[,value_if_false])
IFS	=IFS(logical1,value_if_true1[,logical2,value_if_true2,...])
IFERROR	=IFERROR(value,value_if_error)
IFNA	=IFNA(value,value_if_na)
 SWITCH	=SWITCH(expression,value1,result1[,value2,result2,...])

Tab Formulas - Group Function Library

Logical Formulas - AND & OR



=AND (comparasion1 [,comparasion2 ,comparasion3 ,...])



Hàm **AND** trả về kết quả:

- *TRUE* nếu tất cả các phép so sánh đều đúng,
- *FALSE* nếu có ít nhất một phép so sánh sai hoặc tất cả đều sai

TRUE =AND (1<2 , 2<3 , 3<4) *** tất cả các phép so sánh đều đúng

FALSE =AND (1<2 , 2<3 , 3>4) *** phép so sánh 3>4 là sai



=OR (comparasion1 [,comparasion2 ,comparasion3 ,...])



Hàm **OR** trả về kết quả:

- *TRUE* nếu có ít nhất một phép so sánh đúng hoặc tất cả đều đúng
- *FALSE* nếu có ít nhất một phép so sánh sai hoặc tất cả đều sai

TRUE =OR (1<2 , 2>3 , 3>4) *** có một phép so sánh đúng 1<2

FALSE =OR (1>2 , 2>3 , 3>4) *** tất cả phép so sánh đều sai

Tab Formulas - Group Function Library

Logical Formulas - IF

 **=IF(logical,value_if_true[,value_if_false])**

 Hàm **IF** thực hiện về **value_if_true** nếu **logical** là phép so sánh đúng, ngược lại thực hiện về **value_if_false**

	A	B	C
1	Rep	Sale	Result
2	A	30	Average
3	B	60	Good
4	C	45	Average
5	D	70	Good
6			
7	>50	Good	
8	<=50	Average	

Tham chiếu đến ô B7, B8 hoặc "nhập trực tiếp"

=IF (B2>50 , "Good" , "Average")

Lấy giá trị trong ô B2 so sánh với 50

Nếu B2>50, trả về chữ Good

Nếu B2<=50, trả về chữ Average

 Các kết hợp thường gặp của hàm **IF**

- IF & LEFT/RIGHT/MID
- IF & YEAR/MONTH/DAY
- IF & AND/OR
- ...

Tab Formulas - Group Function Library

Logical Formulas - IF

	A	B	C	D
1	Rep	Sale	Quantity	Result
2	A	30	10	Average
3	B	60	14	Average
4	C	45	15	Average
5	D	70	20	Good
6				
7	Sale>50, Quantity >15			Good
8	Others			Average

=IF (AND (B2>50 , C2>15) , "Good" , "Average")

Đồng thời, lấy giá trị trong ô B2 so sánh với 50

Đồng thời, lấy giá trị trong ô C2 so sánh với 15

Nếu kết quả hàm AND là TRUE, trả về chữ Good

Nếu kết quả hàm AND là FALSE, trả về chữ Average

Mở rộng Nested IF – các hàm IF lồng nhau:



=IF1(logical1,value_if_true1,IF2(logical2,value_if_true2,IF3(...)))



Nếu **logical1** của **IF1** là phép so sánh đúng, thực hiện về **value_if_true1**, nếu sai xét tiếp về **IF2**
 Nếu **logical2** của **IF2** là phép so sánh đúng, thực hiện về **value_if_true2**, nếu sai xét tiếp về **IF3**
 Và liên tục như vậy đến **IFn**, nếu tất cả **logical** đều sai, thực hiện về **value_if_false** cuối cùng