





FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD		
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dụng : BRANCHING - TÁCH FIBER.	Số PS : 4-OP-0218-5-PS-005-0001	Phiên bản: 12
Tên sản phẩm: FTM5[NF]F[nashi]-A	Tài liệu tham khảo: 4-OP- 0218	
I. Phạm vi áp dụng:		
II. Nội dung.		
Các bước thực hiện	Hình ảnh minh họa	
1. Ý nghĩa dấu đã đánh trên Fiber.	 <p>ĐÀU 2</p> <p>ĐÀU 1</p> <p>Vị trí đặt boot cao su.</p> <p>Cử chặn (stopper) đặt giữa 2 dấu màu đỏ.</p> <p>Vị trí tách fiber</p> <p>Xanh dương Trắng Trắng Hồng</p>	
2. Xỏ cử chặn và boot cao su vào fiber. - Xỏ vật tư vào đầu 1 như hình. Chú ý: hướng xỏ boot cao su theo chiều mũi tên.	 <p>Boot cao su</p> <p>Stopper (cử chặn)</p> <p>ĐÀU 1</p>	
3. Sấy cử chặn. 3.1. Đặt cử chặn vào máy hàn, đẩy cử chặn nằm giữa 2 dấu màu đỏ trên fiber như hình 3.2. Sấy nhiệt độ $175 \pm 5^{\circ}\text{C}$. cài đặt nhiệt độ theo hướng dẫn PS: 4-OP-565-5-PS-064-0001 3.3. Thời gian sấy: 80 giây	<p>Chú ý: đặt phần kim loại nằm phía dưới, Fiber xanh dương hướng ra ngoài.</p>  <p>Fiber xanh dương hướng ra ngoài</p> <p>Phần kim loại nằm phía dưới</p>	
Confidential FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval		Trang: 1/2

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : BRANCHING - TÁCH FIBER.

Số PS : 4-OP-0218-5-PS-005-0001

Phiên bản:

12

Tên sản phẩm: FTM5[NF]F[nashi]-A

Tài liệu tham khảo: 4-OP- 0218


**4. Tách Fiber:**


4.1. Tách Fiber ở đầu 1 như hình

4.2. Đánh dấu màu đen ~50mm lên

Fiber trắng (sợi 2) tại vị trí cách đầu

Fiber ~60mm.



FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng : BRANCHING - TÁCH FIBER.			Số PS : 4-OP-0218-5-PS-005-0001		Phiên bản:	12
Tên sản phẩm: FTM5[NF]F[nashi]-A			Tài liệu tham khảo: 4-OP- 0218			
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới		
10/7/2019	Hà	9	-	1. Dịch một số từ tiếng Anh sang tiếng Việt.	1. Op dễ hiểu	Khánh
12/6/2020	Hạ	10	Phạm vi áp dụng để code	Phạm vi áp dụng không để code	Gán code trên EIC	Khánh
11/10/2022	Hạ	11	-	Mục 3: Cài đặt nhiệt độ theo hướng dẫn PS: 4-OP-565-5-PS-064-0001	Hướng dẫn rõ hơn	Thu
21/10/2024	Hạ	12	Mục 1. Ý nghĩa dấu đã đánh trên Fiber: Hình minh họa đầu 2 Có mark đỏ	Không có mark đỏ	Đánh mark theo jig tại cutting	Nguyên