


TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: XỎ LINH KIỆN	SỐ PS : 4-OP-033-4-PS-009-0145	Phiên bản	2
Tên sản phẩm: DXLC-2P-PC-L.....	Tài liệu tham khảo: 4-OP- 033		

1. Phạm vi áp dụng:


- PS này không phân biệt màu vật tư, khi cần kiểm soát màu sẽ qui định rõ cách nhận diện theo từng mục.
- Không kiểm soát nội dung chữ trên cord, chỉ phân biệt đầu bắt đầu và kết thúc theo hướng chữ dọc theo chiều thuận.

2. Hướng dẫn nhận diện đầu:

Dựa vào hướng chữ trên cord theo chiều thuận.
Ví dụ: Chữ trên cord là 000123...M như hình minh họa bên.


Đầu bắt đầu: Kí tự bắt đầu của dãy chữ theo chiều thuận - chữ số 0

Đầu kết thúc: Kí tự cuối cùng dãy chữ theo chiều thuận - chữ M





3. Part: Xỏ linh kiện : DXLC

3.1. Part vật tư cho Đầu bắt đầu :



3.2. Part vật tư cho Đầu kết thúc :



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: XỔ LINH KIỆN			SỐ PS : 4-OP-033-4-PS-009-0145		Phiên bản	2
Tên sản phẩm: DXLC-2P-PC-L.....			Tài liệu tham khảo: 4-OP- 033			
Lịch sử thay đổi						
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
27/8/2024	Tú	1	-	Ban hành mới	Hàng theo EN-01181	Tú
29/8/2024	Tú	2	-	Sửa lại chữ trên cord theo thực tế	OP dễ hiểu	Tú