














TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : Ferrule	Số PS : 001-4-PS-010-0405	Phiên bản:	3
Hướng dẫn cắt và xử fiber - Waterproof connector (Plug-Plug)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0496/Spec: HG-4025-002...		


- I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS
- II. Nội dung: PS này hướng dẫn nhận diện màu fiber khi xử ferrule, thao tác chung xem PS chung tại công đoạn ferrule

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
1. Chuẩn bị dụng cụ:	- Dùng cleaver CT-50 có ghi chú phân biệt tầng trên và dưới để cắt fiber.	   <p>CT Tầng trên (có cỡ chặn 2mm)</p> <p>CT Tầng trên (có cỡ chặn 4mm)</p> <p>Hình minh họa cho jig gá fiber</p>
2. Hướng dẫn vị trí đặt fiber vào cleaver:		    <p>Tầng ngắn (nằm trên): đẩy sát bộ giữ fiber vào trong rãnh dao cắt.</p> <p>Tầng dài (nằm dưới): đẩy sát bộ giữ fiber vào trong rãnh dao cắt.</p>
3. Chiều dài cắt fiber:	* Cắt fiber 2 đầu giống nhau.	<p>Nhóm 1 Fiber chính màu xanh dương</p>  <p>Nhóm 2 Fiber chính màu đỏ</p> 

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : Ferrule		Số PS : 001-4-PS-010-0405	Phiên bản:	3
Hướng dẫn cắt và xử fiber - Waterproof connector (Plug-Plug)		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0496/Spec: HG-4025-002...		
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa		
4. Lò Spring (lò xo) vào 2 nhánh fiber :	<ul style="list-style-type: none">- Đặt fiber tăng ngắn trên, tăng dài dưới.- Xỏ lò xo vào 2 nhánh fiber như hình.			
5. Xử ferrule:	<p>5. 1. Cách xử fiber 2 đầu giống nhau</p> <p>5. 2. Cửa sổ MT hướng lên, màu chính fiber nằm bên tay phải.</p> <p>5. 3. Nhận diện màu fiber chính:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Nhóm fiber màu chính Xanh Dương : Xử trên+ Nhóm fiber màu chính Đỏ : Xử dưới.			

Trang: 2/2

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng : Ferrule			Số PS : 001-4-PS-010-0405		Phiên bản:	3
Hướng dẫn cắt và xử fiber - Waterproof connector (Plug-Plug)			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0496/Spec: HG-4025-002...			
HISTORY						
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người ban hành	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới		
16-Oct-24	Phuonglta	3	-	Đổi hình ảnh PS	Theo thực tế	ThắngVĐ
11-May-23	PhucHTH	2	Cleaver CT-52	Cleaver CT-50	Chuyển sang dùng CT-50 để giảm lỗi cắt gãy	NamNT
14-Apr-23	PhucHTH	1	-	-	Ban hành mới	NamNT