

link thư mục tại [AnNT/research](https://github.com/AnNT/research)

## Tóm tắt các bước chạy

---

### 1. Xử lý dữ liệu cầu giấy

- `cd 1.\ data\ csv`
- `python process_caugiai_data.py`

### 2. Token dữ liệu từng loại (token số nhà, token tên đường, các dữ liệu còn lại gán nhãn ngay không cần token)

- `cd 3.\ token\ each\ data`
- `python each_db_of_tab.py`

### 3. Tạo dữ liệu huấn luyện

- `cd 4.\ train\ data`
- `python create_data_train_1.py`
- `python create_data_train_2.py`
- `python create_data_train_3.py`
- `python concate_sentence.py`
- `python create_train_test_data.py`

### 4. Lấy char\_encode, word\_embedd, char\_embedd từ dữ liệu huấn luyện

- `cd 5.\ train\ data\ to\ model\ input`
- `python char_to_encode.py`
- `python get_tag_embedd.py`
- chạy `get_word_embedd.ipynb` trên colab

### 5. Huấn luyện mô hình

- chạy `model.ipynb` trên colab

### 6. Đánh giá mô hình

- chạy `evaluate_model_with_validate_data.ipynb` trên colab
- Train lại bộ tách từ với các câu tìm kiếm trong dữ liệu huấn luyện
  - `javac -encoding UTF-8 DataPreprocessor.java`
  - `java DataPreprocessor train/Train_gold.txt`
  - `cd train`
  - `python RDRsegmenter.py train Train_gold.txt.BI Train_gold.txt.RAW.Init`

---

sử dụng khi kiểm tra mô hình với dữ liệu test, khi sử dụng mô hình trong thực tế

- chạy `evaluate_model_with_test_data.ipynb` trên colab

## 7. Sử dụng Model thông qua API Flask, Ngrok

- chạy `main_have_char_embedd.ipynb` trên colab

# Giải thích chi tiết các bước chạy

---

## I. Cài đặt môi trường

---

## II. Tạo dữ liệu train model

---

1. Xử lý dữ liệu cầu giấy csv
2. Tách dữ liệu sử dụng VNcoreNLP
3. Tạo dữ liệu huấn luyện

## III.Train và đánh giá model

---

1. Lấy char\_encode, word\_embedd, char\_embedd từ dữ liệu huấn luyện
2. Huấn luyện mô hình
3. Đánh giá mô hình

## IV. Sử dụng Model thông qua API Flask, Ngrok

---

1. API

# I. Cài đặt môi trường

---

## 1. Môi trường sử dụng

```
tensorflow 1.15  
keras 2.2.5  
keras-contrib-2.0.8  
python 3.7  
scikit-learn 0.22.2.post1  
matplotlib 3.2.2  
numpy 1.19.5  
flask ngrok 0.0.25  
fasttext 0.9.2  
vncorenlp 1.0.3
```

## 2. Các file cần cài đặt

[cc.vi.300.bin](#) là mô hình CBOW Word vectors được xây dựng sẵn của facebook

Công cụ tách từ tiếng việt [VNcoreNLP](#), lấy thư mục models

[char\\_vocab\\_VISCI](#)

## II. Tạo dữ liệu train model

### 1. Xử lý dữ liệu cầu giấy csv

Thực hiện:

cd 1. data csv python process\_caugiay\_data.py

Kết quả:

cho ra 2 file gồm:  
ner.txt lưu tên của các đối tượng được đặt tên  
caugiay\_processed.json là dữ liệu cầu giấy đã tiền xử lý

```
amnsky@NGUYENTHANHAN: /mnt/c/Users/An/Desktop/data/1. data csv$ python process_caugiay_data.py
(base) amnsky@NGUYENTHANHAN: /mnt/c/Users/An/Desktop/data/1. data csv$ python process_caugiay_data.py
begin lowercase + bỏ dấu , ...
end lowercase + bỏ dấu ,

begin get ner...
10829 ner
end get ner

begin xử lý tên đường...
end xử lý tên đường

begin xử lý số nhà...
end xử lý số nhà

Ban đầu có 23541 bản ghi
Sau khi lọc, còn lại 3828 bản ghi
Đang lưu ra file...
Lưu thành công
(base) amnsky@NGUYENTHANHAN: /mnt/c/Users/An/Desktop/data/1. data csv$
```

Giải thích:

chương trình này sẽ xử lý dữ liệu cầu giấy csv

lowercase và bỏ dấu , → xử lý name.default → xử lý tên đường → xử lý số nhà → loại bỏ những bản ghi trùng lặp

Bước 1: xử lý name.default: chỉ lấy những tên không phải là ghép của số nhà và tên đường

Bước 2: xử lý tên đường

- nếu tên đường là số => gán là trống
- nếu có chứa số nhà => bỏ đoạn text là số nhà
- nếu tên đường có chứa ["ward", "xã", "phường", "thị trấn", "quận", "huyện", "district", "thị xã", "thành phố", "province", "hà nội", "việt nam"] thì bỏ từ chỗ bắt đầu đoạn text đến hết

### Bước 3: xử lý số nhà

- nếu số nhà không chứa số => gán là trống
- nếu có dạng "số9", thì sẽ chuyển thành "số 9"
- nếu có dạng "103-A12", thì sẽ chuyển thành "103 - A12"
- nếu có chứa ["phố ", "đường", "duong", "ngách", "hẻm", "ngõ", "lô", "tổ"], thì sẽ bỏ từ chỗ bắt đầu đoạn text đến hết

Bước 4: loại bỏ những bản ghi trùng lặp Các trường số nhà, đường, xã, huyện, tỉnh, quốc gia của một bản ghi được tách bởi VNcoreNLP, ta được một mảng các từ - những từ là số=> - từ có dạng 12/13=> <hẻm> - từ có dạng 12/13/14=> <ngách> - từ có dạng 10000=> sau đó nối các từ trong mảng thành một câu, dùng các câu này để lọc bản ghi trùng lặp

## 2. Tách dữ liệu sử dụng VNcoreNLP

Thực hiện:

```
cd 3. token each data
python each_db_of_tab.py
```

Kết quả:

6 file	
obj.txt	bao gồm obj+feature đã token và đánh tag
pre.txt	đã token và đánh tag
location.txt	bao gồm các địa chỉ dữ liệu trong file csv địa
chỉ đã đánh tag	
location_special.txt	đã token và đánh tag
location_ner.txt	đã token và đánh tag
location_all.txt	= location.txt + location_special.txt

## 3. Tạo dữ liệu huấn luyện

Thực hiện:

```
cd 4.\ train\ data
python create_data_train_1.py
python create_data_train_2.py
python create_data_train_3.py
python concate_sentence.py
python create_train_test_data.py
```

### Kết quả:

thư mục chứa dữ liệu train, validate, test (tỉ lệ 7:1:2), mỗi thư mục có các file:

- data.txt (dữ liệu huấn luyện gán nhãn đầy đủ)
- data\_no\_tag.txt (dữ liệu huấn luyện không có nhãn)
- cautruyvan.txt (câu truy vấn của dữ liệu huấn luyện)
- cautruyvan\_token.txt (câu truy vấn của dữ liệu huấn luyện đã qua bộ tách từ)

## III. Train và đánh giá model

---

### 1. Lấy char\_encode, word\_embedd, char\_embedd từ dữ liệu huấn luyện

Thực hiện:

```
cd 5. train data to model input
python get_tag_embedd.py
```

```
python char_to_encode.py
```

chạy file get\_word\_embedd.ipynb trên colab, cần config các thông số:  
link file cc.vi.300.bin là model fasttext lấy word embedd  
2 đường link file tương ứng với dữ liệu train, dữ liệu validate không có tag  
2 đường link lưu kết quả output

Kết quả

word embedd, char encode, tag embedd của tập dữ liệu train, dữ liệu validate

### 3. Huấn luyện mô hình

Thực hiện

Chạy 6. train model/model.ipynb trên colab, cần config các thông số:  
3 đường link là file char\_encode, tag\_embedd, word\_embedd train  
1 đường link lưu hình ảnh tổng quan của mô hình  
1 đường link lưu model đã train xong

Kết quả

model đã train xong

### 4. Đánh giá mô hình

Thực hiện

- chạy evaluate\_model\_with\_validate\_data.ipynb trên colab
- Train lại bộ tách từ với các câu tìm kiếm trong dữ liệu huấn luyện
  - javac -encoding UTF-8 DataPreprocessor.java



- `java DataPreprocessor train/Train_gold.txt`
  - `cd train`
  - `python RDRsegmenter.py train Train_gold.txt.BI Train_gold.txt.RAW.Init`
- 

sử dụng khi kiểm tra mô hình với dữ liệu test, khi sử dụng mô hình trong thực tế

- `python token_test_data.py` để tách câu tìm kiếm của dữ liệu test
- chạy `get_word_embedd.ipynb` trên colab được `word_embedd` của dữ liệu test
- chạy `evaluate_model_with_test_data.ipynb` trên colab

## Kết quả

Quan sát được độ acc, confused matrix, độ đo P R F1 của các nhãn với dữ liệu validate và dữ liệu test

## Chú ý:

- Train bộ tách từ RDR để tách câu tìm kiếm khi đưa vào model để dự đoán (Đã train với các câu huấn luyện hiện có)
- `cautruyvan_token.txt` là dữ liệu train cho mô hình tách từ RDR, được copy vào file `Train_gold.txt`
- Chú ý: trong file `Train_gold.txt` không chứa `"_ "` hoặc `"_ "` hoặc `"_ "` vì `_` là ký tự nối của 1 từ
- [model tách từ RDR đã train lại theo các câu huấn luyện](#), đặt vào trong thư mục `models/wordsegmenter` của `VncoreNLP`, và sử dụng với giao diện của `VncoreNLP`

## IV. Sử dụng Model thông qua API flask ngrok

### 1. API

Thực hiện

Chạy 6. train model/evaluate\_model.ipynb trên colab, cần config các thông số:  
1 đường link lưu model đã train  
link file cc.vi.300.bin là model fasttext lấy word embedd  
link đến file VnCoreNLP-1.1.1.jar, chú ý cần có thư mục models cùng thư mục  
với file VnCoreNLP-1.1.1.jar  
link file VISCII\_short.txt là thư viện char

Kết quả

API sử dụng models

← → ↻ ⚠ Không bảo mật | f7362b018b58.ngrok.io/?query=144%20xuân%20thủy%20cầu%20giấy%20hà%20nội

🌐 Ứng dụng 🌐 BML Online 1 - Goo... 🌐 5. General Tasks - S... 🌐 Chung - Chat 🌐 System Dashboard... 📄 anh chung 📄 loss funtion 📄 crf 📄 những trang hay

```
{"output":{"LOCATION_DISTRICT":"cầu_giấy","LOCATION_HOMENUMBER":"144","LOCATION_PROVINCE":"hà_nội","LOCATION_WARD":"xuân, thủy"},"sen_words":["144","xuân","thủy","cầu_giấy","hà_nội"],"tags":["LOCATION_HOMENUMBER","LOCATION_WARD","LOCATION_WARD","LOCATION_DISTRICT","LOCATION_PROVINCE"]}
```