

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LẬP TRÌNH WEBSITE (ASP.NET MVC 5)

CHƯƠNG 7:

KIỂM LÕI & BẢO MẬT WEBSITE





- Giảng Viên: ThS. Dương Thành Phết
- ✓ Email: phetcm@gmail.com
- ✓ Website: http://www.thayphet.net
- ✓ Mobile: 0918158670


NỘI DUNG

- 1. Giới thiệu
- 2. Kiểm lỗi trong mực
- 3. Thuộc tính
- 4. Kiểm lỗi bằng tay
- 5. Kiểm soát yêu cầu giả lập
- 6. Tấn công website xss
- 7. Antiforery
- 8. Authentication & authorization

1. GIỚI THIỆU


- ✓ Dữ liệu không hợp lệ nhập từ người sử dụng sẽ gây các lỗi khó lường.
- √ Vì vậy việc kiểm soát dữ liệu vào luôn đóng vai trò quan trọng.
- ✓ Các lỗi thường gặp
 - Để trống ô nhập...
 - không đúng định dạng email, creditcard, url...
 - sai kiểu số nguyên, số thực, ngày giờ...
 - Không hợp lệ phải có giá trị tối thiểu, tối đa, trong phạm vi...
 - không đúng như kết quả tính toán trước

1. GIỚI THIỆU



1. GIỚI THIỆU


Mô hình kiểm lỗi



- ✓ Kiểm soát dữ liệu có thể thực hiện cả 2 phía là client và server.
 - Kiểm phía client sẽ phản ứng nhanh cho người sử dụng để có thể sửa chửa ngay.
 - Kiểm lỗi phía server sẽ thực hiện các lỗi mà client không thể làm được nếu dữ liệu có liên quan đến tài nguyên server.
- ✓ Với MVC bạn chỉ cần viết 1 lần nhưng kiểm tra cả 2 phía là client và server. Nếu vì một lý do nào đó mà client không thực hiện được thì đã có server thay thế.

- Mã trên Model
 - ≥ Đính kèm các Attribute kiểm lỗi cho các Property
 - ✓ [Required], [StringLength]...
- Mã trên View
 - ➢ Hiển thị lỗi
 - √ @Html.ValidationMessageFor(Property)
 - √ @Html.ValidationSummary()
 - Kiểm lỗi phía client
 - √ @Scripts.Render("~/bundles/jquery")
- Mã trên Controller
 - Kiểm lỗi phía server
 - ✓ ModelState.IsValid
 - ✓ ModelState.AddModelError()

Ví dụ:



Model? Controller? View?

Kiếm lỗi

Lớp Model:

```
public class EmployeeInfo
{
    [MinLength(5, ErrorMessage="Tên ít nhất 5 ký tự !")]
    public String FullName { get; set; }
    [Required(ErrorMessage="Không để trống !")]
    [Range(16, 65, ErrorMessage = "Tuổi phải từ 16 đến 65 !")]
    public int Age { get; set; }
}
```

| Annotation | Thuộc tính | Mô tả |
|-------------|------------|--|
| [MinLength] | FullName | Giới hạn số lượng ký tự tối thiểu là 5. Nếu không nhập vẫn hợp lệ vì không sử dụng Required |
| [Required] | Age | Không để trống |
| [Range] | Age | Giới hạn tuổi từ 16 đến 65 |

Lớp Controller

```
public class ValidatorController : Controller
    public ActionResult Index()
                                                     Kiểm lỗi
        return View();~
                                                     Ho và tên
                                                     Tuối
             Kiểm lỗi phía server
                                                     Kiểm lỗi
    public ActionResult/Validate(EmployeeInfo model)
        if (ModelState.IsValid)
            ModelState.AddModelError("", "Chúc mừng bạn đã nhập đúng !");
        return View("Index");
                                        Bổ sung thông báo lỗi model
```

View

```
@model Mvc5CodeDemo.Models.EmployeeInfo
<h2>Kiểm lỗi</h2>
@Html.ValidationSummary(true)
@using (Html.BeginForm("Validate", "Validator"))
    <div>Ho và tên</div>
    @Html.TextBoxFor(m => m.FullName)
    @Html.ValidationMessageFor(m => m.FullName)
    <div>Tuổi</div>
                                                   Thông báo lỗi cho từng thuộc tính
    @Html.TextBoxFor(m => m.Age)
    @Html.ValidationMessageFor(m => m.Age)
    <hr />
    <input type="submit" value="Kiểm lỗi" />
@section scripts{
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")
```

Thông báo lỗi chung không bao gồm lỗi đã thông báo cho từng thuộc tính

Thực hiện kiểm lỗi phía client

3. THUỘC TÍNH KIỂM LÕI

| Annotation | Mô tả | Ví dụ |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| [Required] | Bắt buộc | [Required] |
| | | <pre>public String Name{get;set}</pre> |
| [Range(Min, Max)] | Giới hạn số trong khoảng | [Range(16, 65)] |
| | | public String Age{get;set} |
| [StringLength(Max)] | Giới hạn độ dài chuỗi | [StringLength (20, MinimumLength=5)] |
| | | <pre>public String Password{get;set}</pre> |
| [EmailAddress] | Định dạng email | [EmailAddress] |
| | | public String Email{get;set} |
| [CreditCard] | Định dạng số thẻ tín dụng | [CreditCard] |
| | | public String CardNumber{get;set} |
| [Url] | Định dạng url | [Url] |
| | | <pre>public String Website{get;set}</pre> |
| [Compare(Property)] | So sánh giá trị | [Compare("Password")] |
| | | public String |
| | | ConfirmPassword{get;set} |
| [RegularExpression(Regex)] | So khớp chuỗi | [RegularExpression("\d{9}")] |
| | | <pre>public String IdCard{get;set}</pre> |
| [MinLength(Min)] | Giới hạn tối thiểu chuỗi, | [MinLength(1)] |
| | mång | <pre>public String[] Hobbies{get;set}</pre> |
| [MaxLength (Max)] | Giới hạn tối đa chuỗi, mảng | [MaxLength (255)] |
| | | <pre>public String Description{get;set}</pre> |

3. THUỘC TÍNH KIỂM LÕI

HTML 5 ELEMENT

□ [DataType(DataType.Password, ErrorMessage = "")]

- ➤ DataType.CreditCard
- ➤ DataType.Currency
- ➤ DataType.DateTime
- ➤ DataType.Duration
- ➤ DataType.EmailAddress
- ➤ DataType.Html

- ➤ DataType.MultilineText
- ➤ DataType.Password
- ➤ DataType.PhoneNumber
- ➤ DataType.PostalCode
- ➤ DataType.Text
- ➤ DataType.Time
- ➤ DataType.Upload

```
public ActionResult Validate(String FullName, int Age)
   if (String.IsNullOrEmpty(FullName))
       ModelState.AddModelError("FullName", "Không để trống họ và tên");
   else if (FullName.Length < 5)
       ModelState.AddModelError("FullName", "Ít nhất 5 ký tự !");
   if (Age < 16 && Age > 65)
       ModelState.AddModelError("Age", "Tuổi phải từ 16 đến 65 !");
   if (ModelState.Count == 0) // không có lỗi nào
       ModelState.AddModelError("", "Chúc mừng bạn đã nhập đúng !");
   return View("Index");
```


Thuộc tính kiểm lỗi tùy biến

```
public sealed class EvenNumberAttribute: ValidationAttribute
{
   public EvenNumberAttribute() : base("Vui lòng nhập số chẵn !") { }


   public override bool IsValid(object value)
   {
      if (value == null)
      {
        return true;
      }
      return Convert.ToInt64(value) % 2 == 0;
   }
}
```

[EvenNumber]
public String Age{get;set}

SSX



SSX




5. KIỂM SOÁT YẾU CẦU GIẢ LẬP

Bổ sung @Html.AntiForgeryToken() vào form để tránh các request giả mạo


```
@using (Html.BeginForm("Withdraw", "Bank")) {
   @Html.AntiForgeryToken()
    <fieldset>
       <legend>Fields</legend>
        >
           <label for="Amount">Amount:</label>
           MHtml.TextBox("Amount")
        >
           <input type="submit" value="Withdraw" />
       </fieldset>
<img src="http://.../Bank/Withdraw?Amount=9999">
<link href="http://.../Bank/Withdraw?Amount=9999">
```

THỰC HÀNH




THỰC HÀNH

NicEditor




6. XSS


Tấn công website bằng cách nhúng mã script vào một trang web của site khác



7. ANTIFORERY

Giả mạo request để gửi dữ liệu tự động đến server để thực hiện hành động một cách tự động





Các thành phần Security


- Startup.Auth.cs:
 - 🖎 Cấu hình trang đăng nhập và các nguồn đăng nhập bên ngoài
- AccountController.cs:
 - 🖎 Định nghĩa các action đăng nhập, đăng xuất, đăng ký, đổi mật khẩu
- AccountViewModels.cs:
 - 🖎 Các model buộc dữ liệu với giao diện
- IdentityModels.cs:
 - Model dữ liệu security như User, Role, UserInRoles
- Account/*.cshtml:
 - name các view liên quan đến các action trong AccountController
- Shared/_LoginPartial.cshtml:
 - 🖎 view thành phần nhúng vào layout
- Web.config:
 - chứa khai báo chuỗi kết nối đến CSDL

Tổ chức AccountContrller

Buộc phải đăng nhập mới sử dụng các action của controller này


```
Authorize
public class AccountController : Controller
                                                       DbContext làm viêc với
                                                          CSDL thành viên
   public AccountController()
       : this(new UserManager<ApplicationUser>(
       new UserStore<ApplicationUser>(new ApplicationDbContext())))
   public AccountController(UserManager<ApplicationUser> userManager)
                                                           Sử dụng để quản lý
       UserManager = userManager;
                                                               thành viên
   public UserManager<ApplicationUser> UserManager { get; private set; }
   ...các action và mã hỗ trợ khác...
                                     Các action được bảo vệ
```

RegisterAction




26

Login Action



External Account



28

Change Pass & LogOff

```
Current password
// POST: /Account/LogOff
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult LogOff()
                                              New password
             Hello nnghiem!
                           Log off
                                              Confirm new password
                                               Change password
// GET: /Account/Manage
public ActionResult Manage(ManageMessageId)
                                                    message)
// POST: /Account/Manage
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> Manage(ManageUserViewModel model)
```


29

IdentityModel.cs

- Mô hình CSDL security
- ApplicationUser thông tin thành viên
- ApplicationDbContext là DbContext làm việc với CSDL thông qua kết nối DefaultConnection được khai trong Web.config.

```
public class ApplicationUser : IdentityUser
{
   public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser>
   {
      public ApplicationDbContext(): base("DefaultConnection"){}
}
```

CSDL Thành viên



| Bảng | Mô tả | Thực thể |
|------------------|---|-------------------|
| AspNetUsers | Quản lý thông tin thành viên | IdentityUser |
| AspNetRoles | Quản lý vai trò | IdentityRole |
| AspNetUserRoles | Phân quyền – user nào có vai trò gì | IdentityUserRole |
| AppNetUserLogins | Thông tin thêm của tài khoản ngoài | IdentityUserLogin |
| AspNetUserClaims | Thông tin thêm của tài khoản Active Directory | IdentityUserClaim |

Các thực thể

| Phương thức/Thuộc tính | Mô tả |
|--|--------------------------|
| Id: string | Mã chuỗi tự tăng |
| UserName: string | Tên đăng nhập |
| Email: string | Email |
| PhoneNumber: string | Số điện thoại |
| Roles: ICollection <identityuserrole></identityuserrole> | Danh sách roles của user |

| Thuộc tính/Phương thức | Mô tả |
|------------------------|---------------|
| UserId | Mã thành viên |
| RoleId | Mã vai trò |

| Thuộc tính | Mô tả |
|--|----------------------------------|
| Id: string | Mã vai trò |
| Name: string | Tên vai trò |
| Users: ICollection <identityuserrole></identityuserrole> | Danh sách user thuộc vai trò này |

Sercurity API

- IdentityDbContext
 - Quản lý CSDL thành viên
- UserManager<IdentityUser>
 - Quản lý thành viên
- RoleManager<IdentityRole>
 - Quản lý vai trò
- IAuthenticationManager
 - Thông báo cho hệ thống về việc đăng nhập và đăng xuất của thành viên

Khởi tạo

- DB = new IdentityDbContext()
 - ➣ Tạo DbContext
- UM = new UserManager<IdentityUser>(new UserStore<IdentityUser>(db))
 - 🖎 Tạo UserManager
- RM = new RoleManager<IdentityRole>(new RoleStore<IdentityRole>(db))
 - ➣ Tạo RoleManager
- □ AU = HttpContext.GetOwinContext().Authentication
 - ⊾Lấy athenticate

UserManger<IdentityUser> API

Các thao tác quản lý thành viên đăng nhập

| Phương thức/Thuộc tính | Mô tả |
|------------------------|---|
| Users | Danh sách thành viên |
| Create() | Tạo thành viên mới |
| Delete() | Xóa thành viên |
| Update() | Cập nhật thông tin thành viên |
| Find() | Tìm theo thông tin đăng nhập (username, password) |
| FindById() | Tîm theo mã |
| FindByEmail() | Tîm theo email |
| FindByName() | Tîm theo username |
| ChangePassword() | Đổi mật khẩu |
| AddPassword() | Cấp mật khẩu mới |
| RemovePassword() | Xóa mật khẩu |
| CreateIdentity() | Tạo một ClaimIdentity kết hợp với một user |
| GetRoles() | Lấy danh sách vai trò của một user |
| AddToRole() | Thêm vai trò cho 1 user |
| RemoveFromRole() | Xóa vai trò khỏi 1 user |
| IsUserInRole() | Kiểm tra một vai trò của một user |

RoleManager<IdentityRole> API

Các thao tác quản lý vai trò thành viên

| Thuộc tính/Phương thức | Mô tả |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Roles | Danh sách vai trò |
| Create(), CreateAsync() | Tạo vai trò mới |
| Delete(), DeleteAsync() | Xóa vai trò |
| Update(), UpdateAsync() | Cập nhật vai trò |
| FindById(), FindByIdAsync() | Tîm vai trò theo mã |
| FindByName(), FindByNameAsynd() | Tìm vai trò theo tên |
| RoleExists(), RoleExistsAsync() | Kiểm tra sự tồn tại của vai trò |

IAuthenticationManager API

Thao tác chính của IAuthenticationManager

| Thuộc tính/Phương thức | Mô tả |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| SignIn() | Thông báo đăng nhập đến hệ thống |
| SignOut() | Thông báo đăng xuất đến hệ thống |
| GetExternalLoginInfoAsynd() | Lấy thông tin đăng nhập bên ngoài |

HÉT CHƯƠNG 7