

LOTUS WOOD PLANK PAINT

SƠN GIẢ GỖ CAO CẤP LOTUS WOOD PLANK PAINT

Mô tả sản phẩm

Sơn giả gỗ cao cấp **Lotus Wood Plank Paint** là sơn hoàn thiện giả gỗ chuyên cho các sản phẩm tấm fiber cement, thanh fiber cement composite. Sơn tạo hiệu ứng **giả gỗ** giúp công trình được hoàn thiện như gỗ thật. Độ bền màu ngoài trời tuyệt vời, sơn có thể lau chùi dễ dàng giúp công trình luôn như mới.

Ưu điểm nổi bật

- Đẹp như gỗ thật với nhiều màu sắc tươi sáng, độ bóng vượt trội.
- Độ bám bụi thấp và lau chùi dễ dàng nhờ công nghệ self-cleaning.
- Thân thiện môi trường và an toàn sức khoẻ cho người sử dụng.
- Chống rêu và nấm mốc.
- Kháng nước, kiềm và tia UV.
- Độ bền màu và bền thời tiết cao.

Ứng dụng

- Vật liệu ứng dụng: các sản phẩm fiber cement composite như Smartwood, Smartboard, Conwood, Durawood…, tường bê tông…
- Hạng mục sử dụng: sàn, hàng rào, vách, len chân tường, lam…trong nhà và ngoài trời.

Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Tỷ trọng,g/ml	1.05±0.05
Màu sắc	Bảng màu
Viscosity(25^0C),mPa.s	1000÷2000
PH	8÷9

Thông số kỹ thuật thi công

Thông số kỹ thuật thi công	Giá trị
Độ phủ,m^2/l/lớp	8÷10
Số lớp thi công	2÷3
Thời gian khô (23^0C),h	0.5÷1
Thời gian phủ lớp kế tiếp (23^0C),h	1÷2
Thời gian phủ sơn hoàn thiện,h	1÷2
Thời gian khô cứng (23^0C),h	48
Hàm lượng rắn,Min(%)	25
Chất pha loãng nước,Max(%)	5

Chứng chỉ kiểm nghiệm

- Quatest 3

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt:

- Đối với bề mặt sơn cũ, sử dụng giấy nhám chà nhám và loại bỏ lớp sơn cũ.
- Bề mặt cần được làm sạch và khô, loại bỏ bụi bẩn, vết dầu mỡ.
- Sử dụng keo trám trét Lotus Filler xử lý các lỗ đinh vít, khe hở, vết nứt và các khiếm khuyết. trên bề mặt tấm fiber cement/calcium silicate.
- Bề mặt phải để khô hoàn toàn trước khi tiến hành thi công sơn.

Dụng cụ thi công

- Cọ, chổi sơn mềm.

Thi công

- Khuấy nhẹ và đều sản phẩm tới tận đáy lon đến lớp mặt. Lưu ý không lắc mạnh vì có thể gây ra nhiều bọt khí trong sơn.
- Bề mặt tấm fiber cement/calcium silicate phải được thi công lớp sơn lót giả gỗ Lotus Wood Primer Paint trước đó
- Luôn thử màu trên một mẫu vật liệu nhỏ để xác định tone màu cũng như số lớp thi công cần thiết trước khi tiến hành thi công mảng lớn.

- Sử dụng cọ, chổi sơn mềm thi công từ 1 đến 3 lớp hoặc cho đến khi đạt được màu sắc như mong muốn. Thao tét quét cọ cần lưu ý: quét đều tay, một chiều theo chiều vân gỗ, không dặm đi dặm lại quá nhiều trên 1 khu vực, có thể dẫn đến các vết đốm đen sậm màu hơn các khu vực khác. Không dặm cọ trên khu vực sơn đang chuẩn bị khô, có thể làm hỏng màng sơn tại khu vực đó. Đối với các thanh dài, không thể sơn hết thanh 1 lần, thì tại điểm nối tiếp không sơn chồng lên lớp sơn đã khô trước đó. Tại khu vực đó, sơn nhẹ tay.
- Thời gian khô giữa mỗi lớp là 1-2h, tùy vào điều kiện thời tiết mà có thể lâu hơn.

Thành phần nguyên liệu

- Hỗn hợp Acrylic Polymer
- Bột khoáng
- Màu
- Nước
- Phụ gia hoạt tính

Khuyến cáo an toàn và môi trường

- Không để sơn tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh hít bụi khi chà nhám
- Để xa tầm tay trẻ em
- Không đổ sơn hoặc sản phẩm thừa vào trong cống rãnh hoặc nguồn nước
- Không đổ sơn hoặc sản phẩm thừa vào trong cống rãnh hoặc nguồn nước.

Đóng gói

- 1 kg
- 3.5 kg
- Hạn sử dụng: 24 tháng (không mở nắp)

Bảo quản

- Sản phẩm được lưu trữ tại nơi khô ráo và thoáng mát.
- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng và nhiệt độ cao.
- Khi mở nắp và sử dụng xong, cần đậy kín nắp.

MÀU SẮC


Lotus Paint
BẢNG MÀU FIBER CEMENT WOOD PAINT
Đẹp như gỗ thật
Độ bền thời tiết tuyệt vời
Ít bám bụi và lau chùi dễ dàng
Không dung môi và nhẹ mùi
Thi công dễ dàng
BICH TRANG
Good building materials
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bích Trang
Địa chỉ: 99/5 Đường XTT26-1, Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
Điện thoại: (028) 2253 5261 - Website: sonlotus.com
LPM0.LWF1017
LPM14.LWF1018
LPM0.LWF1015
LPM0.LWF101
LPM8.LWF101
LPM4.LWF101
LPM0.LWF1013
LPM8.LWF104
LPM4.LWF104
LPM0.LWF103
LPM8.LFF2
LPM1.LFF2
LPM0.LWF1012
LPM2.LFF2
LPM0.LWF1016
LPM0.LWF104
LPM15.LWF1019
LPM3.LFF2
LPM0.LFF2
LPM8.LWF103
LPM5.LFF2