

LOTUS WOOD PRIMER PAINT

SƠN LÓT GIẢ GỖ CAO CẤP CHO TẤM FIBER CEMENT

Mô tả sản phẩm

Sơn lót giả gỗ cho tấm fiber cement Lotus Wood Primer Paint là dòng sơn giả gỗ cao cấp hệ nước dành cho các sản phẩm tấm fiber cement silicate/calcium silicate. Sơn được tổng hợp từ nhựa acrylic kích thước nano, thấm sâu vào trong bề mặt tấm sợi fiber cement, giúp tăng độ bám dính, phủ và đồng nhất bề mặt thô của tấm.

Ưu điểm nổi bật

- Độ phủ cao
- Bám dính bề mặt fiber cement cực tốt
- Kháng nước, kiềm và tia UV
- Chống rêu và nấm mốc
- Thân thiện môi trường và an toàn sức khoẻ người sử dụng

Ứng dụng

- Vật liệu ứng dụng: các sản phẩm fiber cement composite như Smartwood, Smartboard, Conwood, Durawood…, tường bê tông…
- Hạng mục sử dụng: sàn, hàng rào, vách, len chân tường, lam…trong nhà và ngoài trời.

Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Tỷ trọng,g/ml	1.25±0.05
Màu sắc	Bảng màu
Viscosity(25^{0}C),mPa.s	1000÷2000
PH	8÷9

Thông số kỹ thuật thi công

Thông số kỹ thuật thi công	Giá trị
Độ phủ,m^2/l/lớp	5÷7
Số lớp thi công	1÷2
Thời gian khô (23^0C),h	0.5÷1
Thời gian phủ lớp kế tiếp (23^0C),h	1÷2
Thời gian phủ sơn hoàn thiện,h	6÷8
Thời gian khô cứng (23^0C),h	48
Hàm lượng rắn,Min(%)	25
Chất pha loãng nước,Max(%)	5

Chứng chỉ kiểm nghiệm

- Quatest 3

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt:

- Đối với bề mặt sơn cũ, sử dụng giấy nhám chà nhám và loại bỏ lớp sơn cũ.
- Bề mặt cần được làm sạch và khô, loại bỏ bụi bẩn, vết dầu mỡ.
- Sử dụng **keo trám trét** Lotus Filler xử lý các lỗ đinh vít, khe hở, vết nứt và các khiếm khuyết trên bề mặt tấm fiber cement/calcium silicate.
- Bề mặt phải để khô hoàn toàn trước khi tiến hành thi công sơn.

Dụng cụ thi công

- Cọ, chổi quét hoặc rulo. Dụng cụ thi công phải sạch sẽ.

Thi công

- Khuấy nhẹ và đều sản phẩm tới tận đáy lon đến lớp mặt. Lưu ý không lắc mạnh vì có thể gây ra nhiều bọt khí trong sơn.
- Sử dụng cọ, chổi quét thi công từ 1 hoặc 2 lớp.
- Thời gian khô giữa 2 lớp là 30 phút-1h.
- Để khô hoàn toàn sau 6h, và tiến hành thi công sơn hoàn thiện.

Thành phần nguyên liệu

- Hỗn hợp Acrylic Polymer
- Bột khoáng
- Màu
- Nước
- Phụ gia hoạt tính

Khuyến cáo an toàn và môi trường

- Không để sơn tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh hít bụi khi chà nhám.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không đổ sơn hoặc sản phẩm thừa vào trong cống rãnh hoặc nguồn nước.
- Không đổ sơn hoặc sản phẩm thừa vào trong cống rãnh hoặc nguồn nước.

Đóng gói

- 1 kg
- 3.5 kg
- Hạn sử dụng: 24 tháng (không mở nắp)

Bảo quản

- Sản phẩm được lưu trữ tại nơi khô ráo và thoáng mát.
- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng và nhiệt độ cao.
- Khi mở nắp và sử dụng xong, cần đậy kín nắp.

MÀU SẮC




Lotus Paint
BẢNG MÀU SƠN LÓT VÂN GỖ LỚN
Đẹp như gỗ thật
Độ bền thời tiết tuyệt vời
Ít bám bụi và lau chùi dễ dàng
Không dung môi và nhẹ mùi
Thi công dễ dàng
BICH TRANG
Good building materials
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bích Trang
Địa chỉ: 99/5 Đường XTT26-1, Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
Điện th
LPM0
LPM4
LPM15
LPM8
LPM2
LPM3
LPM14
LPM1
LPM5
LPM7
LPM6