

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Lập trình Web (CO3050)

---

# Lab 02

---

GV: Nguyễn Hữu Hiếu  
SV: Nguyễn Phạm Thành Tài - 1813891

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 3/2021



## Mục lục

<b>1</b>	<b>Có bao nhiêu cách để nhúng mã CSS vào tài liệu HTML, liệt kê và cho ví dụ mỗi trường hợp.</b>	<b>2</b>
a	Nhúng CSS dạng inline - thuộc tính style . . . . .	2
b	Nhúng CSS dạng Internal - thẻ style . . . . .	2
c	Nhúng CSS dạng External - thẻ link tải file CSS . . . . .	3

# 1 Có bao nhiêu cách để nhúng mã CSS vào tài liệu HTML, liệt kê và cho ví dụ mỗi trường hợp.

Để áp dụng CSS tác dụng vào các phần HTML có ba cách nhúng CSS:

- **Inline:** mã CSS viết tại thuộc tính **style** của phần tử HTML
- **Internal:** mã CSS trong chính văn bản HTML, nằm trong khối thẻ **<style>**.
- **External:** mã CSS ở một file riêng biệt sau đó nạp vào HTML bằng phần tử **<link>**.

## a Nhúng CSS dạng inline - thuộc tính style

Cách này là đặt mã CSS vào thẳng thuộc tính style của phần tử. Mã CSS chỉ tác động lên chính phần tử đó.

Ví dụ đoạn mã CSS sau đặt màu chữ phần tử là trắng, màu nền phần tử là đỏ:

```
1 <p style="color:white; background-color:red;">  
2     Đây là ví dụ về CSS dạng inline  
3 </p>  
4
```

Đây là ví dụ về CSS dạng inline

## b Nhúng CSS dạng Internal - thẻ style

```
1 <html>  
2   <head>  
3     <style>  
4       p {  
5         color:white;  
6         background-color:red;  
7       }  
8     </style>  
9   </head>  
10  <body>  
11    <p>Đoạn văn 1. </p>  
12    <p>Đoạn văn 2. </p>  
13  </body>  
14 </html>  
15
```

Đoạn văn 1.

Đoạn văn 2.

Cách này chúng ta sẽ dùng thẻ **<style>**, tạo ra khu vực để viết CSS, bạn có thể để bất kỳ đâu trong HTML, nhưng nên đặt trong thẻ **<head>**.

Ví dụ ở trên, trong khối **<style>** nó sẽ định nghĩa kiểu cho mọi phần tử **<p>**, đều có màu trắng, nền đỏ.



### c Nhúng CSS dạng External - thẻ link tải file CSS

Cách này các mã CSS chúng ta viết tập trung vào một file độc lập với file HTML (thường đặt phần mở rộng là **css**) sau đó dùng thẻ **link** đặt ở phần **head** để nạp vào theo cú pháp, ví dụ ta có file ngoài là **demo.css**:

```
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="demo.css">
  </head>
  <body>
    <p>Đoạn văn 1. </p>
    <p>Đoạn văn 2. </p>
  </body>
</html>
```

Trong file **demo.css**:

```
p {
  color:white;
  background-color:red;
}
```

Kết quả:

Đoạn văn 1.

Đoạn văn 2.