Bài tập 1: Viết một hàm gửi mail đơn giản (sử dụng PHPMailer) để dùng nhiều lần bao gồm các đối số truyền vào. Lưu hàm này trong tập tin (sendmailLib.php)

- Tên đăng nhập
- Mât khẩu
- Danh sách địa chỉ cần gởi
- Danh sách email sẽ được reply
- Tiêu đề mail
- Nội dung mail

Lưu ý: để thực hiện được gửi mail, phải bật extension=php_openssl.dll trong php.ini


<u> Code mẫu</u>

```
//Tai vê thu viện PHPMailler tại địa chỉ http://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/
require once ("PHPMailer/class.phpmailer.php");
function sendGMail($username, $password, $name, $addresses, $replyTos, $subject, $content)
    $mail = new PHPMailer(true);
    $mail->IsSMTP(); //Thiet lap mailer de su dung SMTP
    $mail->SMTPDebug = 0;
    $mail->SMTPAuth = true; // Bat chung thuc SMTP
    $mail->SMTPSecure = "ssl";
    $mail->Host = "smtp.gmail.com"; // Chi dinh Server chinh va Server phu
    $mail->Port = "465"; // Thiet lap cong de su dung
    $mail->Username = $username; // username (Dia chi mail) cua nguoi gui
    $mail->Password = $password;// Password cua nguoi qui
    foreach($addresses as $address){
        $mail->AddAddress($address[0], $address[1]);
    } // Dia chi nguoi nhan - Tao mot mang nhieu nguwoi nhan
    foreach($replyTos as $replyTo){
        $mail->AddReplyTo($replyTo[0], $replyTo[1]);
    } // mail duoc Reply cho ai - Tao mot mang nhieu nguoi duoc reply
    $mail->SetFrom($username, $name); // Tu nguoi gui, ten nguoi gui
    $mail->Subject = $subject; // chu de thu
    $mail->MsgHTML($content); // noi dung thu
    $mail->CharSet = 'UTF-8';
    $mail->Send();
}
```

Thực hiện chức năng kích hoạt đối với tài khoản đăng ký mới: Bài tập 2:

> • Khi đăng ký thành công thì kh trangthai = 0, người dùng sẽ được gửi 1 email với mã kích hoạt (được sinh ngẫu nhiên và mã hóa md5)

 Khi nhấn vào liên kết thì thực hiện kích hoạt kh_trangthai=1 cho người dùng



Code mẫu trang dangky.php

```
else{
       $randomcode = md5(rand());
       $sq = "SELECT * FROM khachhang WHERE kh tendangnhap='$tendangnhap' OR kh email='$email'";
        $ketqua = mysqli query($conn,$sq);
        if(mysqli num rows($ketqua)==0)
           mysqli query($conn, "INSERT INTO khachhang (kh_tendangnhap, kh_matkhau, kh_ten,
           kh gioitinh, kh diachi, kh dienthoai, kh email, kh ngaysinh, kh thangsinh, kh namsinh,
           kh cmnd, kh makichhoat, kh trangthai, kh quantri)
           VALUES ('$tendangnhap', '".md5($matkhau)."', '$hoten', $gioitinh, '$diachi', '$dienthoai', '$email',
                    $ngaysinh, $thangsinh, $namsinh, '', '$randomcode', 0, 0)") or die(mysgli error($conn));
        $noidungmail = "Chúc mùng bạn $hoten đã đẳng ký thành công tại website Salomon".
                        "Vui lòng nhấn vào liên kết sau để kích hoạt:
href='http://localhost:1000/salomon/index.php?khoatrang=kichhoat&taikhoan=$tendangnhap&ma=$randomcode'>
                       http://localhost:1000/salomon/kichhoat.php?taikhoan=$tendangnhap&ma=$randomcode</a>
                       :
       sendGMail("testmailweb02@gmail.com", "web02#cusc", "Ban quan tri website Salomon",
                   array(array($email,$hoten)), array(array("testmailweb02@gmail.com",
                    "Ban Quan tri website Salomon")), "Mail kích hoạt tài khoản Salomon", $noidungmail);
        echo "<script language='javascript'>window.location='index.php'</script>";
```

Chỉnh sửa lại trang đăng nhập

```
$result = mysql_query("SELECT * FROM khachhang WHERE kh_tendangnhap='$tendangnhap' AND kh_matkhau='$matkhau' AND kh_trangthai=1")
```

♣ Tạo trang kích hoạt tài khoản: (kichhoat.php)