

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>تقييم الأداء الوظيفي - مدرسة ثار الثانوية</title>
    <style>
      body {
        font-family: "Tahoma", sans-serif;
        background: #f5f7fa;
        margin: 20px;
      }
      header {
        text-align: center;
        margin-bottom: 20px;
      }
      header h1 {
        margin: 5px 0;
        color: #1f4e79;
      }
      header h3 {
```

```
margin: 3px 0;
color: #555;
{
    table {
        width: 100%;
border-collapse: collapse;
        background: #fff;
        {
            th, td {
border: 1px solid #ccc;
                padding: 6px;
                text-align: center;
                font-size: 13px;
                {
                    th {
background: #e9edf5;
                        {
                            input[type="number"] {
                                width: 60px;
                                {
```

```
input[type="text"] {
    width: 120px;
}

.btn {
    margin-top: 15px;
    padding: 8px 16px;
    background: #1f4e79;
    color: #fff;
    border: none;
    cursor: pointer;
    border-radius: 4px;
}

.btn:hover {
    background: #163854;
}

tfoot td {
    font-weight: bold;
    background: #f0f3fa;
}

</style>
```

</head>

<body>

<header>

<h1>نظام تقييم الأداء الوظيفي للمعلمات</h1>

<h3>مدرسة ثار الثانوية</h3>

<h3>إدارة تعليم نجران</h3>

<h3>المديرة: سمية الطلحي</h3>

</header>

<table id="evaluationTable">

<thead>

<tr>

<th>م</th>

<th>اسم المعلمة</th>

<th>بند 1</th>

<th>بند 2</th>

<th>بند 3</th>

<th>بند 4</th>

<th>بند 5</th>

<th>المجموع</th>

<th>% النسبة</th>

<th>التقدير</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<!-- 16 صف لمعلومات -->

<!-- يمكنك تعديل الأسماء لاحقاً -->

<!-- كل بند من 20 درجة مثلاً (إجمالي 100) -->

<!-- صف 1 -->

<tr>

<td>1</td>

<td><input type="text" placeholder="اسم المعلمة"></td>

<td><input type="number" min="0" max="20"></td>

<td><input type="number" min="0" max="20"></td>

<td><input type="number" min="0" max="20"></td>

```
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
```

```
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
```

```
<td class="total"></td>
```

```
<td class="percent"></td>
```

```
<td class="grade"></td>
```

```
</tr>
```

```
<!-- انسخي هذا الصف وعدليه حتى يصل العدد إلى 16 -->
```

```
<!-- صف 2 -->
```

```
<tr>
```

```
<td>2</td>
```

```
<td><input type="text" placeholder="اسم المعلمة"></td>
```

```
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
```

```
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
```

```
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
```

```
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td class="total"></td>
<td class="percent"></td>
<td class="grade"></td>
</tr>
```

<!-- أكملني بنفس النمط حتى الصف 16 -->

<!-- لأجل المثال أضيف 4 صفوف أخرى فقط، ويمكنك تكرارها

<--

<tr>

<td>3</td>

```
<td><input type="text" placeholder="اسم المعلمة"></td>
```

```
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
```

```
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
```

```

<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td class="total"></td>
<td class="percent"></td>
<td class="grade"></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="text" placeholder="اسم المعلمة"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>

```

| | | | ||
 5 | <input type="text" placeholder="اسم المعلمة"></td> | | | | |

```
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td class="total"></td>
<td class="percent"></td>
<td class="grade"></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><input type="text" placeholder="اسم المعلمة"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
<td><input type="number" min="0" max="20"></td>
```

```
<td class="total"></td>
<td class="percent"></td>
<td class="grade"></td>
</tr>
<!-- كرري حتى تصلين إلى 16 معلمة -->
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="10"> كل بند من 20 درجة – المجموع الكلي
100 درجة لكل معلمة
</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
```

```
<button class="btn"
onclick="calculateAll()">حساب الدرجات تلقائيًا</
button>
```

```
<script>
function calculateAll() {
```

```
const table =  
document.getElementById('evaluationTable');  
const rows = table.querySelectorAll('tbody tr');
```

```
rows.forEach(row => {  
    const inputs =  
row.querySelectorAll('input[type="number"]');  
    let total = 0;  
    inputs.forEach(input => {  
const val = parseFloat(input.value) || 0;  
        total += val;  
    });  
}
```

```
const totalCell = row.querySelector('.total');  
const percentCell = row.querySelector('.percent');  
const gradeCell = row.querySelector('.grade');
```

```
totalCell.textContent = total.toFixed(1);  
const percent = (total / 100) * 100;  
percentCell.textContent = percent.toFixed(1) + "
```

;"%

```
let grade = "";  
if (percent >= 90) grade = "ممتاز";  
else if (percent >= 80) grade = "جيد جدًا";  
else if (percent >= 70) grade = "جيد";  
else if (percent >= 60) grade = "مقبول";  
else grade = "يحتاج تحسين";
```

```
gradeCell.textContent = grade;  
;({  
  {
```

</script>

</body>

</html>