

ESERCIZIO CS0326 L4

Il Laptop-PT0 (192.168.100.100) deve inviare una richiesta di ping al Laptop-PT2 (192.168.200.100)

1.
Viene inviata una richiesta ARP a tutti i dispositivi della rete per associare l'ip al giusto indirizzo MAC
2.
Nessun dispositivo risponde, eccetto il router, che permette la comunicazione al di fuori della rete.
3.
Il Laptop adesso invia un pacchetto al router ossia il default gateway (con ip 192.168.100.1)
4.
Il router legge che la richiesta del nostro laptop(192.168.100.100) è indirizzata all'indirizzo 192.168.200.100 quindi invia una richiesta ARP ai dispositivi collegati alla sua seconda scheda di rete.
5.
Il dispositivo target(192.168.200.100) è presente sull'altra rete quindi risponde. Ora abbiamo gli indirizzi MAC associati ai giusti indirizzi IP
6.
Il nostro laptop(192.168.100.100) invia una richiesta di ping al dispositivo target (192.168.200.100) passando dal router
7.
Il router trasferisce la richiesta al dispositivo target
8.
il dispositivo target invia una risposta indirizzata al nostro pc verso il router
9.
Il router dirige quella richiesta verso il nostro dispositivo.

(Verificare la corretta configurazione nello screenshot presente nella cartella)