7.4 No efeito Hall, uma diferença de potencial produzida através de um condutor de espessura finita, em presença de um campo magnético, por uma corrente que flui pelo condutor é dada

a) pelo produto da densidade de elétrons, da carga de um elétron e da espessura do condutor, dividida pelo produto dos módulos da corrente e do campo magnético.

b) pelo inverso da expressão descrita no item anterior.

c) pelo produto da carga de um elétron e da espessura do condutor, dividido pelo produto da densidade de elétrons e dos módulos da corrente e do campo magnético.

d) pelo inverso da expressão descrita no item anterior.

e) Nenhuma das anteriores.

> Questão sobre diferencial potencial e efeito Hall.

A diferencial é calculada como S = Volume do condutor

$\Delta V = V_A - V_B$, onde V_A gerado por uma carga pontual $V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

-quanto maior Q maior será a diferença de Potencial, Por isso, corrente alta, oci implicar em um ΔV alto

(a) $\frac{D\ q_e \cdot S}{i \cdot B}$ (b) $\frac{|i||B|}{D \cdot q_e S}$ (c) $\frac{q \cdot S}{|i||B|D}$ (d) $\frac{|i||B| \cdot D}{q \cdot S}$ (e) nond.

- Quanto maior a corrente maior a F_B.

Alternativa D. conforme aumentamos a densidade de eletrons e a corrente (que é relacionada a $\vec{v}$ da carga) o Potencial tende a aumentar.