

第一周机器学习

本文公式显示需要使用Mathjax，然后令人悲伤的是github不支持Mathjax
您可以将这篇md文件pull下来，使用您本地的markdown解析器解析
没有必要在公示显示上浪费时间，您也可以下载我本地生成的html用浏览器打开即可
或者您也可以下载我上传到github上的pdf

[Mathjax开源项目地址](#)

线性回归(Linear regression)

cost function:

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2$$

来源于假设误差 ϵ_i 服从正态分布，然后对参数 θ 进行极大似然估计，经过运算后得出 $J(\theta)$ 取最小时，似然函数最大，从而推出这个式子。

此外，对这个 $J(\theta)$ 求偏导，令其偏导数为0（这里涉及到矩阵偏导数计算），即可得到正规方程(normal equation)。

梯度下降法的Python实现

参考代码，自己就一些细节进行优化 <https://www.cnblogs.com/focusonepoint/p/6394339.html>

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
```

```
import numpy as np
from numpy import linalg
```

```
def gradientDescent(x, y, theta, m, alpha, maxIteration):
    """
    使用批处理梯度下降算法计算theta
    """
    # 得到x的转置
    # 即 x的第一行为x1 第二行为x2 第三行全部初始化为1
    xTrains = x.transpose()
    # theta 是一个列向量
    for i in xrange(0, maxIteration):
        # x矩阵(10*3)与theta(3*1)矩阵相乘
        # hypothesis(i) = x1(i)*theta1(i) + x2(i)*theta2(2) + 1*theta0(i)
        hypothesis = np.dot(x, theta)
        # 作差
        loss = hypothesis - y
```

```

# 当loss的范数在我们的误差允许范围内 就停止循环
if (linalg.norm(loss) < 1e-5):
    break
# xTrains (3*10) * loss(10*1) = gradient(3*1)
# 计算代价函数
gradient = (1.0/m) * np.dot(xTrains, loss)
theta = theta - alpha * gradient
print('the number of iteration is %d' % i);
return theta

# define the prepared 训练集
# the meaning of column : x1,x2,y
dataSet = np.array([
    [1.1,1.5,2.5],
    [1.3,1.9,3.2],
    [1.5,2.3,3.9],
    [1.7,2.7,4.6],
    [1.9,3.1,5.3],
    [2.1,3.5,6.0],
    [2.3,3.9,6.7],
    [2.5,4.3,7.4],
    [2.7,4.7,8.1],
    [2.9,5.1,8.8],
])

# print(dataSet)
m,n = np.shape(dataSet)
# print(m,n)
trainData = np.ones((m,n))
# 截取dataSet的前N-1列
trainData[:, :-1] = dataSet[:, :-1]
# 获取dataSet的最后一列
trainLabel = dataSet[:, -1]

# print(m,n)
theta = np.ones(n)
# print(theta)
alpha = 0.001

# the max time of iteration 这个值定义的尽量大(考虑计算机的性能)
maxIteration = 10000000
theta = gradientDescent(trainData, trainLabel, theta, m, alpha, maxIteration)
print('the value of theta is:')
print(np.round(theta,2))

# a test for the algorithm
x = np.array([
    [3.1, 5.5],
    [3.3, 5.9],
    [3.5, 6.3],
    [3.7, 6.7],
    [3.9, 7.1]
])

# define a predict function used to test
def predict(x,theta):

```

```

m, n = np.shape(x)
xTest = np.ones((m, n+1))
xTest[:, :-1] = x
yPre = np.dot(xTest, theta)
return yPre

print('the predicted value is')
yP = predict(x, theta)
print(np.round(yP, 2))

```

运行结果

```

the number of iteration is 114575
the value of theta is:
[ 0.71  1.39 -0.38]
the predicted value is
[ 9.5 10.2 10.9 11.6 12.3]
[Finished in 2.2s]

```

优化技巧

- Feature Scaling (特征缩放)

- 归一化

1. 线性归一化

■

$$x' = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

2. 标准差归一化

■

$$x^* = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

3. 非线性归一化

- 多项式回归

- $$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2$$

- $$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \theta_3 x^3$$

- $$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 \sqrt{x}$$

- 上面的举例只是为了说明， x_i 的取值可以不是 x 的一次多项式，但是这里要注意的是特征缩放在这里显得尤为重要

- α 选取技巧

- 如果 $J(\theta)$ 的值随着 θ 的取值单调递增或者出现震荡，那么 α 应该选的小一点

Normal Equation (正规方程法)

思想

$$J\theta(x) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x) - y)^2$$
$$= a\theta^2 + b\theta + c$$

微积分思想：求导后令导数为零解方程可以求出极值点 θ

对于 θ 是一个 n 维向量的情况，可以利用多元函数取极值的必要条件，即偏导数为0

结论

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Note

1. No need to do feature scaling
2. 只适用于线性模型，不适合逻辑回归模型等其他模型
3. the pseudo inverse of matrix
 - redundant features (x中存在线性相关的量)
 - too many features (eg. $m \leq n$ 数据个数小于特征参数)

Code

这里我使用上一个梯度下降法的例子作为对比,采用相同的数据对比运行结果

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

import numpy as np

def normalEquation(x, y):
    """
    使用正规方程法算法计算theta
    """
    # 得到x的转置
    xTrains = x.transpose()
    m,n = np.shape(x)
    # theta 为 n维列向量
    theta = np.linalg.pinv(np.dot(xTrains,x))
    theta = np.dot(theta,xTrains)
    theta = np.dot(theta,y)
    return theta

# define the prepared 训练集
# the meaning of column : x1,x2,y
dataSet = np.array([
    [1.1,1.5,2.5],
    [1.3,1.9,3.2],
    [1.5,2.3,3.9],
    [1.7,2.7,4.6],
    [1.9,3.1,5.3],
```

```

    [2.1,3.5,6.0],
    [2.3,3.9,6.7],
    [2.5,4.3,7.4],
    [2.7,4.7,8.1],
    [2.9,5.1,8.8],
])

# print(dataSet)
m,n = np.shape(dataSet)
# print(m,n)
trainData = np.ones((m,n))
# 截取dataSet的前N-1列
trainData[:, :-1] = dataSet[:, :-1]
# 获取dataSet的最后一列
trainLabel = dataSet[:, -1]

theta = normalEquation(trainData, trainLabel)
print('the value of theta is:')
print(np.round(theta,2))

# a test for the algorithm
x = np.array([
    [3.1, 5.5],
    [3.3, 5.9],
    [3.5, 6.3],
    [3.7, 6.7],
    [3.9, 7.1]
])

# define a predict function used to test
def predict(x,theta):
    m, n = np.shape(x)
    xTest = np.ones((m, n+1))
    xTest[:, :-1] = x
    yPre = np.dot(xTest,theta)
    return yPre

print('the predicted value is')
yP = predict(x, theta)
print(np.round(yP,2))

```

运行结果：

```

the value of theta is:
[ 0.61  1.45 -0.34]
the predicted value is
[ 9.5 10.2 10.9 11.6 12.3]
[Finished in 0.2s]

```

由此可以知道，在特征矩阵维度不是太大情况下，对于线性回归模型，**normal equation** 是一个优先选用的方法。

Logistic Regression

logistic function

由于线性回归的假设函数不再适用于分类问题，因此我们需要一个函数来应用于分类问题的拟合。
logistic回归主要面向问题是分类问题，下面讨论二分类的问题。

$$h_{\theta}(x) = g(\theta^T x)$$

logistic function(sigmoid function):

$$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

这里 $h_{\theta}(x) = P(y = 1|x; \theta)$

含义是在x已知条件下，给定参数 θ ，事件 $y=1$ 发生的概率

对 $g(z)$ 的解释：将任意的输入映射到 $[0,1]$ 区间上，我们在线性回归中可以得到一个预测值，再将该值映射到Sigmoid函数，这样我们就实现了由值到概率的转换，也就是分类任务。

Note:

当 y 等于1时，假设函数计算出的概率应该大于0.5，即 θ 的转置乘以 x 需要大于等于0
当 y 等于0时，假设函数计算出的概率应该小于0.5，即 θ 的转置乘以 x 需要小于0
另外需要注意的是阈值0.5在一些情况下是可以改变的，从而获得我们所希望的特征

cost function

$$J_{\theta}(x) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \text{cost}(h_{\theta}(x^{(i)}), y^{(i)})$$

这里我们将 cost function 定义为

$$\text{cost}(h_{\theta}(x), y) = \begin{cases} -\log(h_{\theta}(x)) & y = 1 \\ -\log(1 - h_{\theta}(x)) & y = 0 \end{cases}$$

例如， $y = 1$ 时 $(h_{\theta}(x) \rightarrow 1)$, $\text{cost} = 0$ 表示误差很小。此时，若 $(h_{\theta}(x) \rightarrow 0)$, $(\text{cost} \rightarrow \infty)$ 表示误差很大

Simple Classification(简单分类算法)

Note: $y=0$ or 1

这里对cost function进行优化，表示为：

$$\text{cost}(h_{\theta}(x), y) = -y \log(h_{\theta}(x)) - (1 - y) \log(1 - h_{\theta}(x))$$

这里的cost function 实际上也是由对 θ 的极大似然估计推导出来的。

by the way, remind:

$$J_{\theta}(x) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \text{cost}(h_{\theta}(x^{(i)}), y^{(i)})$$

$$h_{\theta}(x) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T x}}$$

ok, 接着我们对 $J_{\theta}(x)$ 计算偏微分

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial \theta_j} \text{cost}(h_{\theta}(x^{(i)}), y^{(i)}) \\ &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(-y \frac{1}{h_{\theta}(x)} \frac{\partial}{\partial \theta_j} h_{\theta}(x) - (1-y) \frac{1}{1-h_{\theta}(x)} (-1) \frac{\partial}{\partial \theta_j} h_{\theta}(x) \right) \end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{h_{\theta}(x)} = 1 + e^{-\theta^T x}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-h_{\theta}(x)} &= \frac{1}{1-\frac{1}{1+e^{-\theta^T x}}} \\ &= \frac{1+e^{-\theta^T x}}{e^{-\theta^T x}} \\ &= 1+e^{\theta^T x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta_j} h_{\theta}(x) &= -(1+e^{-\theta^T x})^{-2} (e^{-\theta^T x}) (-x_j) \\ &= (h_{\theta}(x))^2 x_j e^{-\theta^T x} \end{aligned}$$

将上面式子代入 $\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta)$ 得

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (-y(1 + e^{-\theta^T x})(h_\theta(x))^2 x_j e^{-\theta^T x} + \\
&\quad (1 - y)(1 + e^{\theta^T x})(h_\theta(x))^2 x_j e^{-\theta^T x}) \\
&= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m -y h_\theta(x) x_j e^{-\theta^T x} + (1 - y) h_\theta(x) x_j \\
&= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m -y(1 - h_\theta(x)) x_j + h_\theta(x) x_j - y h_\theta(x) x_j \\
&= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m -y x_j + h_\theta(x) x_j \\
&= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_\theta(x) - y) x_j
\end{aligned}$$

这里我们推出一个重要的结论

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_j \\
\theta_j &:= \theta_j - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) = \theta_j - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_j
\end{aligned}$$

Note: 这里的 $(h_\theta(x^{(i)}))$ 与 线性回归模型中的 $(h_\theta(x^{(i)}))$ 定义不一样，尽管计算出来的 $(\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta))$ 形式相同

Code

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

'''
本例程是根据学生两门课的成绩判断是否录取
'''

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

dataStr = '''
34.62365962451697,78.0246928153624,0
30.28671076822607,43.89499752400101,0
35.84740876993872,72.90219802708364,0
60.18259938620976,86.30855209546826,1
79.0327360507101,75.3443764369103,1
45.08327747668339,56.3163717815305,0
'''
```


61.10666453684766,96.51142588489624,1
75.02474556738889,46.55401354116538,1
76.09878670226257,87.42056971926803,1
84.43281996120035,43.53339331072109,1
95.86155507093572,38.22527805795094,0
75.01365838958247,30.60326323428011,0
82.30705337399482,76.48196330235604,1
69.36458875970939,97.71869196188608,1
39.53833914367223,76.03681085115882,0
53.9710521485623,89.20735013750205,1
69.07014406283025,52.74046973016765,1
67.94685547711617,46.67857410673128,0
70.66150955499435,92.92713789364831,1
76.97878372747498,47.57596364975532,1
67.37202754570876,42.83843832029179,0
89.67677575072079,65.79936592745237,1
50.534788289883,48.85581152764205,0
34.21206097786789,44.20952859866288,0
77.9240914545704,68.9723599933059,1
62.27101367004632,69.95445795447587,1
80.1901807509566,44.82162893218353,1
93.114388797442,38.80067033713209,0
61.83020602312595,50.25610789244621,0
38.78580379679423,64.99568095539578,0
61.379289447425,72.80788731317097,1
85.40451939411645,57.05198397627122,1
52.10797973193984,63.12762376881715,0
52.04540476831827,69.43286012045222,1
40.23689373545111,71.16774802184875,0
54.63510555424817,52.21388588061123,0
33.91550010906887,98.86943574220611,0
64.17698887494485,80.90806058670817,1
74.78925295941542,41.57341522824434,0
34.1836400264419,75.2377203360134,0
83.90239366249155,56.30804621605327,1
51.54772026906181,46.85629026349976,0
94.44336776917852,65.56892160559052,1
82.36875375713919,40.61825515970618,0
51.04775177128865,45.82270145776001,0
62.22267576120188,52.06099194836679,0
77.19303492601364,70.45820000180959,1
97.77159928000232,86.7278223300282,1
62.07306379667647,96.76882412413983,1
91.56497449807442,88.69629254546599,1
79.94481794066932,74.16311935043758,1
99.2725269292572,60.99903099844988,1
90.54671411399852,43.39060180650027,1
34.52451385320009,60.39634245837173,0
50.2864961189907,49.80453881323059,0
49.58667721632031,59.80895099453265,0
97.64563396007767,68.86157272420604,1
32.57720016809309,95.59854761387875,0
74.24869136721598,69.82457122657193,1
71.79646205863379,78.45356224515052,1
75.3956114656803,85.75993667331619,1
35.28611281526193,47.02051394723416,0
56.25381749711624,39.26147251058019,0
30.05882244669796,49.59297386723685,0
44.66826172480893,66.45008614558913,0
66.56089447242954,41.09209807936973,0

```

40.45755098375164,97.53518548909936,1
49.07256321908844,51.88321182073966,0
80.27957401466998,92.11606081344084,1
66.74671856944039,60.99139402740988,1
32.72283304060323,43.30717306430063,0
64.0393204150601,78.03168802018232,1
72.34649422579923,96.22759296761404,1
60.45788573918959,73.09499809758037,1
58.84095621726802,75.85844831279042,1
99.82785779692128,72.36925193383885,1
47.26426910848174,88.47586499559782,1
50.45815980285988,75.80985952982456,1
60.45555629271532,42.50840943572217,0
82.22666157785568,42.71987853716458,0
88.9138964166533,69.80378889835472,1
94.83450672430196,45.69430680250754,1
67.31925746917527,66.58935317747915,1
57.23870631569862,59.51428198012956,1
80.36675600171273,90.96014789746954,1
68.46852178591112,85.59430710452014,1
42.0754545384731,78.84478600148043,0
75.47770200533905,90.42453899753964,1
78.63542434898018,96.64742716885644,1
52.34800398794107,60.76950525602592,0
94.09433112516793,77.15910509073893,1
90.44855097096364,87.50879176484702,1
55.48216114069585,35.57070347228866,0
74.49269241843041,84.84513684930135,1
89.84580670720979,45.35828361091658,1
83.48916274498238,48.38028579728175,1
42.2617008099817,87.10385094025457,1
99.31500880510394,68.77540947206617,1
55.34001756003703,64.9319380069486,1
74.77589300092767,89.52981289513276,1
'''

```

```

tmpdataList = dataStr.split()
dataList = []
for data in tmpdataList:
    data = data.split(',')
    dataList.append(data)
del tmpdataList

# define the prepared 训练集
# the meaning of column : x1,x2,y
dataSet = np.array(dataList)
dataSet = dataSet.astype(np.float64)

def shuffleData(dataSet):
    # 打乱数据
    np.random.shuffle(dataSet)
    m,n = np.shape(dataSet)

    trainData = np.ones((m,n))
    trainData[:, :-1] = dataSet[:, :-1]
    # 获取dataSet的最后一列 并 强制类型转换
    trainLabel = dataSet[:, -1]
    return trainData,trainLabel

```

```

# 这里我们使用matplotlib先看一下数据
negativeData = dataSet[dataSet[:, -1] == 0.0]
positiveData = dataSet[dataSet[:, -1] == 1.0]
trainLabel = dataSet[:, -1].astype(np.float64)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.scatter(positiveData[:, 0], positiveData[:, 1], s = 30, c = 'b', marker = 'o', label = 'Admitted')
ax.scatter(negativeData[:, 0], negativeData[:, 1], s = 30, c = 'r', marker = 'x', label = 'Not Admitted')
ax.legend()
ax.set_xlabel('Exam 1 Score')
ax.set_ylabel('Exam 2 Score')
plt.show()

# 下面是逻辑回归算法
def sigmoid(z):
    return (1.0 / (1.0 + np.exp(-z)))

def model(X, theta):
    return sigmoid(np.dot(X, theta))

# x2 x1 x0
# res = model(trainData, theta)
def cost_function(X, y, theta):
    h_x = model(X, theta)
    left = -y * np.log(h_x)
    right = (1 - y) * np.log(1 - h_x)
    return np.sum(left - right) / (len(X))

# x = cost_function(trainData, trainLabel, theta)
def gradient(X, y, theta):
    grad = np.zeros(theta.shape)
    error = (model(X, theta) - y).ravel()
    for j in xrange(len(theta.ravel())):
        term = np.multiply(error, X[:, j])
        grad[j] = np.sum(term) / len(X)
    return grad

# 3种梯度下降方法 1. 批处理 2. 小批处理 3. 随机处理
# 数据量较小, 直接批处理即可
def batchGradientDescent(dataSet, alpha, maxIteration, thresh):
    X, y = shuffleData(dataSet)
    m, n = np.shape(X)
    k = 1.0 / m
    theta = np.zeros((n,))

    trainX = X.transpose()
    for i in xrange(0, maxIteration):
        error = model(X, theta) - y
        _gradient = k * np.dot(trainX, error)
        if (np.linalg.norm(_gradient) < thresh[0]):
            print('hit thresh1')
            break
        # print(gradient(X, y, theta))
        # print(_gradient)
        cost1 = cost_function(X, y, theta)
        theta = theta - alpha * _gradient
        cost2 = cost_function(X, y, theta)

```

```

    if abs(cost2 - cost1) < thresh[1]:
        print('hit thresh2')
        break
    # print(theta)
    print('the number of iteration is %d' % (i+1))
    # print(error)
    return theta

# theta = batchGradientDescent(dataSet,alpha =0.001,maxIteration = 1000000,thresh =
(1e-6,1e-6))
# print(theta)

'''
hit thresh2
the number of iteration is 109902
[ 0.04771429  0.04072397 -5.13364014]

这个数据说明当迭代次数为110000次时，cost function下降就跟缓慢了
'''

theta = batchGradientDescent(dataSet,alpha =0.001,maxIteration = 1000000,thresh =
(0.05,1e-6))
print(theta)
# theta = batchGradientDescent(dataSet,alpha =0.001,maxIteration = 1000000,thresh =
(1e-6,1e-6))
# print(theta)

'''
hit thresh1
the number of iteration is 40046
[ 0.02721656  0.01899417 -2.37028409]
[Finished in 8.2s]
按照梯度下降停止大概需要40000次迭代
'''

```

这里实际上，如果数据经过预处理以及miniBatch后获得的数据精度比较高

Advanced optimization

Optimization algorithms:

- Gradient descent
- Conjugate gradient
- BFGS
- L-BFGS 后面三种算法不需要给出学习率(α)，且运算速度较快，但是算法较为复杂，选修。

多类别处理

遇到 y 的取值不仅仅是0,1情况时，可以将一类与其余类化为两种模型，然后用划分两类的分类算法计算出 $h(x)$ ，最后每一类都对应一个 $h(x)$ ，训练出模型后，判断 $(\max h_{\theta}(x))$ 对应的类即为最后输出。

关于机器学习的一些概念补充

下采样与上采样

下采样，对于一个不均衡的数据，让目标值(如0和1分类)中的样本数据量相同，且以数据量少的一方的样本数量为准。

上采样就是以数据量多的一方的样本数量为标准，把样本数量较少的类的样本数量生成和样本数量多的一方相同，称为上采样。

交叉验证

交叉验证的基本思想是把在某种意义下将原始数据(dataset)进行分组,一部分做为训练集(train set),另一部分做为验证集(validation set or test set),首先用训练集对分类器进行训练,再利用验证集来测试训练得到的模型(model),以此来做为评价分类器的性能指标。

二分类模型评估方法

以正例（恐怖分子）的识别为例子

真正例（True Positive，TP）：预测值和真实值都为1 假正例（False Positive，FP）：预测值为1，真实值为0(去真) 真负例（True Negative，TN）：预测值与真实值都为0 假负例（False Negative，FN）：预测值为0，真实值为1(存伪)

召回率（也叫查全率）

$$\text{召回率} = \frac{\text{真正例}}{\text{真正例} + \text{假负例}}$$

正确判为恐怖分子占实际所有恐怖分子的比例。
在某些情况中，我们也许需要以牺牲另一个指标为代价来最大化精度或者召回率。
比如检测癌症

精确度(precision,也叫查准率)

$$\text{精确度}() = \frac{\text{真正例}}{\text{真正例} + \text{假正例}}$$

在所有判为恐怖分子中，真正的恐怖分子的比例。

准确率（accuracy）

$$\text{accuracy} = \frac{TP + TN}{P + N} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

正则化(Regularization)

欠拟合(underfitting)和过拟合(overfitting)

How to addressing overfitting

1. Reduce number of features

2. Regularization

- keep all the feature, but reduce magnitude/values of feature.

it works well when we have a lot of features, each of which contributes a bit to predicting y .

3. Regularization used in linear Regression

- $$J(\theta) = \frac{1}{2m} \left[\sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 + \lambda \sum_{j=1}^n \theta_j^2 \right]$$

λ 称为 regularization parameter

Note: 加上 $\lambda \sum \theta_j^2$ 是一种形式, 有时也可以选择加上 $\lambda \sum |\theta_j|$

3.1 Gradient descent

Repeat {

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_0^{(i)}$$

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_j^{(i)} + \frac{\lambda}{m} \theta_j \right]$$

$$(j = 1, 2, \dots, n)$$

}

* 其中

$$\theta_j := \theta_j \left(1 - \alpha \frac{\lambda}{m} \right) - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_j^{(i)}$$

3.2 Normal Equation

$$\bullet \quad \theta = (X^T X + \lambda \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n})^{-1} X^T y$$

4. Regularization used in logistic Regression

Neural networks(神经网络)

Typeical Application

待补充

Layer

待补充

Backpropagation algorithm(反向传播算法)

待补充

Gradient checking(梯度检测)

待补充

Random initialization(随机初始化)

待补充

Summary

待补充

Test and Debug

Debug the ML System

待补充

Machine learning diagnostic

待补充

Evaluating your hypothesis

待补充