

01 WinToolbox 快速上手

打开工具，提交任务，在同一处取回结果。

01 选择工具

文件处理 / 实时字幕 / 实时助手

02 提交任务

选择所需步骤并开始

03 查看结果

工具页面 / 字幕窗 / 回答区

工作流程示意：选择场景，处理内容，查看结果。

1 安装或完整解压

安装版运行 setup.exe；便携版完整解压 ZIP 后运行 WinToolbox.exe。不要只复制 EXE，保留相邻运行环境。

2 确认已经就绪

显示“服务已连接”即可使用。“浏览器预览”请改用桌面程序；连接异常时点“重新连接”。

3 找到常用入口

文件处理用“音视频工作台”；看视频用“实时字幕”；会议问答用“实时助手”；进度与结果在对应工具页面查看。

4 从一个短任务开始

先配置自己的模型服务，再用一段短录音检查识别和翻译。常用选项直接显示，细节集中在各页的“高级设置”或“会话设置”。

工具箱使用独立配置和数据，不导入旧 Altext 的密钥与历史，也不包含视频下载功能。
安装版会检查 WebView2；便携版需要电脑已安装 WebView2 Runtime。

02 第一次使用：接好模型

设置 → 模型：百炼 API 或本地模式。

阿里云百炼 API

本地模式

API Key

粘贴百炼 API Key

▶ 地域：中国内地

转写、翻译与问答自动配置

应用

模型设置局部：选择 API 或本地预设。

1 使用阿里云百炼 API

打开“设置 → 模型”，选择“阿里云百炼 API”，填入自己的 API Key，点击“应用”。已有密钥留空保留；地域选项可展开修改。

2 或使用本地预设

选择“本地模式”，按电脑配置选择轻量、均衡或高质量；点击“安装预设”，等待完成后点击“使用预设”。

3 新任务自动使用所选模式

音视频处理、实时字幕和实时助手共用设置，无需每次选择识别引擎。本地预设也提供翻译与问答，不自动回退云端。

4 需要自定义时再展开高级设置

其他 API 服务、功能模型分配和单独模型管理放在“高级设置”。切换模式前先结束运行中的任务和会话。

轻量：建议 8 GB 内存、CPU；均衡：16 GB 内存、8 GB NVIDIA 显存；高质量：32 GB 内存、16 GB NVIDIA 显存。实际速度随任务与硬件变化。

API Key 仅在自己的电脑中填写；配音等附加能力需要对应服务或本地运行包。

03 处理文件，取回字幕与成稿

第一次只做转写与翻译；需要时再加入总结、配音和画质增强。

处理步骤

按需组合；每个完成的步骤都会保留结果。

☒ 语音转写

提取文字与时间轴，生成字幕

☒ 翻译字幕

保留原文，逐段对应译文

☐ 内容总结

梳理重点、行动项与章节

☐ 区分说话人

为不同发言者标记身份

☐ 压制硬字幕

将双语字幕写入视频画面

☐ 生成配音

按字幕时间对齐合成语音

☐ 视频画质增强

使用本地 Real-ESRGAN 处理

处理步骤可组合；配音和增强需要相应服务或运行包。

1 添加本地文件

打开“音视频工作台”，将音视频拖入文件区，或点击选择文件。也可以展开“通过文件路径添加”，每行输入一个完整路径。

2 选择处理步骤

先保留“语音转写”和“翻译字幕”，模型使用设置中的模式。需要时再勾选内容总结、区分说话人、硬字幕、配音或画质增强。

3 提交并查看结果

点击“开始处理”，在页面的处理记录中查看状态、错误和输出结果；结果右侧的打开图标会打开对应文件。失败时先处理错误原因，再点击“重试”。

4 修订字幕并导出

在字幕结果旁点击“编辑字幕 → 加载字幕”，修改原文、译文、说话人或起止时间。点击“保存修改”，或用“导出为...”保存 SRT、VTT、TXT、JSON。

字幕时间单位为秒，结束时间须大于起始时间。保存字幕不会自动改写已经生成的视频；重新压制或配音时，在“高级设置 → 已有字幕（可选）”选择修订后的字幕，再提交任务。

CosyVoice、说话人区分、背景分离和画质增强需要对应本地运行包。输出目录留空时使用设置中的媒体库位置，未指定时使用工具箱默认媒体目录。

04 实时助手：先选声音，再开始

少量资料提前导入并索引，现场直接选用。



声音来源与双语记录局部示意；资料库从页面顶部按钮准备。

1 会前准备资料库（可选）

点击顶部“资料库”，点“新建”并填写名称，再用“导入并建立索引”加入少量相关文档。支持 PDF、PPTX、DOCX、MD、TXT 和图片；等待“已就绪”。

2 选择资料库和声音来源

在“使用资料库”下拉中选库，或选择“不使用资料库”。线上会议听系统声音，现场交流听麦克风；双路模式以系统声音问题触发回答。

3 开始会话并查看回答

按需在齿轮设置中填写回答要求与录音选项，点击“开始会话”。左侧看双语记录，右侧看回答；也可输入问题后发送。使用资料时核对回答下方的来源。

4 结束后回听或切换

点击“结束会话”后可更换资料库或导入内容；“会话记录”可查看历史、回听录音或提交重新转写。

会前检查文档状态；“索引中”可在资料列表查看进度，“失败”先查看原因。预先索引减少现场导入等待，回答仍需检索和模型生成。

会话运行时资料库选择与修改锁定。Ctrl + Alt + Space 立即回答；Ctrl + Alt + Esc 取消；Ctrl + Alt + ← 上一题。

05 改配置、整理文件：先看预览

把即将发生的变化看清楚，再执行。

模型与上下文

发现 1 个模型

 当前配置

示例模型 272,000 tokens

使用模型

示例模型 (仅演示) · 示例模型

☒ 默认上下文
使用模型的默认容量

☐ 最大上下文
872,000 tokens

☐ 自定义
输入所需 token 数

先预览，再应用。每次应用都会备份。

预览修改 →

Codex 模型与容量仅为演示，以本机扫描结果为准。

1 Codex：扫描并选择

打开“Codex 配置”，点击“扫描模型”。默认读取当前用户的 Codex 目录；选择“使用模型”，再选“默认上下文”“最大上下文”或“自定义”。

2 Codex：预览、应用或恢复

点击“预览修改”，核对“修改前/修改后”，再点击“应用配置”。每次应用会备份原配置；需要回退时进入“配置备份”，选择条目并点击“恢复”。

3 文件整理：选择范围

“按后缀整理”需选择源文件夹、目标文件夹和匹配后缀，例如 .srt；“翻译文件名”保留扩展名，可选“只翻译名称前缀”来保留下划线后的内容。

4 文件整理：核对路径再执行

点击“生成预览”，逐项查看当前路径、目标路径和状态。发现冲突时调整后重新预览；确认无误后点击“执行...项操作”，完成后可查看操作清单。

扫描与预览不修改 Codex 配置；缓存没有可确认上限时，“最大上下文”不可选。新配置用于随后启动的会话，已打开的会话可能沿用旧设置。

文件名翻译使用“功能模型”里的翻译服务。“只翻译名称前缀”指第一个下划线之前的文字。

06 添新工具，把数据带走

工具包、模型运行包与个人数据分别管理。

备份与换机

导出配置、资料、任务和处理结果。

☒ 包含录音与媒体结果

☐ 包含模型缓存
文件可能较大，可使用模型离线包单独迁移。

☐ 包含 API 密钥
包含密钥时必须设置至少 8 位的备份密码。

备份密码 (可选)

至少 8 位，妥善保存此密码

↑ 导出备份

个人备份可包含媒体、模型与密钥；包含密钥时必须设置密码。

1 安装和运行工具包

进入“扩展工具 → 安装工具包”，选择可信的 .toolpkg 文件。启用工具后点击“打开工具”，填写参数并点击“运行工具”；进度和输出在当前工具页显示。

2 迁移本地模型

在“设置 → 模型 → 高级设置 → 模型管理”，点击已安装模型的导出图标，生成离线包。在另一台 Windows x64 电脑点击“离线导入”，选择该包并等待导入完成。

3 导出个人备份

打开“设置 → 数据与备份”，选择是否“包含录音与媒体结果”“包含模型缓存”“包含 API 密钥”。包含密钥时填写至少 8 位密码，再点击“导出备份”。

4 在新位置恢复

先结束实时会话并等待其他处理完成。选择“备份文件”，填写备份密码，点击“恢复备份 → 开始恢复”。看到成功提示后重新打开工具箱。

工具包运行本地代码，首版不是安全沙箱，只安装可信来源。新增工具出现在“扩展工具”页，不需要重新编译主程序。跨电脑迁移密钥请使用加密备份或重新输入；不要仅复制密钥存储。自行放在外部目录的文件也应保留一份副本。部分大型模型尚未在本轮完成实际下载与推理；先安装所需能力并完成短任务验证，再用于正式工作。

07 设计：一套入口，持续扩展

工具可以增加，任务、配置和数据管理继续复用。

桌面入口 • React + Tauri

工具页面与设置；文件选择、快捷键、主窗口与悬浮窗。

共享服务 • Python

任务队列与进度、模型接口、字幕处理、资料检索、WASAPI 录音、备份恢复。

内置处理模块

音视频、实时字幕与助手、Codex 配置、文件整理。

可安装工具包

清单 + 参数表单 + Python 入口；独立进程执行。

模型能力

调用你配置的 API，或运行按需安装的本地模型。

本机数据 • SQLite + 文件目录

保存任务、索引、资料、录音和结果；密钥使用 Windows 用户加密保护。

新增一个工具，主要完成这四步

01 定义输入输出

明确参数与结果文件

02 编写工具包

manifest + Python

03 安装验证

导入 .toolpkg

04 查看结果

在工具页直接查看

设计取舍：常用操作直接显示；重型运行包按需安装；任务有进度、有错误、有结果；程序和个人数据分开迁移。
首版扩展采用参数表单，不含在线插件市场。更复杂的独立界面需要继续扩展宿主。
按当前功能整理。局部截图沿用较早版本，已避开旧导航；入口与操作以正文和当前程序为准。历史验证见项目测试记录。