

TabNews Scraper

Por Vitor Pedrosa Brito dos Santos, id UFSC: 23203910.

A ideia da aplicação TabNews Scraper é fazer web scraping no site <https://www.tabnews.com.br/>, retornando todos os títulos dos melhores posts como botões e, ao clicar em algum desses botões, é aberto uma nova janela contendo todo conteúdo desse post, incluindo os comentários.

O programa executa primeiramente toda a classe HomePage. Esta cria uma conexão com o protocolo request com o site TabNews. Após isso, é armazenado todos os títulos dos posts dentro da Tag HTML 'div' onde estão localizados. Para selecionar apenas os melhores posts da página inicial do TabNews, foi feito um loop for para retornar todos os posts contendo mais de 10 'TabCoins' (moeda digital usada no site TabNews). Para todos os posts com mais de 10 'TabCoins', foi feito 1 botão contendo o título do post e a sua quantidade de 'TabCoins'.

Ao clicar em algum dos botões dos posts, é executada a função 'url_lambda_function', armazenando a Tag HTML 'a' e executando em seguida a função 'get_lambda_url', separando link do post dentro da Tag 'href' do resto da Tag 'a', após isso, executa-se a função 'new_window'. A função 'new_window' recebendo como parâmetro a classe PostPage, faz com que se crie uma nova janela executando toda classe PostPage.

A classe PostPage herda tudo que há na classe HomePage. Após a janela principal ser deletada, cria-se um botão "Voltar" que, ao clicado, executa a função 'render_homepage', deletando a janela PostPage e reiniciando o HomePage. Na janela PostPage, retorna-se todo conteúdo HTML contido na página do post, mas formatado em texto (é necessário usar o scroll do mouse para ver todo o conteúdo da janela).

Para executar a aplicação, primeiro é necessário ter configurado a biblioteca tkinter em sua máquina e executar 'pip install -r requirements.txt' dentro do diretório onde se encontra o arquivo 'requirements.txt'. Após isso, a aplicação deve ser executada normalmente. É necessário conexão com a internet.

Os conceitos de orientação a objetos que foram utilizados: classes, funções, loops, estruturas de decisão.

