Тензоры деформаций

Верещагин Антон Сергеевич канд. физ.-мат. наук, доцент


Кафедра аэрофизики и газовой динамики




30 декабря 2020 г.

Аннотация


Движение сплошной среды. Сопутствующий базис. Метрический тензор. Нелинейный тензор деформаций. Геометрическая интерпретация компонентов тензора деформаций. Главные деформации и инварианты. Связь между относительным изменением объема и инвариантами тензора деформаций.




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление



Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление




Лагранжево и эйлерово представление

Траектории движения точек



Пусть задан закон деформирования тела в неподвижной фиксированной системе отсчета $x^i=x^i(t,\xi_1,\xi_2,\xi_3)$, обладающий свойством гладкости и обратимости.

Базис неподвижной системы координат




Определение


Координаты произвольной точки P в абсолютной декартовой системе координат представляются в виде

$$\vec{r} = \vec{c}_i x^i (t, \xi_1, \xi_2, \xi_3),$$

где \vec{c}_i – базис абсолютной системы координат.

Сопровождающий базис






Определение


Базисные векторы \vec{b}_j в движущейся системе координат задаются формулами:

$$\vec{b}_j = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \xi^j} = \vec{c}_i \frac{\partial x^i(t, \xi_1, \xi_2, \xi_3)}{\partial \xi^j},$$

причем эти векторы зависят не только от координат точки (ξ_1,ξ_2,ξ_3) , но и от времени t.

Сопровождающий базис при $t=t_0$





Определение

Базисные векторы в движущейся системе координат при $t=t_0$ будем обозначать \vec{a}_j :

$$\vec{a}_j = \frac{\partial \vec{r}_0}{\partial \xi^j} = \vec{c}_i \frac{\partial x^i(t_0, \xi^1, \xi^2, \xi^3)}{\partial \xi^j}.$$

Метрический, или фундаментальный, тензор при $t=t_0$

Пусть точка P_0' находится в окрестности точки $P_0(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$. Вектор $P_0P_0'=d\vec{r}_0$ может быть представлен в виде

$$d\vec{r}_0 = \vec{a}_i d\xi^i,$$

а квадрат элемента дуги ds_0 как

$$(ds_0)^2 = d\vec{r}_0 \cdot d\vec{r}_0 = \vec{a}_i \cdot \vec{a}_j d\xi^i d\xi^j,$$

или

$$(ds_0)^2 = h_{ij} d\xi^i d\xi^j,$$

где $h_{ij}=ec{a}_i\cdotec{a}_j$ – метрические коэффициенты при $t=t_0$.

Метрический, или фундаментальный, тензор в общем случае

Пусть при деформации точка P_0 перешла в точку P, а P'_0 в точку P', тогда вектор $P_0P'_0=d\vec{r}_0$ перейдет в вектор $PP'=d\vec{r}$.

Квадрат элемента дуги ds, определяемый вектором $PP'=d\vec{r}=\vec{b_i}d\xi^i$, имеет вид

$$ds^2 = \vec{b}_i \cdot \vec{b}_j d\xi^i d\xi^j,$$

или

$$ds^2 = g_{ij}d\xi^i d\xi^j,$$

где $g_{ij} = \vec{b}_i \cdot \vec{b}_j$ – метрические коэффициенты при произвольном t.

Тензор деформаций

Определение Будем говорить, что среда находится в состоянии деформациинапряжения, если $ds_0 \neq ds$.

Тензор деформаций

Определение

Будем говорить, что среда находится в состоянии деформациинапряжения, если $ds_0 \neq ds$. В качестве меры деформирования можно принять

$$(ds)^2 - (ds_0)^2 = (g_{ij} - h_{ij})d\xi^i d\xi^j = 2\varepsilon_{ij}d\xi^i d\xi^j,$$

где $g_{ij} - h_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$. По ранее доказанным теоремам ε_{ij} – тензорная величина и называется нелинейным тензором деформаций.

Тензор деформаций

Определение

Будем говорить, что среда находится в состоянии деформациинапряжения, если $ds_0 \neq ds$. В качестве меры деформирования можно принять

$$(ds)^2 - (ds_0)^2 = (g_{ij} - h_{ij})d\xi^i d\xi^j = 2\varepsilon_{ij}d\xi^i d\xi^j,$$

где $g_{ij} - h_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$. По ранее доказанным теоремам ε_{ij} – тензорная величина и называется нелинейным тензором деформаций.

Симметричность

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$$

Различные представления тензора деформаций

Определение

Полученную тензорную величину можно расписать покомпонентно как в базисе состояния t_0 :

$$E_0 = \varepsilon_{ij} \vec{a}^i \vec{a}^j,$$

так и в базисе состояния t:

$$E=\varepsilon_{ij}\vec{b}^i\vec{b}^j.$$

В первом случае имеет место представление Альманси, во втором — Грина.

Некоторые замечания

Опускание и поднимание индексов у тензорной величины ε_{ij} происходит с помощью метрического тензора h_{ij} :

$$h^{ij}\varepsilon_{ik}=\varepsilon_k^j,\quad g^{ij}\varepsilon_{ik}=\varepsilon_k^j.$$

Однако две системы функций, вычисленных указанным путем, остаются различными, поэтому будем обозначать:

$$g^{ij}\varepsilon_{ik}=\varepsilon^{j}_{0k}.$$

Удлинение для E_0

Определение

Назовем удлинением e изменение длины на единицу длины вектора $d\vec{r}_0 = P_0 P_0'$ так, что

$$e = \frac{|d\vec{r}| - |d\vec{r}_0|}{|d\vec{r}_0|} = \frac{ds - ds_0}{ds_0}.$$

Удлинение для E_0

Определение

Назовем удлинением e изменение длины на единицу длины вектора $d\vec{r}_0 = P_0 P_0'$ так, что

$$e = \frac{|d\vec{r}| - |d\vec{r}_0|}{|d\vec{r}_0|} = \frac{ds - ds_0}{ds_0}.$$

Из этого выражения следует, что

$$|d\vec{r}| = (1+e)|d\vec{r}_0|.$$

Удлинение для E_0

Определение

Назовем удлинением e изменение длины на единицу длины вектора $d\vec{r}_0 = P_0 P_0'$ так, что

$$e = \frac{|d\vec{r}| - |d\vec{r}_0|}{|d\vec{r}_0|} = \frac{ds - ds_0}{ds_0}.$$

Из этого выражения следует, что

$$|d\vec{r}| = (1+e)|d\vec{r}_0|.$$

Определение

Удлинения e_i в направлении базисных векторов \vec{a}_i задаются формулой

$$|\vec{b}_i| = (1 + e_i)|\vec{a}_i|.$$

Связи между удлинениями и компонентами тензора деформаций E_0

По определению метрических тензоров $|\vec{b}_i| = \sqrt{g_{ii}}$ и $|\vec{a}_i| = \sqrt{h_{ii}}$, поэтому

$$\sqrt{g_{ii}} = (1 + e_i)\sqrt{h_{ii}}.$$

Связи между удлинениями и компонентами тензора деформаций E_0

По определению метрических тензоров $|\vec{b}_i| = \sqrt{g_{ii}}$ и $|\vec{a}_i| = \sqrt{h_{ii}},$ поэтому

 $\sqrt{g_{ii}}=(1+e_i)\sqrt{h_{ii}}.$

По определению тензора деформаций

$$2\varepsilon_{ij} = g_{ij} - h_{ij} = \vec{b}_i \cdot \vec{b}_j - \vec{a}_i \cdot \vec{a}_j = |\vec{b}_i||\vec{b}_j|\cos\theta_{ij} - |\vec{a}_i||\vec{a}_j|\cos\theta_{ij}^0,$$

где $\theta_{ij},\,\theta_{ij}^0$ – углы между базисными векторами $\vec{b}_i,\,\vec{b}_j$ и $\vec{a}_i,\,\vec{a}_j.$

Связи между удлинениями и компонентами тензора деформаций E_0

По определению метрических тензоров $|\vec{b}_i| = \sqrt{g_{ii}}$ и $|\vec{a}_i| = \sqrt{h_{ii}}$, поэтому

 $\sqrt{g_{ii}}=(1+e_i)\sqrt{h_{ii}}.$

По определению тензора деформаций

$$2\varepsilon_{ij} = g_{ij} - h_{ij} = \vec{b}_i \cdot \vec{b}_j - \vec{a}_i \cdot \vec{a}_j = |\vec{b}_i||\vec{b}_j|\cos\theta_{ij} - |\vec{a}_i||\vec{a}_j|\cos\theta_{ij}^0,$$

где $\theta_{ij},\,\theta_{ij}^0$ – углы между базисными векторами $\vec{b}_i,\,\vec{b}_j$ и $\vec{a}_i,\,\vec{a}_j.$ Следовательно,

$$rac{2arepsilon_{ij}}{\sqrt{h_{ii}}\sqrt{h_{jj}}} = (1+e_i)(1+e_j)\cos heta_{ij} - \cos heta_{ij}^0.$$

Связи между удлинениями и компонентами тензора деформаций E_0 в случае малых удлинений

Поскольку $\theta_{ij} = \theta^0_{ij} = 0$ для i = j, тогда

$$\frac{2\varepsilon_{ii}}{h_{ii}} = (1+e_i)^2 - 1,$$

или

$$e_i = \sqrt{1 + \frac{2\varepsilon_{ii}}{h_{ii}}} - 1.$$

Связи между удлинениями и компонентами тензора деформаций E_0 в случае малых удлинений

Поскольку $heta_{ij} = heta_{ij}^0 = 0$ для i = j, тогда

$$\frac{2\varepsilon_{ii}}{h_{ii}} = (1+e_i)^2 - 1,$$

ипи

$$e_i = \sqrt{1 + \frac{2\varepsilon_{ii}}{h_{ii}}} - 1.$$

Если координаты начального состояния прямоугольные и декартовы, то $h_{ii} = 1$. В случае малых деформаций, когда $2\varepsilon_{ii}/h_{ii} \ll 1$,

$$e_i \approx \varepsilon_{ii}$$
.

Таким образом, величины ε_{11} , ε_{22} , ε_{33} связаны с удлинением дуг, направленных вдоль базисных векторов \vec{a}_1 , \vec{a}_2 , \vec{a}_3 .

Геометрический смысл недиагональных значений тензора деформаций E_0

Если рассмотреть случай, когда деформация происходит из состояния, в котором система векторов \vec{a}_i является ортонормированной, то будет $h_{ii}=1$, а $\theta^0_{ij}=\pi/2$, если $i\neq j$. Пусть $\theta_{ij}=\pi/2-\alpha_{ij}$, тогда из полученных соотношений

$$2\varepsilon_{ij} = (1 + e_i)(1 + e_j)\sin\alpha_{ij},$$

или

$$\sin \alpha_{ij} = \frac{2\varepsilon_{ij}}{\sqrt{1 + 2\varepsilon_{ii}}\sqrt{1 + 2\varepsilon_{jj}}}.$$

Геометрический смысл недиагональных значений тензора деформаций E_0 в случае малых деформаций

В случае, когда $2\varepsilon_{ii}\ll 1$ и угол α_{ij} мал, получается

$$\alpha_{ij} \approx 2\varepsilon_{ij}$$
.

Геометрический смысл недиагональных значений тензора деформаций E_0 в случае малых деформаций

В случае, когда $2\varepsilon_{ii}\ll 1$ и угол α_{ij} мал, получается

$$\alpha_{ij} \approx 2\varepsilon_{ij}$$
.

Таким образом, функции ε_{ij} для $i \neq j$ указывают меру уменьшения первоначального прямого угла между параллельными векторам \vec{a}_i и \vec{a}_j элементами дуги.

Геометрический смысл недиагональных значений тензора деформаций E_0 в случае малых деформаций

В случае, когда $2\varepsilon_{ii}\ll 1$ и угол α_{ij} мал, получается

$$\alpha_{ij} \approx 2\varepsilon_{ij}$$
.

Таким образом, функции ε_{ij} для $i \neq j$ указывают меру уменьшения первоначального прямого угла между параллельными векторам \vec{a}_i и \vec{a}_j элементами дуги.

Компоненты ε_{ij} для $i \neq j$ называются скалывающими (сдвиговыми) компонентами тензора деформаций E_0 . Компоненты ε_{ii} — нормальными компонентами тензора E_0 .

Геометрический смысл компонентов тензора Е

По аналогии для $E=arepsilon_{ij} \vec{b}_i \vec{b}_j$, определим удлинение e как

$$e=\frac{ds-ds_0}{ds},$$

тогда

$$e_i = 1 - \sqrt{1 - \frac{2\varepsilon_{ii}}{g_{ii}}}$$

или

$$\sin \beta_{ij} = \frac{2\varepsilon_{ij}}{\sqrt{1 - 2\varepsilon_{ii}}\sqrt{1 - 2\varepsilon_{jj}}},$$

где
$$\beta_{ij} = \theta_{ij} - \pi/2$$
.

Геометрический смысл компонентов тензора Е

По аналогии для $E=arepsilon_{ij}ec{b}_iec{b}_j$, определим удлинение e как

$$e=\frac{ds-ds_0}{ds},$$

тогда

$$e_i = 1 - \sqrt{1 - \frac{2\varepsilon_{ii}}{g_{ii}}}$$

или

$$\sin \beta_{ij} = \frac{2\varepsilon_{ij}}{\sqrt{1 - 2\varepsilon_{ii}}\sqrt{1 - 2\varepsilon_{jj}}},$$

где $\beta_{ij} = \theta_{ij} - \pi/2$.

Аналогично в данном случае диагональные элементы ε_{ii} ассоциируются с удлинением дуги вдоль базисных векторов \vec{b}_i , а недиагональные ε_{ij} соответствуют сдвиговым деформациям.

Квадратичная форма для тензора E

Определяющая формула для компонентов тензора ε_{ij} тензора деформаций $E=\varepsilon_{ij}\vec{b}_i\vec{b}_j$:

$$\frac{(ds)^2 - (ds_0)^2}{2(ds)^2} = \varepsilon_{ij} \frac{d\xi^i}{ds} \frac{d\xi^j}{ds},$$

где $d\xi^i/ds=\lambda^i$ – единичный вектор, определяющий направление вектора $d\vec{r}$ в конечном состоянии.

Квадратичная форма для тензора E

Определяющая формула для компонентов тензора ε_{ij} тензора деформаций $E=\varepsilon_{ij}\vec{b}_i\vec{b}_j$:

$$\frac{(ds)^2 - (ds_0)^2}{2(ds)^2} = \varepsilon_{ij} \frac{d\xi^i}{ds} \frac{d\xi^j}{ds},$$

где $d\xi^i/ds = \lambda^i$ – единичный вектор, определяющий направление вектора $d\vec{r}$ в конечном состоянии.

Введем в рассмотрение квадратичную форму

$$Q(\lambda) = \varepsilon_{ij} \lambda^i \lambda^j$$

и найдем максимальное значение этой квадратичной формы при

$$\varphi(\lambda) = g_{ij}\lambda^i\lambda^j - 1 = 0.$$

Главные деформации тензора E

При использовании метода множителей Лагранжа задача сводится к отысканию решения:

$$\frac{\partial Q}{\partial \lambda^i} - \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda^i} = 0$$

или

$$(\varepsilon_{ij} - \varepsilon g_{ij})\lambda^{j} = 0, \tag{1}$$

где ε – множитель Лагранжа.

Эта система имеет нетривиальное решение относительно λ , если

$$|\varepsilon_{ij}-\varepsilon g_{ij}|=0.$$

Главные деформации и инварианты тензора Е

Поднимая индекс в выражении (1) с помощью g^{ik} , получим:

$$(\varepsilon_j^k - \varepsilon \delta_j^k) \lambda^j = 0,$$

где
$$arepsilon_j^k = g^{ik} arepsilon_{ij}.$$

Главные деформации и инварианты тензора Е

Поднимая индекс в выражении (1) с помощью g^{ik} , получим:

$$(\varepsilon_j^k - \varepsilon \delta_j^k) \lambda^j = 0,$$

где $\varepsilon_j^k = g^{ik} \varepsilon_{ij}$.

Вследствие симметричности тензора ε_j^k эта система имеет три нетривиальных ортогональных решения $\lambda_{(1)}^i, \lambda_{(2)}^i, \lambda_{(3)}^i$ (i=1,2,3), отвечающих вещественным корням ε_i кубического уравнения:

$$|\varepsilon_j^i - \varepsilon \delta_j^i| = -\varepsilon^3 + I_1 \varepsilon^2 - I_2 \varepsilon + I_3,$$

гле

$$I_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3,$$

$$I_2 = \varepsilon_1 \varepsilon_2 + \varepsilon_2 \varepsilon_3 + \varepsilon_1 \varepsilon_3,$$

$$I_3 = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3.$$

 I_1, I_2, I_3 – инварианты нелинейного тензора деформаций E.

Главные деформации

Таким образом, существует ортонормированный базис, который задается векторами $\lambda^i_{(1)},\,\lambda^i_{(2)},\,\lambda^i_{(3)}$ (i=1,2,3) и в котором квадратичная форма принимает вид

$$Q(y) = \varepsilon_1(y^1)^2 + \varepsilon_2(y^2)^2 + \varepsilon_3(y^3)^2,$$

а матрица тензора деформаций ε_{ij} становится диагональной:

$$\left\{\begin{array}{ccc} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{array}\right\}.$$

Главные деформации

Таким образом, существует ортонормированный базис, который задается векторами $\lambda^i_{(1)},\,\lambda^i_{(2)},\,\lambda^i_{(3)}$ (i=1,2,3) и в котором квадратичная форма принимает вид

$$Q(y) = \varepsilon_1(y^1)^2 + \varepsilon_2(y^2)^2 + \varepsilon_3(y^3)^2,$$

а матрица тензора деформаций ε_{ij} становится диагональной:

$$\left\{\begin{array}{ccc} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{array}\right\}.$$

Из геометрического смысла компонентов ε_{ij} следует, что главными направлениями являются те ортогональные направления в недеформированном состоянии, которые остаются ортогональными после деформации.

Главные деформации и инварианты тензора Е

Определение

Величины $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ называются главными деформациями.

Определение

Инварианты I_1 , I_2 , I_3 играют важную роль в построении моделей механики сплошных сред и выражаются через компоненты ε_i^j следующим образом:

$$\begin{split} I_1 &= \varepsilon_1^1 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^3, \quad I_2 = \left| \begin{array}{cc} \varepsilon_1^1 & \varepsilon_2^1 \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} \varepsilon_1^1 & \varepsilon_3^1 \\ \varepsilon_3^3 & \varepsilon_3^3 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} \varepsilon_2^2 & \varepsilon_3^2 \\ \varepsilon_2^3 & \varepsilon_3^3 \end{array} \right|, \\ I_3 &= \left| \begin{array}{cc} \varepsilon_1^1 & \varepsilon_2^1 & \varepsilon_3^1 \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \varepsilon_3^2 \\ \varepsilon_1^3 & \varepsilon_2^3 & \varepsilon_3^3 \end{array} \right|. \end{split}$$

Главные значения и инварианты тензора E_0

По аналогии можно ввести квадратичную форму

$$Q_0(\lambda_0,\lambda_0) = \varepsilon_{ij}\lambda_0^i \lambda_0^j,$$

где $\lambda_0^i=d\xi^i/ds_0$ указывает направление вектора $d\vec{r}_0$ для начального состояния, а ε_{ij} рассматриваются как компоненты $E_0=\varepsilon_{ii}\vec{a}^i\vec{a}^j$.

Главные значения и инварианты тензора E_0

По аналогии можно ввести квадратичную форму

$$Q_0(\lambda_0,\lambda_0)=\varepsilon_{ij}\lambda_0^i\lambda_0^j,$$

где $\lambda_0^i=d\xi^i/ds_0$ указывает направление вектора $d\vec{r}_0$ для начального состояния, а ε_{ij} рассматриваются как компоненты $E_0=\varepsilon_{ij}\vec{a}^i\vec{a}^j$.

Главные направления определяются из уравнения

$$|arepsilon_i^j - arepsilon \delta_i^j| = 0$$
, где $arepsilon_j^k = h^{ik} arepsilon_{ij}$.

Главные значения и инварианты тензора E_0

По аналогии можно ввести квадратичную форму

$$Q_0(\lambda_0,\lambda_0)=\varepsilon_{ij}\lambda_0^i\lambda_0^j,$$

где $\lambda_0^i=d\xi^i/ds_0$ указывает направление вектора $d\vec{r}_0$ для начального состояния, а ε_{ij} рассматриваются как компоненты $E_0=\varepsilon_{ij}\vec{a}^i\vec{a}^j$.

Главные направления определяются из уравнения

$$ertarepsilon_i^j-arepsilon\delta_i^jert=0,$$
где $arepsilon_j^k=h^{ik}arepsilon_{ij}.$

Квадратичная форма приводится к виду

$$Q_0 = \varepsilon_1^0 (y_0^1)^2 + \varepsilon_2^0 (y_0^2)^2 + \varepsilon_3^0 (y_0^3)^2$$

в базисе собственных векторов $\lambda^i_{0(1)}, \lambda^i_{0(2)}, \lambda^i_{0(3)}$.

Связь между главными значениями тензоров E и E_0

Из полученных соотношений удлинения, вычисленные по начальным и конечным состояниям, выводятся так:

$$e_i^0 = rac{ds^i - ds_0^i}{ds_0^i} = \sqrt{1 + 2\varepsilon_i^0} - 1, \quad e_i = rac{ds^i - ds_0^i}{ds^i} = 1 - \sqrt{1 - 2\varepsilon_i}.$$

Связь между главными значениями тензоров E и E_0

Из полученных соотношений удлинения, вычисленные по начальным и конечным состояниям, выводятся так:

$$e_i^0 = rac{ds^i - ds_0^i}{ds_0^i} = \sqrt{1 + 2\varepsilon_i^0} - 1, \quad e_i = rac{ds^i - ds_0^i}{ds^i} = 1 - \sqrt{1 - 2\varepsilon_i}.$$

Тогда получается связь между главными значениями тензоров E и E_0 :

$$\varepsilon_i^0 = \frac{\varepsilon_i}{1 - 2\varepsilon_i}, \quad \varepsilon_i = \frac{\varepsilon_i^0}{1 + 2\varepsilon_i^0}.$$

Связь между инвариантами

Задача

Показать, что между инвариантами тензоров деформаций E и E_0 имеется следующая связь:

$$I_1 = \frac{I_1^0 + 4I_2^0 + 12I_3^0}{1 + 2I_1^0 + 4I_2^0 + 8I_3^0},$$

$$I_2 = \frac{I_2^0 + 6I_3^0}{1 + 2I_1^0 + 4I_2^0 + 8I_3^0},$$

$$I_3 = \frac{I_3^0}{1 + 2I_1^0 + 4I_2^0 + 8I_3^0}.$$

Относительное изменение объемов элементов

Из определения объемного элемента следует, что

$$d\tau_0 = \sqrt{h}d\xi^1 d\xi^2 d\xi^3, \quad d\tau = \sqrt{g}d\xi^1 d\xi^2 d\xi^3,$$

где $h=|h_{ij}|,\,g=|g_{ij}|$ – детерминанты метрических тензоров, откуда

$$\frac{d\tau_0}{d\tau} = \sqrt{h/g}.$$

Связь между детерминантами h и g

Рассмотрим метрические коэффициенты h_{ij} как тензор в базисе \vec{b}^i , т.е. $H = h_{ij}\vec{b}^i\vec{b}^j$, определенных в пространстве переменных ξ^i в конечном состоянии так, что

$$g^{ik}h_{ij}=h_i^k, \quad g_{ik}h_j^k=h_{ij}.$$

Заключаем, что

$$|g_{ik}h_j^k|=|h_{ij}|,$$

поэтому

$$g|h_j^i|=h.$$

Вследствие этого, соотношение элементарных объемов принимает вид

$$rac{d au_0}{d au}=\sqrt{\left| extit{ extit{h}}_{j}^{i}
ight|}.$$

Из определения тензора деформаций:

$$h_{ij} = g_{ij} - 2\varepsilon_{ij} \Rightarrow h_j^i = \delta_j^i - 2\varepsilon_j^i.$$

Из определения тензора деформаций:

$$h_{ij} = g_{ij} - 2\varepsilon_{ij} \Rightarrow h_j^i = \delta_j^i - 2\varepsilon_j^i$$

Отсюда
$$\frac{d au_0}{d au} = \sqrt{|\delta^i_j - 2\varepsilon^i_j|} = \sqrt{1 - 2I_1 + 4I_2 - 8I_3}.$$

Из определения тензора деформаций:

$$h_{ij} = g_{ij} - 2\varepsilon_{ij} \Rightarrow h_j^i = \delta_j^i - 2\varepsilon_j^i$$

Отсюда
$$\dfrac{d au_0}{d au}=\sqrt{|\delta^i_j-2arepsilon^i_j|}=\sqrt{1-2I_1+4I_2-8I_3}.$$

В линейной теории деформации произведением деформаций ε_j^i пренебрегают, поэтому получается, что

$$\frac{d\tau_0}{d\tau} \approx \sqrt{1 - 2I_1} \approx 1 - I_1.$$

Из определения тензора деформаций:

$$h_{ij} = g_{ij} - 2\varepsilon_{ij} \Rightarrow h^i_j = \delta^i_j - 2\varepsilon^i_j$$

Отсюда
$$\dfrac{d au_0}{d au}=\sqrt{|\delta^i_j-2arepsilon^i_j|}=\sqrt{1-2I_1+4I_2-8I_3}.$$

В линейной теории деформации произведением деформаций ε_j^i пренебрегают, поэтому получается, что

$$\frac{d\tau_0}{d\tau} \approx \sqrt{1 - 2I_1} \approx 1 - I_1.$$

Таким образом, приближенно $\frac{d\tau - d\tau_0}{d\tau} = I_1$, а величину I_1 называют удельным расширением.

Литература

Сокольников И. С. Тензорный анализ (теория и применение в геометрии и в механике сплошных сред). Перевод с англ. Главная редакция физ.-мат. лит. Изд. М.: Наука, 1971.