WebGuard

Definición completa del MVP — Día 1

Objetivo: definir exactamente qué vamos a construir, qué problema resolvemos y qué queda fuera, antes de desarrollar funcionalidades.

1. Objetivo del proyecto

Crear un micro-SaaS sencillo que permita a autónomos y microempresas comprobar el estado de su web, dominio y correo electrónico sin necesitar conocimientos técnicos, y posteriormente vigilar esos elementos automáticamente.

2. Cliente inicial

Perfil: autónomos y pequeñas empresas que tienen una web y/o correo con dominio propio, pero no cuentan con una persona técnica dedicada a revisar su configuración.

Ejemplos: peluquerías, gestorías, pequeños comercios, profesionales independientes y empresas locales.

Fuera del foco inicial: grandes empresas, equipos IT, agencias y usuarios que necesitan auditorías de ciberseguridad avanzadas.

3. Problema que resolvemos

Problema	Necesidad del usuario
No sabe si su web está funcionando	Comprobar disponibilidad y errores básicos.
No sabe si HTTPS está correctamente configurado	Comprobar certificado y vigencia.
No entiende DNS	Detectar problemas claros de resolución.
El correo del dominio puede estar mal configurado	Comprobar MX, SPF y DMARC.
Puede producirse un cambio sin que lo detecte	Guardar una referencia y comparar cambios.
Si aparece un problema, no sabe qué hacer	Explicar el problema y proporcionar pasos concretos.

4. Promesa del producto

“Introduce tu dominio y te diremos qué está bien, qué está mal y cómo corregirlo. Después podremos vigilarlo automáticamente por ti.”

La propuesta se centra en claridad, prevención, alertas y acciones concretas; no en vender una plataforma de ciberseguridad avanzada.

5. Alcance exacto del MVP

Comprobación	Qué detectará
Web / HTTP	Si el dominio responde, código HTTP y redirección HTTP → HTTPS.
HTTPS / SSL	Si HTTPS funciona, validez del certificado, fecha de caducidad y errores evidentes.
DNS	Si el dominio resuelve y si existen registros básicos necesarios.
MX	Si existen registros MX y qué servidores reciben el correo.
SPF	Existencia, formato básico y detección de múltiples registros SPF.
DMARC	Existencia, formato básico y política: none, quarantine o reject.
Cambios	Guardar una fotografía básica y comparar cambios relevantes en comprobaciones posteriores.

6. Cómo solucionaremos los problemas

• **Qué hemos detectado:** explicación concreta del fallo.

• **Por qué importa:** explicación breve y comprensible, evitando jerga innecesaria.

• **Cómo solucionarlo:** pasos concretos para corregirlo.

• **Datos para aplicar:** cuando proceda, mostrar tipo, nombre/host y valor del registro.

• **Acciones:** copiar valor y volver a comprobar.

7. Ejemplo de resultado

Elemento	Estado	Información
Web	Correcta	Responde correctamente
HTTPS	Correcto	Certificado válido
Certificado	Correcto	72 días restantes
DNS	Correcto	Resolución detectada
MX	Correcto	Servidor de correo detectado
SPF	Revisar	Configuración que requiere atención
DMARC	Problema	No configurado

8. Funcionalidades que NO construiremos todavía

• Aplicación móvil.

• Inteligencia artificial.

• Integraciones con todos los proveedores de hosting.

• Cambios automáticos en DNS.

• Escáner de vulnerabilidades.

• Análisis profundo de malware.

• Monitorización completa de backups.

• Facturación avanzada.

• Panel multiusuario.

• Integraciones con CRM.

• Funciones empresariales.

• Soporte humano como parte necesaria del producto.

9. Flujo mínimo del usuario

1. Introduce su dominio.

2. Pulsa “Analizar”.

3. El sistema ejecuta las comprobaciones.

4. Aparece un resumen: Correcto / Revisar / Problema.

5. El usuario abre un resultado.

6. Lee qué ocurre, por qué importa y cómo corregirlo.

7. Puede copiar los datos necesarios.

8. Pulsa “Volver a comprobar”.

9. El sistema muestra el estado actualizado.

10. Primera pieza técnica a construir

La primera pieza será exclusivamente el **motor de análisis de un dominio**. No comenzaremos por cuentas, pagos, suscripciones ni por una plataforma completa.

Endpoint conceptual: POST /analyze

Entrada: { domain: “midominio.es” }
Salida: resultados normalizados para web, SSL, DNS, MX, SPF y DMARC.

Cada comprobación deberá devolver como mínimo: **estado, título, explicación, recomendación y datos técnicos relevantes.**

11. Hipótesis de negocio

Hipótesis principal: un pequeño negocio puede estar dispuesto a pagar una cantidad pequeña por no tener que revisar manualmente el estado de su web, dominio y correo, siempre que las alertas sean comprensibles y expliquen cómo actuar.

La validación real no será únicamente preguntar si “parece interesante”. Buscaremos señales de intención de pago y, cuando sea posible, un primer pago o reserva.

12. Criterio antes de ampliar el producto

• Realizar pruebas con dominios reales y configuraciones diferentes.

• Observar si los usuarios entienden los resultados.

• Hablar con propietarios de pequeños negocios.

• Buscar señales claras de disposición a pagar.

• Si no existe interés, revisar cliente, problema o propuesta antes de añadir funcionalidades.

13. Definición final del MVP

WebGuard será inicialmente una herramienta web que analiza un dominio, comprueba web, SSL, DNS, MX, SPF y DMARC, explica los problemas y proporciona instrucciones concretas para corregirlos.

La monitorización automática y las alertas recurrentes se incorporarán después de validar que el análisis resulta útil y que existe disposición a pagar.